Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 10:04

Link do produktu: https://winmar.pl/alta-x-international-only-alta-x-international-only-travel-case-not-gimbal-ready-aircraft-onl-freefly-systems-p-176195.html



Alta X (International Only) - Alta X International Only (Travel Case, Not Gimbal Ready, Aircraft Onl Freefly Systems

Cena brutto	**123 861,00 zł**
Cena netto	**100 700,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży**
Producent	**Freefly Systems**

Opis produktu

Alta X zaprojektowany od podstaw, aby czerpać korzyść z innowacyjnej konstrukcji, dron zachowuje wyraźną kontrolę i niezrównaną precyzję, z której znana jest linia Alta

Freefly Alta X
Freefly Alta X został zaprojektowany od podstaw, aby czerpać korzyści z dużych i wydajnych śmigieł, zachowując jednocześnie wyraźną kontrolę i niezrównaną precyzję, z której znana jest linia Alta.

Zaprojektowany do działania
Lataj Mōvi Carbon (waga ~ 9 kg) przez ponad 20 minut lub maksymalny ładunek przez 15 minut. Przy mniejszych ładunkach czas lotu może przekroczyć 40 minut. Udźwig do ~ 15 kg przy zachowaniu stosunku ciągu 2: 1 do masy.

Niewielki rozmiar to ogromne możliwości
Alta X składa się do połowy swojego normalnego rozmiaru jednym naciśnięciem palca. Składane połączenia usztywniają również wysięgniki, aby zapewnić jak najmniejsze wibracje i precyzyjny tor lotu.

Kluczowe cechy

- Udźwig do 35 funtów przy zachowaniu stosunku ciągu 2: 1 do masy. Maksymalny udźwig: maksymalna masa startowa wynosi 34,9 kg (76,9 funta) na poziomie morza, 0 ° C. Przy mniejszych ładunkach czas lotu może przekroczyć 40 minut.
- ALTA X składa się do połowy swojego normalnego rozmiaru jednym naciśnięciem palca. Składane połączenia usztywniają również wysięgniki, aby zapewnić niskie wibracje i precyzyjne właściwości lotu.
- Funkcja ActiveBlade: ActiveBlade pozwala klapom Alta X klapnąć, aby przeciwdziałać niektórym niepożądanym skutkom niesymetrii podnoszenia i cyklicznego obciążenia. ActiveBlade redukuje szczytowe poziomy wibracji do 1/5 poziomu obserwowanego bez ActiveBlade, co zapewnia lepszą niezawodność i bardziej precyzyjne parametry lotu.

Specyfikacja

Wymiary:

- Średnica rozłożonego drona (bez podpór): 1415 mm
- Średnica rozłożonego drona (w tym podpory): 2273 mm
- Średnica złożonego drona: 877 mm
- Wysokość drona: 387 mm

Zasilanie:

- Liczba silników: 4
- Marka i model silnika: DJI E7000
- Maksymalna ciągła moc wyjściowa silnika: 100 A
- Maksymalna chwilowa moc wyjściowa silnika: 130 A (> 3 s)
- Odpowiednik Kv 115 rpm / V
- Elektroniczny regulator prędkości: DJI 12100

Śmigła:

- Marka i model: DJI R3390
- Materiał: Ultra Carbon Pro
- Orientacja: śmigła (2) CW i (2) CCW Podpory
- Typ śmigła: 840 x 230 mm Składany

Bateria:

- Nominalne napięcie akumulatora: 44,4 V.
- Złącza akumulatorów: XT-90
- Wymagany minimalny wskaźnik rozładowania akumulatora (opakowanie): 250 A.

Wersje

Alta X Case zawiera dodatkowe:

- One Tough Pelican Hardcase
- Wymiary zewnętrzne - 76,2 x 76,2 x 51,26 cm (30 x 30 x 20,18 ")
- Waga - 24,95 kg

Opcjonalny system FPV dla Alta X obejmuje również:

- Ilość 1 - RunCam Eagle 2 Pro (NTSC)
- Ilość 1 - Izolowane mocowanie kamery FPV
- 1 - nadajnik TBS Unify Pro 5.8 Ghz V3

- 1 - Mocowanie nadajnika
- 1 - Antena nadajnika

Futaba 14SG - Alta X zawiera dodatkowo:

- Ilość 1 - Futaba 14SGH
- Ilość 1 - FASSTest-2.4GHz Dwukierunkowy odbiornik R7008SB

Opcjonalny system FPV dla Alta X + Futaba 14SG obejmuje dodatkowo:

- Ilość 1 - RunCam Eagle 2 Pro (NTSC)
- Ilość 1 - Izolowane mocowanie kamery FPV
- Ilość 1 - nadajnik TBS Unify Pro 5.8 Ghz V3
- Ilość 1 - Uchwyt nadajnika
- Ilość 1 - Antena nadajnika
- Ilość 1 - Futaba 14SGH
- Ilość 1 - FASSTest-2.4GHz Dwukierunkowy odbiornik R7008SB

Wideo