Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 15:24

Link do produktu: https://winmar.pl/aputure-ls-600d-led-p-174462.html

Aputure LS 600d LED



Cena brutto	**7 880,00 zł**
Cena netto	**6 406,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Aputure**

Opis produktu

Aputure LS 600d LED

Aputure LS 600d został zaprezentowany na targach IBC 2019, prezentując prototyp o mocy 600 W, najjaśniejszym jak dotąd świetle Aputure.

Technologia oświetlenia porusza się z każdym rokiem szybciej, a Aputure jest na szczycie swojej gry, jeśli chodzi o oświetlenie COB. W pogoni za większymi, bardziej wydajnymi oprawami oświetleniowymi przedstawili nam zapowiedź zbliżającego się światła dziennego LED COB 600d.

HMI LED dla Twoich Produkcji

Aputure LS 600d będzie najjaśniejszym dostępnym pojedynczym źródłem światła LED o mocy 600 W (pobór 720 W), oprawa może wypełnić całe pomieszczenie z maksymalną mocą i blisko podwoić moc świetlną 300d II.

W przeciwieństwie do dużych i gorących lamp HMI, 600d można modyfikować za pomocą kopuł, softboxów lub skrzynek na jajka. Aby skorzystać z jaśniejszej diody LED, dostępne będą większe soczewki i soczewki Fresnela w celu dalszej modyfikacji wiązki światła.

Wbudowane Efekty i System Kontroli

Efekty i 5-pinowe DMX są wbudowane w statecznik; stroboskop, błyskawica i paparazzi to trzy z dostępnych efektów, a także niestandardowe krzywe „S” do ściemniania, które można tworzyć i regulować za pomocą DMX.

Aputure LS 600d może być również kontrolowany przez aplikację Sidus Link, umożliwiając bezproblemową integrację z ekosystemem sterowania wraz z 300d II.

Nowa technologia chłodzenia umożliwia bardzo cichą pracę wbudowanego wentylatora, można to również kontrolować, gdy wymagana jest cicha praca na zestawie.

Aputure dąży do zmniejszenia o połowę wielkości baterii i skrzynki sterującej, która obecnie wymaga 4 x 14,4 V lub złotych. W przyszłej wersji tej skrzynki akumulatorowej Aputure będzie posiadał dwie płytki baterii podwójnego napięcia; 14,4 V dla mocy 50% lub 28,8 V dla mocy 100%.

Jeśli planujesz zasilać urządzenie z sieci, akceptuje ono wejście 48 V DC. Konwerter podwyższający napięcie może być używany w połączeniu z akumulatorami 14,4 V, aby zapewnić 100% mocy.

Aputure LS 600d jest naprawdę mocny od pierwszego wejrzenia, niestety, ponieważ urządzenie jest wciąż w fazie prototypu, nie ma jeszcze dostępnej ceny. Aputure dąży do tego, aby światło było gotowe do zakupu w I kwartale / lutym 2020 r. Lub przed NAB 2020.

Specyfikacja

Natężenie światła	Do 200 000+ luksów @ 1 metr z Fresnel F10, Do 100 0
Kontrola jasności	0-100% Bezstopniowa kontrola jasności
CRI	≥95
TLCI	≥95
SSI (D55)	74
Klasa IP	IP54 Odporny na warunki atmosferyczne (odporny
Moc	Może osiągnąć połowę mocy wyjściowej dzięki 2 bateriom 14,4 V 15 A Może osiągnąć maksymalna podwójną płytą akumulatorową Obsługuje wiele n V / 26 V / 28,8 V) Może ładować akumulatory V i przemiennym (14,4 V / 26 V / 28,8 V) obsługuje napięcie wejściowe 48 V DC (3-stykowe XLR) (wymaga 15 A)
Metody kontroli	Pilot 2,4 GHz, sterowanie aplikacją Bluetooth Sidu DMX, Ethernet, 5-stykowe wejście i wyjście DMX5
Oświetlenie FX (Bulit in)	Paparazzi, Fajerwerki, Błyskawica, Wadliwa żarów