

Link do produktu: <https://winmar.pl/aputure-ls-600x-pro-p-175393.html>



Aputure LS 600x Pro

Cena brutto	11 498,00 zł
Cena netto	9 347,97 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Aputure

Opis produktu

Aputure LS 600x Pro

Light Storm 600x Pro to najnowszy członek rodziny AputureLS 600 series, wyposażony w punktowe diody LED, oraz chip 600W bi-color. Model ten posiada tą samą konstrukcję co model LS 600d Pr, ten sam sterownik, oraz mocowanie Bowens, dodatkową funkcją jest za to zmiana temperatury barwowej w zakresie 2700K do 6500K, posiadając moc wyjściową 18,510 lxów z odległości 3m, przy użyciu adaptera F10 Fresnel.

Pobór mocy wynosi jedynie 720W, model **LS 600x** z powodzeniem może zastąpić na planie lampy HDMI, oraz Tungsten. LS 600x Pro wykorzystuje niski pobór mocy diod LED, pozwala na zasilanie lampy za pomocą baterii V-mount, lub Gold Mount, a także baterii typu Block Batteries za pomocą płytek bateryjnych 48V 3-Pin XLR.

Zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, lampa Aputure LS 600x Pro jest wodoodporna i może wytrzymać nieograniczone warunki pogodowe, takie jak np. Deszcz. Posiada ona również intuicyjny interfejs z zaawansowanym wyświetlaczem LCD, SidusLink App Control, LumenRadioWireless DMX, oraz kontrolę za pomocą ethernet.

Dzięki chipsetowi 600W bi-color, wodoodpornej obudowie, oraz profesjonalnym metodom kontroli, w tym LumenRadio, ethernet, oraz 5-pinowym portom in/out DMX512 jest idealnym rozwiązaniem dla operatorów, oraz techników oświetleniowych, pozwalając na szerokie możliwości modyfikacji światła w zakresie temperatury, jak i mocy.

Specyfikacja

Specyfikacja

- CCT 2700K~6500K
- CRI ≥ 96
- TLCI ≥ 98
- CQS ≥ 95
- SSI (D56) ≥ 74

-
- Kąt wiązki (seria 600 Hyper Reflector) - 55°
 - Pobór mocy $\leq 720W$
 - Prąd roboczy 8A
 - Napięcie robocze (zasilacz) - 100V~240V, 50Hz/60Hz
 - Napięcie robocze (akumulator) - V-Mount / Gold Mount (dwie baterie) Wyjście
połówkowe 12.5V-16.8V (14.4/15A) 22V-33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A)
 - Napięcie pracy (akumulator) - Napięcie V-Mount / Gold Mount (dwie baterie)
Pełne wyjście 22V-33.6V (26V/18A, 28.8V/16A)
 - Napięcie robocze (3-pin XLR [48V DC]) - 48V/15A
 - Temperatura pracy - od -20°C~45°C
 - Ładowanie akumulatora (napięcie) - 16.8V/29.4V
 - Ładowanie akumulatora (Amperaż) - 3A
 - Metody sterowania - On-board, 2.4GHz, Sidus Link (Sidus MeshTM), 5-Pin
DMX512, Art-net, LumenRadio
 - Zasięg działania bezprzewodowego (2,4 GHz) ≤ 100 m
 - Zasięg działania bezprzewodowego (Bluetooth) $\leq 80m$
 - Zasięg działania bezprzewodowego (LumenRadio) $\leq 100m$
 - Typ ekranu - OLED
 - Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez USB (FAT16/FAT32), Sidus Link OTA
 - Metoda chłodzenia - Chłodzenie aktywne
 - Odporność na warunki atmosferyczne - Odporność na pył i wodę
 - Typ kabla - Max długość kabla głowicy 7.5m
 - Typ kabla - Kabel zasilający Neutrik® powerCON TRUE1 TOP
Kabel zasilający AC (6m)
 - Mocowanie akcesoriów - Mocowanie Bowens
 - Mocowanie 16mm / 28mm | 5/8in (Baby Pin) / 1.125in (Junior Pin)
 - Waga - Głowica lampy z uchwytem - 4,64kg
 - Waga - Control Box (V-Mount) - 5,8kg
 - Waga (całkowita z futerałem) - 18.2kg
 - Wymiary - Głowica lampy bez bagnetu 30.8*15.61*15.01cm
 - Wymiary - Głowica lampy z bagnetem 30.8*25.03*45.6cm
 - Wymiary - Skrzynka kontrolna (V-Mount) 32.41*17.9*14.28cm
 - Wymiary - Obudowa 62.5*43.5*39cm
-