Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 10:29

Link do produktu: https://winmar.pl/aputure-ls-c120d-ii-light-storm-v-mount-p-174962.html



Aputure LS C120D II Light Storm (V-Mount)

Cena brutto	**3 949,00 zł**
Cena netto	**3 210,57 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Aputure**

Opis produktu

Aputure LS C120D II Light Storm (V-Mount)

Light Storm LS C120 d II jest nową odsłoną jednego z najlepiej rozpoznawalnych modeli lamp LED w ofercie Aputure'a. Całkowicie nowa konstrukcja łączy wszystkie zalety poprzedniej generacji z innowacyjnymi rozwiązaniami i udoskonaleniami.

25% więcej mocy

Zastosowanie najnowocześniejszych komponentów oraz zupełnie nowa budowa pozwoliły na stworzenie lampy niemal o 25% jaśniejszej od swojej poprzedniczki. Ilość światła emitowanego przez LS C120 d II porównywalna jest z mocą 1000 watowej żarówki i pozwala jej konkurować ze znacznie większymi i cięższymi konstrukcjami dostępnymi na rynku.

Nieskazitelna jakość światła

O rewelacyjnym odwzorowaniu kolorów emitowanego światła świadczą wysokie wartości współczynników CRI oraz TLCI. Określają one stopień podobieństwa światła do widma naturalnego światła słonecznego i zawierają się w przedziale od 0 do 100. Im wyższa wartość, tym lepiej oddawane są barwy oświetlanych przedmiotów - wyglądają one naturalniej. Współczynniki CRI 96+ oraz TLCI 97+ gwarantują wierność barw oraz prawidłowo oddaną głębię tonów.

5500K – standardowa temperatura barwowa światła

Lampa generuje światło o temperaturze barwowej 5500 K, zbliżonej do światła dziennego przy lekkim zachmurzeniu. Temperatura barwowa uznana za standard w oświetleniu fotograficznym i filmowym pozwala w prosty sposób połączyć wiele źródeł światła ciągłego i błyskowego, bez ryzyka pojawienia się przebawień.

Efekty świetlne

Nowa wersja LS C120 d oferuje także innowacyjny tryb efektów świetlnych, w którym może ona imitować rozbłyski sztucznych ogni czy piorunów, błysk lampy reporterskiej, światło telewizora oraz mrugającą żarówkę. Liczne efekty oraz możliwość sterowania ich mocą i intensywnością pozwalają nadawać scenie nieosiągalny dotychczas charakter.

Inteligentny system chłodzenia

Aputure LS C120 d II wyposażona została w zaawansowany system chłodzenia, oferujący dwa tryby pracy. Automatyczny - dostosowujący prędkość obrotów wentylatora do aktualnej temperatury podzespołów lampy oraz manualny, w którym wentylator pracuje z pełną mocą. System skutecznie chroni lampę przed przegrzaniem, a jego wysoka kultura pracy umożliwia użytkowanie na planach, na których wymagane jest

zachowanie bezwzględnej ciszy.

Mocowanie w systemie Bowens

Mocowanie w standardzie Bowens umożliwia dostosowanie charakteru światła poprzez zastosowanie licznych modyfikatorów dostępnych zarówno w ofercie Aputure, jak i innych producentów. Z pośród szerokiej oferty kompatybilnych wrót, czasz i softboxów obecnych na rynku na szczególną uwagę zasługują modyfikatory marki Aputure, takie jak: Light Dome II, Light Dome mini II, Barn Door czy soczewka Fresnel.

Praktyczny uchwyt i kompaktowa budowa

Umieszczony z tyłu lampy praktyczny uchwyt umożliwia szybką zmianę pozycji oraz wygodne przenoszenie na krótkich odcinkach. Nie bez znaczenia jest także niska waga oraz kompaktowa budowa urządzenia, którą użytkownicy docenią podczas pracy w plenerze.

Wygodne sterowanie

LS C120 d II sterowana może być za pomocą umieszczonego na elastycznym kablu kontrolera lub zdalnie przy użyciu załączonego pilota. Dodatkową zaletą jest kompatybilność z systemem sterowania DMX512. Wszystkie metody dają niezwykłą swobodę i pozwalają kontrolować parametry pracy lampy umieszczonej nawet w trudno dostępnym miejscu. Wykorzystanie konsoli DMX lub pilota pozwala także na zdalne sterowanie pracą wielu lamp C120 d II równolegle.

Dwa sposoby zasilania

Lampa zasilana może być zarówno z sieci elektrycznej, jak i za pomocą akumulatorów w standardzie V-mount. Dzięki temu LS C120 d II z równym powodzeniem sprawdzi się zarówno w studio, jak i w terenie. Nowy, zintegrowany z zasilaczem kontroler wyposażony został w gniazdo zasilania w systemie Neutrik, co w połączeniu z mniejszą ilością elementów pozwoliło znacząco skrócić czas potrzebny na przygotowanie zestawu do pracy.

Walizka transportowa

Wygodny transport oraz bezpieczne przechowywanie lampy umożliwia praktyczna, usztywniana walizka mieszcząca lampę wraz z kompletem akcesoriów dostępnych w zestawie.

Zawartość zestawu

- lampa
- kontroler
- pilot
- czasza
- zestaw kabli
- torba transportowa

Specyfikacja

- model: LS C120 d II
- natężenie światła:
    - w odległości 0,5 m: 18000 lx / 1670 kandeli
    - w odległości 1 m: 4700 lx / 430 kandeli
    - w odległości 2 m: 1200 lx / 110 kandeli
- temperatura barwowa światła: 5500 K
- współczynnik CRI : 96+
- współczynnik TLCI : 97+
- system chłodzenia: aktywny
- mocowanie w systemie Bowens
- zasilanie:
    - sieciowe (zasilacz sieciowy w zestawie)
    - akumulatorowe V-mount (brak akumulatora w zestawie)
- kanały pracy: 3
- grupy: 4

- kompatybilna z systemem DMX512
- waga:
    - lampa: 2110 g
    - kontroler: 1340 g
- wymiary:
    - lampa: 30,0 x 19,2 x 12,4 cm
    - kontroler: 31,4 x 11,9 x 6,3 cm