

Link do produktu: <https://winmar.pl/aputure-nova-p600c-kit-p-175395.html>



Aputure Nova P600c Kit

Cena brutto	17 999,00 zł
Cena netto	14 633,33 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Aputure

Opis produktu

Aputure Nova P600c Kit

Nova P600c to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują kompaktowej lampy 2x1 LED Soft Panel ale potrzebują mocniejszego strumienia światła niż ma to miejsce w modelu Nova P300c. P600c wypuszcza światło równe dwóm lampom Nova P300c i posiada 4 strefy kontroli (light engines), które pozwalają na więcej efektów, lepszą głębię przy efektach świetlnych, oraz indywidualną kontrolę DMX.

Dzięki wbudowanemu zasilaczowi, P600c jest również dobrym wyborem dla użytkowników, którzy szukają jak najmniejszej ilości sprzętu na planie. Nova P600c posiada nowe funkcje DMX, które nazywają się LumenRadioCRM, 16-bit DMX, oraz Lead-Follow Mode, i czynią pracę technika na planie bardziej wydajną.

Nova P600c zbudowana jest w oparciu o istniejący interfejs modelu Nova P300c, czyniąc model P600c idealnym towarzyszem posiadanego już sprzętu. Waga, moc i strumień światła są idealne dla techników światła, którzy szukają średnich i dużych zestawów oświetleniowych.

Specyfikacja

- **Panel 600W RGBWW2x1 LED Soft Light Panel**
- **2,298+ lux z odległości 3 metrów (6500K)**
- **Dwa razy jaśniejsza od modelu P300c**

-
- **CRI & TLCI 95+, SSI (D56): 74, SSI (Tungsten): 84**
 - **4-strfowa kontrola Light Engine Zone Control**
 - **Kontrola temperatury od 2,000K do 10,000K**
 - **Regulacja Green-Magenta (Full Plus/Minus Green)**
 - **Odcień, Saturacja, Intensywność za pomocą CCT Control**
 - **Wbudowany LumenRadioCRMX**
 - **Kompatybilność z aplikacją SidusLink Mobile App**
 - **8-bitowy & 16-bitoww DMX512 5-Pinów Wejście i Wyjście**
 - **Bez kablowy interfejs kontrolera**
 - **3metrowy kabel do głowicy**
 - **Możliwość programowania ustawień pod 4 użytkowników**
 - **Zdejmowany panel dyfuzyjny**
 - **2 tryby: Maksymalny i Stały**
 - **Tryb Lead-Follow umożliwiający sprawny workflow na planie**
 - **Szeroki wachlarz wbudowanych ustawień źródła światła**
 - **Możliwość wyboru częstotliwości, umożliwiająca redukcję migotania**
 - **Kontrola koloru w standardzie X,Y (CIE 1931)**
 - **>90% koloru w Rec.2020 Color Space**
 - **300+ filtrów**
 - **19 wbudowanych efektów specjalnych, w tym: Cop Car, Lightning, Paparazzi, Candle, Fire, etc.**
 - **Bez krokowa regulacja strumienia światła od 0.1 do**

100%

- **3-Pinowe wejście bateryjne XLR 48V/15A DC**
 - **Wewnętrzny zasilacz**
 - **Kabel zasilający NeutrikpowerCONTRUE1 TOP AC Power Cable**
 - **Junior Pin (28mm/1.125in)**
 - **Temperatura pracy -20°~45°C**
 - **Rotacja 360°, Zaokrąglone widełki**
 - **Zawiera kufer transportowy**
-