

Link do produktu: <https://winmar.pl/arri-alexa-mini-lf-wypozyczenie-p-175481.html>



ARRI ALEXA Mini LF - Wypożyczenie

Cena brutto	2 460,00 zł
Cena netto	2 000,00 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	ARRI

Opis produktu

ARRI ALEXA Mini LF - wypożyczenie

W zestawie:

- 1 x ARRI CBP-1 19mm (K2.0014894)
- 1 x ARRI CCH-2 (K2.73002.0)
- 1 x ARRI MAP-2A (K2.0023839)
- 1 x ARRI MSB-2 (K2.0014957)
- 1 x ARRI MSB-3 (K2.0023546)
- 1 x ARRI MVB-1 (K2.0006140)
- 1 x ARRI MVF-2 Viewfinder Set
- 1 x ARRI PL-to-LPL Lens Adapter K2.0016936
- 1 x ARRI RAB-1 (K2.0013937)
- 1 x ARRI RMB-3 (K2.66255.0)
- 2 x arri viewfinder cable
- 1 x czytnik kart CODEX Compact Drive Reader (USB-C) (K2.0024134)
- 3 x karta pamięci CODEX Compact Drive 960GB (CX.0001002)
- 1 x przewód timecode SDI ARRI Alexa
- 1 x przewód USB C-C
- 1 x uchwyt naramienny handheld Shape Hand 10
- 1 x zasilanie V-lock 4x220Wh

Łącząc mały rozmiar i wagę popularnej na całym świecie kamery **Alexa mini** z pełnoformatowym sensorem znanym z **Alexa LF** powstaje nowa kamera Alexa mini LargeFormat.

- wielkoformatowy wygląd
- mniejszy szum z wyższą używalną czułością

- najwyższa rozpiętość tonalna
- ARRI Color Science dla naturalnych odcieni skóry, VFX i łatwej kolor korekcji
- MXF/ARRIRAW oraz MXF/ProRes
- Nowe dyski Codex Compact Drive 1TB
- Nowa lupa MVF-2 z nowym kablem
- Trzy wbudowane, zmotoryzowane filtry optyczne ND 0.6, 1.2, 1.8
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowane zasilanie 12V LEMO i 24V RS Fischer
- Gniazdo LPL i PL

Specyfikacja

Image Sensor	Image Sensor Size	36.7 x 25.54 mm (ARRI Large Format)
	Sensor Type	CMOS
	Sensor Resolution	Actual: 4448 x 3096
	Pixel Pitch	8.25 µm
	Advertised Dynamic Range	14 Stops
Camera	Lens Mount	None
	Lens Communication	Yes, Cooke /i, ARRI LDS, ARRI LDS-2
	Internal Filter Holder	No
	Shutter Speed	1/1 to 1/8000 sec
	Shutter Angle	5 to 356°
	Built-In ND Filter	Mechanical Filter Wheel with 2 Stop (1/4), 4 Stop (1/16), 6 Stop (1/64) ND Filters
	Built-In Microphone Type	Stereo

Recording Media

1 x Codex Compact Drive Card Slot

Internal Recording

Recording Modes

ARRIRAW 4.5K LF 3:2

Open Gate - 4.5K:

0.75 - 40 fps

ARRIRAW 4.5K LF

2.39:1 - 4.5K: 0.75 -

60 fps

ARRIRAW 3.8K LF

16:9 - UHD: 0.75 - 60

fps

ARRIRAW 2.8K LF 1:1

- 2.8K: 0.75 - 60 fps

ARRIRAW 3.4K S35

3:2 - 3.4K: 0.75 - 60

fps

Apple ProRes 4.5K LF

3:2 Open Gate - 4.5K:

0.75 - 40 fps

Apple ProRes 4.5K LF

2.39:1 - 4.5K: 0.75 -

60 fps

Apple ProRes 4.3K LF

16:9 - UHD: 0.75 - 48

fps

Apple ProRes 4.3K LF

16:9 - HD: 0.75 - 75

fps

Apple ProRes 3.8K LF

16:9 - UHD: 0.75 - 60

fps

Apple ProRes 3.8K LF

16:9 - 2K: 0.75 - 90

fps
Apple ProRes 3.8K LF
16:9 – HD: 0.75 – 90
fps
Apple ProRes 2.8K LF
1:1 – 2.8K: 0.75 – 60
fps
Apple ProRes 3.2K
S35 16:9 – 3.2K: 0.75
– 75 fps
Apple ProRes 2.8K
S35 4:3 – 2.8K: 0.75 –
75 fps
Apple ProRes 2.8K
S35 16:9 – HD: 0.75 –
100 fps
Gamma Curve
ARRI Log C, Rec2020,
Rec709
Audio Recording
MXF: 2-Channel 24-Bit
48 kHz LPCM Audio

Interfaces

Video Connectors	2 x BNC (6G-SDI) Output
Audio Connectors	1 x 6-Pin LEMO Input
Other I/O	1 x 5-Pin LEMO Timecode Data Input/Output 1 x 10-Pin LEMO LAN Data, Control Input/Output 1 x BNC Sync Control Input 1 x 7-Pin LEMO Monitor, Video Input/Output 1 x USB Type-A USB 2.0 Data 1 x Proprietary Viewfinder

	Wireless Interfaces	2.4 GHz Wi-Fi Control
EVF	EVF	Optional, Not Included
Power	Power Connectors	1 x 8-Pin LEMO (10.5 to 34 VDC) Input 1 x 3-Pin RS (24 VDC) Output 1 x 2-Pin LEMO (12 VDC) Output 1 x Proprietary (24 VDC) Output
	Power Consumption	≥65 W
Environmental	Operating Temperature	-4 to 113°F / -20 to 45°C
	Storage Temperature	-22 to 158°F / -30 to 70°C
General	Dimensions	7.4 x 5.6 x 5.5" / 18.8 x 14.22 x 13.97 cm
	Weight	6 lb / 2.72 kg

Specyfikacja Techniczna

