



Astro Base

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Freefly Systems

Opis produktu

Astro to kompaktowa platforma dronów przemysłowych Freefly.

(zapytaj o cenę)

Freefly rozumie potrzebę narzędzi wysokiej jakości. Od ponad 10 lat samoloty Freefly przewoziły kamery kinowe dla Hollywood i high-endowych produkcji na całym świecie. Przenosi cenne ładunki w sytuacjach wysokiego ciśnienia. Rozumiemy również potrzebę elastyczności. Specyfikacje interfejsu Astro są otwarte, co czyni go elastycznym i niezawodnym narzędziem do wprowadzania nowych pomysłów w powietrze.

Każda podstawa Astro zawiera Astro (ze rekwizytami i składanym podwoziem oraz podstawowym, izolowanym od wibracji uchwytem ładunku), kontroler Herelink, jeden zestaw baterii, dwie ładowarki i wszystko inne, czego potrzebujesz do latania, a wszystko to zapakowane w twardy futerał.

Uwagi

- Umiejętności pilota w **trybie ręcznym** są wymagane w przypadku procedur awaryjnych. **Ucz się więcej**
- Wykorzystuje dwa akumulatory Freefly SL8-Air na lot (jedna para dołączona do zestawu podstawowego)
- Współpracuje ze stacją naziemną GPS RTK (opcjonalnie)
- Ten zestaw nie zawiera ładunku (np. gimbału/kamery)
- Astro Base zawiera podstawowy izolator drgań. Niektóre ładunki mogą wymagać altern.
 - Ładunek mapowania wykorzystuje izolator wibracji z funkcją Smart Dovetail
 - Ładunki innych firm mogą korzystać z zestawu Freefly Smart Dovetail (wymaga integracji)
- Modem LTE działa w Stanach Zjednoczonych.

Specyfikacja

-
- **Ast** Do 37 minut czasu lotu. (Zobacz [Wiki](#) , aby uzyskać dodatkowe informacje)
 - Maksymalna ładowność 1500 gram
 - Wysięgniki składają się do 1/2 średnicy
 - Izolowany od wibracji załącznik ładunku
 - Dodatkowe specyfikacje w [Astro wiki](#)
 - **Wa** Mieści wszystko, co jest dołączone do Astro Base
 - Wyjmowana taca na baterie mieści do 6 baterii Freefly SuperLight
 - Niestandardowa pianka, przetestowana pod kątem ochrony przed upadkiem z 1 metra
 - Zanurzalny i odpłoszczalny (MIL-STD 810G)
 - Możliwość sprawdzenia przez linie lotnicze
 - **Kor** Herelink (niezgodny z **NDAA, specyfikacje dostępne [tutaj](#)**)
 - **Bat** SL8-Akumulatory powietrzne
 - Astro używa dwóch baterii SL8-Air podczas lotu, czyli dwóch baterii zawartych w Astro Base
 - Napięcie: 21,6 V (6S)
 - Pojemność: 7,3 Ah, 157 Wh
 - Waga: 2,25 funta
 - Chemia: litowo-ionowa
 - Wyjście pomocnicze: zasilanie USB-C
 - **Ład** Szybka ładowarka SL8
 - Jedna ładowarka ładuje jednorazowo jeden akumulator Freefly SL8-Air, dwa zawarte w zestawie podstawowym
 - Przybliżony czas ładowania jednej baterii SL8-Air, od 0%: 90 minut

-
- Wejście: 100/240 V AC
 - Moc wyjściowa: 200 watów
 - Dostarczany z kablem zasilającym z Ameryki Północnej (NEMA 1-15 nieuziemiony, typ A).
 - Kabel zasilający jest wymienny (złącze IEC320).

- **Zaprojektowany i zmontowany w USA.**

W pudełku

- Walizka podróżna 1 szt. z niestandardową wkładką,
zap.
 - Ilość 1 — Astro (z podwoziem i rekwizytami)
 - Ilość 2 — szybkie ładowarki SL8
 - Ilość 1 — kontroler Herelink
 - Ilość 2 — niestandardowe kije do kontrolera Herelink
Freefly
 - Ilość 1 — Talerz serowy izolowany wibracyjny
 - 1 szt. - klucze sześciokątne, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm
 - Ilość 4 - Ochraniacze
 - Części zamienne
 - Ilość 1 - Dodatkowy ochroniacz
 - Ilość 4 - Zapasowe izolatory (30A)
 - Ilość 2 — kije kontrolera OEM Herelink
 - Ilość 2 - Gumowa przelotka otworu
 - Ilość 1 — kabel ładujący Herelink
- Ilość 2 — baterie SL8-Air (wysyłane w oddzielnym pudełku od Freefly i stanowią osobną linię na fakturze/zamówieniu)