

Link do produktu: <https://winmar.pl/audio-technica-ae2500-mikrofon-dynamiczny-instrumentalny-p-206.html>



Audio-technica AE2500 mikrofon dynamiczny instrumentalny

Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Audio-Technica

Opis produktu

Audio-Technica mikrofon do stopy AE2500

Model AE2500 jest mikrofonem instrumentalnym, dwuprzetwornikowym przeznaczonym do bębna basowego. Posiada kapsułę dynamiczną i pojemnościową we wspólnej obudowie. Przetwornik dynamiczny jest odpowiedzialny za zbieranie "ostrzych" uderzeń bijaka a przetwornik pojemnościowy "zaokrąglonych" dźwięków skorupy.

Dwie warstwy oporowej siatki tworzą miejsca zróżnicowane pod względem gęstości w obszarze bocznych portów przetwornika dynamicznego. Pozwala to na precyzyjne sterowanie czasem docierania sygnałów spoza osi charakterystyki kierunkowej do membrany. Napięcie membrany przetwornika pojemnościowego jest optymalnie dobrane w celu uzyskania długiej i stabilnej pracy mikrofonu.

rewolucyjna, dwuprzetwornikowa konstrukcja gwarantuje przełomowe parametry akustyczne
przetwornik dynamiczny oraz pojemnościowy w jednej obudowie
przetwornik dynamiczny odpowiedzialny za zbieranie agresywnych uderzeń bijaka a przetwornik pojemnościowy "zaokrąglonych" dźwięków skorupy
przetworniki pracują w tej samej fazie!
solidna konstrukcja zapewnia niezawodną pracę podczas występów
przetwornik pojemnościowy z przełączanym filtrem górnoprzepustowym 80 Hz oraz tłumikiem (padem) 10dB
klamra montażowa antywstrząsowa zapewnia łatwe pozycjonowanie i bezpieczne mocowanie mikrofonu
zestaw zawiera przewód o długości 5 m XLRF - 2 x XLRM zapewniający możliwość oddzielnego podłączenia przetworników

Specyfikacja

charakterystyka: kardoidalna
pasmo przenoszenia: 20 - 17000 Hz (pojemnościowy), 30-10000 Hz (dynamiczny)
czułość obwodu otwartego: - 51 dB (2,8 mV)
impedancja: 100 Ohm (pojemnościowy), 600 Ohm (dynamiczny)
maksymalny poziom wejściowy: 148 dB, 1 kHz, 1% T.H.D (pojemnościowy), 158 dB z tłumikiem 10 dB
zakres dynamiczny: 124 DB, 1 kHz przy maks. SPL (pojemnościowy)
stosunek sygnał/szum: 70 dB, 1 kHz, 1 Pa
parametry zasilania fantomowego 11-52 V DC, 3 mA
waga: 390 g
wymiary: długość 165 mm, maks. średnica 55 mm
złącze: 5-pin typu XLRM
przewód: 5 m podwójnie ekranowany, 8-żyłowy, XLRF 5-pin - 2 x XLRM 3-pin