

Link do produktu: <https://winmar.pl/audio-technica-at-2010-mikrofon-pojemnosciovyy-wokalowy-p-4263.html>



Audio-Technica AT 2010 Mikrofon pojemnościowy wokalowy

Cena brutto	494,00 zł
Cena netto	401,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Audio-Technica

Opis produktu

Model Audio-Technica AT 2010 to nowy mikrofon wokalowy, pojemnościowy, którego zadaniem jest uzyskanie studyjnej jakości, czystości oraz precyzji charakterystycznej dla mikrofonów uznanej serii 20 w zastosowaniach estradowych. Przetwornik wyposażony w znaną z doskonałego, studyjnego mikrofonu pojemnościowego AT 2020 membranę o średnicy 16 mm zapewnia silny i wyraźnie artykułowany wokal wszędzie tam gdzie jest on potrzebny. Mikrofon nadaje się idealnie do zastosowania w miejscach kultu religijnego, koncertach jazzowych itd.

Cechy charakterystyczne mikrofonu AT 2010:

- szerokie pasmo przenoszenia oraz nadzwyczaj przejrzyste odwzorowanie akustyczne o łagodnym, naturalnym brzmieniu
- odporność na wysoki poziom głośności otoczenia oraz szeroki zakres dynamiki zapewniają niezrównaną wszechstronność
- charakterystyka kardoidalna zmniejsza wpływ dźwięku z obszarów bocznych oraz tylnych i zapewnia izolację akustyczną wybranego źródła dźwięku.
- wielostopniowy grill zapewnia osłonę przeciwpodmuchową przy zachowaniu doskonałej reprodukcji wysokich tonów.
- połączany wtyk typu XLRM wyposażony w odporne na korozję styki
- solidna metalowa obudowa zapewnia wytrzymałość konstrukcji.
- uchwyt na statyw Quiet-Flex zapewnia ciche, elastyczne mocowanie mikrofonu na statywie.

Zestaw zawiera:

- mikrofon Audio-Technica AT 2010
- uchwyt na statyw AT 8470 Quiet-Flex na gwint 5/8"-27 z przejściówką 5/8"-27 na 3/8"-16
- etui transportowe

Dane techniczne:

Typ przetwornika stale spolaryzowany, pojemnościowy
Charakterystyka kardoidalna
Pasma przenoszenia 40 - 20000 Hz
Czułość obwodu otwartego 48 dB (3,9 mV)
Maksymalny poziom wejściowy 136 dB SPL, 1 kHz, 1% THD
Stosunek sygnał / szum 71 dB, 1kHz, 1 Pa
Zakres dynamiki 113 dB, 1 kHz przy maks. SPL
Zasilanie fantomowe 48 V DC, 2 mA
Impedancja 100 Ohm
Wymiary długość: 179 mm
Złącze XLRM 3-pin
Waga 233 g