

Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 09:25

Link do produktu: <https://winmar.pl/audio-technica-at-898c-p-113181.html>

Audio-Technica AT 898c



Cena brutto	849,00 zł
Cena netto	690,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Audio-Technica

Opis produktu

Audio-Technica AT 898c subminiaturowy mikrofon pojemnościowy (kardioida)

Legendarne już innowacje Audio-Technica w zakresie produktów elektroakustycznych sprawiają, że subminiaturowe mikrofony typu "lavalier" do zastosowań radiowo-telewizyjnych i produkcyjnych idealnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest jakość dźwięku i dyskretny styl.

W zestawie: AT898 - zestaw akcesoriów oraz AT8643 - przewód na szyję. Dyskretny mikrofon AT898c o charakterystyce kardioidalnej może być noszony jako "lavalier" lub ukryty w odzieży i zapewnia maksymalną zrozumiałość dźwięku, dokładną reprodukcję głosu oraz dyskretny wygląd.

Jest przeznaczony do użytku w studiach transmisyjnych, w teatrach itp. Przełączany filtr dolnozaporowy zmniejsza wrażliwość na podmuchy przy wymawianiu głosek wybuchowych. Zasilanie z baterii lub fantomowe.

Specyfikacja techniczna:
Przetwornik

Stale spolaryzowany, pojemnościowy

Charakterystyka kierunkowa

Kardioidalna

Pasmo przenoszenia

200-15,000 Hz

Filtr dolnozaporowy

80 Hz, 12 dB/oktawę

Czułość w polu swobodnym

Zasilanie fantomowe - 43 dB (7.0 mV) w odn. do 1 V przy 1 Pa*

Bateria - 46 dB (5.0 mV) w odn. do 1 V przy 1 Pa*

Impedancja

Zasilanie fantomowe 200 Ohm

Bateria 250 Ohm

Maksymalny poziom dźwięku na wejściu

Zasilanie fantomowe 131 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.

Bateria 115 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.

Zakres dynamiki (typowy)

Zasilanie fantomowe 100 dB, 1 kHz przy maksymalnym ciśnieniu SPL

Bateria 84 dB, 1 kHz przy maksymalnym ciśnieniu SPL

Stosunek sygnału do szumu (S/N)

63 dB, 1 kHz przy 1 Pa*

Przełącznik

Wł. bez modyfikacji, Wł. z filtrem (przycisk zwolniony)

Typ baterii / Prąd baterii / Czas pracy na baterii

1.5V AA UM3 / Zazwyczaj 0,4 mA / 1200 godzin (bateria alkaliczna)

Zasilanie fantomowe (wymagania)

11- 52V DC, 2 mA (typowo)

Waga (bez kabla i akcesoriów)

Mikrofon: 0.9 g

Wymiary

Mikrofon 23.0 mm (długość), 5.3 mm (średnica)

Akcesoria w zestawie

AT8439 klipsa do kabla; podstawa klipsa do przypinania do odzieży; uchwyt typu "wampir"; podstawa uchwytu magnetycznego oraz płytka ze sznurem 3 pojedyncze uchwyty mikrofonowe; 2 podwójne uchwyty mikrofonowe 2 osłony przeciwwietrzne; bateria; futerał ochronny