

Link do produktu: <https://winmar.pl/audio-technica-atm-450-mikrofon-pojemnosciovyy-instrumentalny-p-4269.html>



Audio-Technica ATM 450 Mikrofon pojemnościowy instrumentalny

Cena brutto	1 054,00 zł
Cena netto	856,91 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Model ATM 450 to kolejna gwiazda w odnowionej serii mikrofonów instrumentalnych serii Artis Series. Mikrofon wyposażony jest w przetwornik pojemnościowy o charakterystyce kardiodalnej oraz innowacyjną konstrukcję z bocznym grillem zapewniającą wiele wariantów ustawienia oraz minimalny rozmiar. Mikrofon jest wyposażony we wbudowany filtr górnoprzepustowy 80 Hz umożliwiający przełączenie między charakterystyką płaską a skorygowaną w zakresie niskich tonów oraz tłumik (pad) 10 dB zmniejszający czułość mikrofonu i umożliwiający pracę przy wyższych wartościach natężeniu dźwięku SPL co zapewnia większą elastyczność w dopasowaniu do wokalistów oraz konfiguracji systemu audio. Szeroka i płaska charakterystyka przenoszenia umożliwia zastosowanie z żywymi lub nagłośnionymi instrumentami. Zestaw wyposażony jest w antywstrząsową klamrę montażową zapewniającą łatwe pozycjonowanie i bezpieczne mocowanie mikrofonu jak również efektywne tłumienie wszelkich szumów mechanicznych.

Cechy charakterystyczne mikrofonu ATM 450 :

- unikalna boczna konstrukcja grilla zapewnia wiele wariantów ustawienia i minimalny rozmiar
- bezkompromisowa jakość dźwięku przy zastosowaniu z instrumentami perkusyjnymi, strunowymi i innymi
- zintegrowany filtr górnoprzepustowy 80 Hz oraz tłumik 10 dB (pad)
- solidna konstrukcja przeznaczona dla profesjonalistów zapewnia niezawodną pracę
- charakterystyka kardiodalna zmniejsza wpływ dźwięku z obszarów bocznych oraz tylnych i zapewnia izolację akustyczną wybranego źródła dźwięku
- zestaw wyposażony jest w antywstrząsową klamrę montażową zapewniającą łatwe pozycjonowanie i bezpieczne mocowanie mikrofonu jak również efektywne tłumienie wszelkich szumów mechanicznych.

Zestaw zawiera:

- mikrofon ATM 450
- klamra montażowa AT 8471 na gwint 5/8"-27 z przejściówką 5/8"-27 na 3/8"-16
- etui transportowe

Dane techniczne:

Typ przetwornika pojemnościowy stale spolaryzowany
Charakterystyka kardiodalna
Pasmo przenoszenia 40 - 20000 Hz
Czułość obwodu otwartego 41 dB (8,9 mV)
Impedancja 200 Ohm
Maksymalny poziom wejściowy 152 dB, 1 kHz, 1% T.H.D
Zakres dynamiczny 127 dB, 1 kHz przy maks. SPL (pojemnościowy)
Stosunek sygnał / szum 69 dB, 1 kHz, 1 Pa
Waga 98 g
Wymiary długość: 126,9 mm, średnica: 21 mm
Parametry zasilania fantomowego 11-52 V DC, 3,5 mA

Złącze wtyk XLRM 3 pin