

Link do produktu: <https://winmar.pl/audio-technica-atm-710-mikrofon-pojemnosciov-wokalowy-p-4273.html>



Audio-Technica ATM 710 Mikrofon pojemnościowy wokalowy

Cena brutto	699,00 zł
Cena netto	568,29 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Audio-Technica

Opis produktu

Model Audio-Technica ATM 710 to nowy wokálny, pojemnościowy mikrofon serii Artist Series zaprojektowany z myślą o oddaniu najdrobniejszych detali oraz zapewnieniu czystego odwzorowania wokálnego jakości hi-fi. Mikrofon jest wyposażony we wbudowany filtr górnoprzepustowy 80 Hz umożliwiający przełączenie między płaską charakterystyką przenoszenia a charakterystyką skorygowaną zapewniającą eliminację podmuchów w zakresie niskich tonów. Mikrofon posiada również tłumik (pad) 10 dB umożliwiający pracę przy wyższych wartościach natężeniu dźwięku SPL. Charakterystyka kardoidalna zmniejsza wpływ dźwięku z obszarów bocznych oraz tylnych i zapewnia izolację akustyczną wybranego źródła dźwięku.

Cechy charakterystyczne mikrofonu ATM 710:

- przeznaczony do zastosowania z nagłośnieniem estradowym lub dousznym monitoringiem
- charakterystyka kardoidalna zmniejsza wpływ dźwięku z obszarów bocznych oraz tylnych i zapewnia izolację akustyczną wybranego źródła dźwięku.
- konstrukcja antywstrząsowa zapewnia niski poziom zakłóceń mechanicznych
- wielostopniowy grill zapewnia osłonę przeciwpodmuchową przy zachowaniu doskonałej reprodukcji wysokich tonów.
- przetwornik pojemnościowy zapewnia dźwięk studyjnej jakości
- zintegrowany filtr górnoprzepustowy 80 Hz i tłumik 10 dB.
- połączany wtyk typu XLRM wyposażony w odporne na korozję styki
- wytrzymała, metalowa obudowa zapewnia lata bezproblemowej pracy

Zestaw zawiera:

- mikrofon Audio-Technica ATM 710
- uchwyt na statyw AT 8470 Quiet-Flex na gwint 5/8"-27 z przejściówką 5/8"-27 na 3/8"-16
- etui transportowe

Dane techniczne:

Typ przetwornika stale spolaryzowany, pojemnościowy
Charakterystyka kardoidalna
Pasmo przenoszenia 40 - 20000 Hz
Czułość obwodu otwartego 40 dB (10,0 mV)
Maksymalny poziom wejściowy 148 dB SPL, 1 kHz, 1% THD lub 157 dB z tłumikiem 10 dB
Stosunek sygnał / szum 73 dB, 1kHz, 1 Pa
Zakres dynamiczny 127 dB, 1 kHz przy maks. SPL
Zasilanie fantomowe 11-52 V DC, 3,5 mA
Impedancja 200 Ohm
Wymiary długość: 179 mm, średnica koszyka: 50 mm
Złącze XLRM 3-pin
Waga 274 g

