

Link do produktu: <https://winmar.pl/audio-technica-atw-1702-system-10-zestaw-bezprzewodowy-do-kamery-z-mikrofonem-do-reki-p-4315.html>



Audio-Technica ATW-1702 System 10 Zestaw bezprzewodowy do kamery z mikrofonem do ręki

Cena brutto	1 585,00 zł
Cena netto	1 288,62 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Audio-Technica

Opis produktu

Dzięki swoim rozmiarom, System 10 Camera-Mount jest bezprzewodowym systemem, który spotka się z uznaniem ludzi, którzy cenią sobie wygodę i możliwość szybkiego przygotowania sprzętu do pracy.

Model ten jest idealnym do zastosowań w produkcji wideo, ENG i każdej innej aplikacji, która wymaga zastosowania bezprzewodowego mikrofonu.

Podobnie jak wszystkie produkty z rodziny System 10 zapewnia on trzy poziomy zapewnienia różnorodności: częstotliwości, czasu i przestrzeni.

Natychmiastowy wybór kanału, synchronizacji i konfiguracja sprawiają, że system jest niezwykle łatwy w użyciu, podczas gdy jego możliwości 24-bit / 48 kHz zapewniają doskonałą jakość dźwięku i niezawodnego działania.

Ze względu na to, iż odbiornik działa w zakresie 2,4 GHz, pozostaje on całkowicie wolny od zakłóceń TV.

Zestaw zawiera:

- 1 x odbiornik ATW-R1700
- 1 nadajnik doreczny ATW-T1002
- mocowanie "gorąca stopka"

Dostępne w konfiguracji handheld, lavalier oraz body-pack, każdy System 10 Camera-Mount wireless zawiera mocowanie "gorąca stopka".

- 24-bit/48 kHz zapewniają niezwykłą jakość dźwięku
- Praca w zakresie 2.4 GHz range - kompletnie wolna od zakłóceń TV
- Ultra kompaktowy odbiornik z wieloma opcjami montażu
- Możliwość wyboru wyjścia jack balanced lub unbalanced z level control do użycia z większością kamer oraz urządzeń nagrywających.
- Wewnątrz akumulator 12 godz.
- Oddzielny port słuchawkowy oraz kontrola głośności dla monitoringu audio
- Funkcja Multi-pairing do połączenia pojedynczego odbiornika z nawet ośmioma nadajnikami.
- Trzy poziomy zapewnienia różnorodności: częstotliwości, czasu i przestrzeni.
- Automatyczna selekcja częstotliwości
- Ekstremalnie łatwa obsługa

Ogólna specyfikacja systemu

Częstotliwość: 2.4 GHz ISM band
Zasięg dynamiczny >109 dB (A-weighted), typical
Total Harmonic Distortion <0.05% typical
Zasięg pracy
- 30 m (100') radius
- 60 m (200') diameter typical
Open range environment with no interfering signals
Temperatura pracy
- 0° C to +40° C
- 32° F to 104° F
Pasmo przenoszenia
- 20 Hz to 20 kHz

Specyfikacja odbiornika

System odbioru
- Diversity (frequency/time/space)
Max poziom wyjściowy
- 3.5 mm (1/8"), TRS balanced: +6 dBV Dual mono, unbalanced: 0 dBV
Zasilanie
- 100-240V AC (50/60 Hz) to 5V DC 0.5A switched mode external USB-type external power supply
Bateria- Internal Battery: 3.7V rechargeable Li-ion battery
Żywotność baterii
12 godz
Wymiary
- 56.0 mm x 91.4 mm x 27.8 mm
- 2.20" x 3.60" x 1.09"
Waga netto
- 105 g
Dołączone akcesoria
- dwie anteny
- camera shoe mount
- AC adapter (USB-type)
- USB cable
- 3.5 mm (1/8") stereo cable

Specyfikacja nadajnika Bobby-Pack

Wyjście RF Power: 10 mW
Spurious Emissions: Following federal and national regulations
Złącza wejściowe: Four-pin Locking Connector

- Pin 1: GND
- Pin 2: INST INPUT
- Pin 3: MIC INPUT
- Pin 4: DC BIAS +9V

Baterie: dwie 1.5V AA (nie ma w zestawie)

Żywotność baterii
- >7 hours (alkaline)

Depending on battery type and use pattern

Wymiary
- 70.2 mm x 107.0 mm x 24.9 mm
- 2.76" x 4.21" x 0.98"

Waga netto bez baterii: 100 grams

Specyfikacja ręcznego nadajnika

Wyjście RF Power 10 mW

Spurious Emissions- Following federal and national regulations

Baterie: 2x 1.5V AA (nie są częścią zestawu)

Żywotność Baterii: 7 godz (alkaline)

