Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 19:14

Link do produktu: https://winmar.pl/audio-technica-bp-4002-mikrofon-dynamiczny-do-wywiadow-p-4306.html



Audio-Technica BP 4002 Mikrofon dynamiczny do wywiadów

Cena brutto	**935,00 zł**
Cena netto	**760,16 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Audio-Technica**

Opis produktu

Mikrofony dynamiczne BP4001 i BP4002 zaprojektowano specjalnie do nadzwyczaj przejrzystej i zrozumiałej reprodukcji słowa. Mają wydłużony uchwyt, na który łatwo nałożyć mikrofonową "kostkę" (najczęściej z symbolem stacji) i idealnie sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach dziennikarskich w radio i telewizji - wywiadach w terenie, ENG, EFP, transmisjach sportowych i wielu innych. Trwała konstrukcja i solidne wykonanie BP4001 i BP4002 sprawiają, że mikrofony te mają zdolność wyjątkowego tłumienia zakłóceń wytwarzanych wskutek trzymania w ręku oraz dobrze znoszą otarcia i uderzenia - częste przy pracy w terenie.
- mikrofon przeznaczony do profesjonalnych wywiadów, wydłużony uchwyt idealnie nadaje się do pracy w terenie
- charakterystyka częstotliwościowa dopasowana do naturalnego czystego i zrozumiałego brzmienia słów
- zespół kapsuły i komory tylnej "pływa" wewnątrz obudowy mikrofonu, co zapewnia wyjątkową izolację zakłóceń pojawiających się wskutek trzymania mikrofonu w ręku
- wytrzymała obudowa z siatką wykonaną z hartowanej stali jest odporna na trudne warunki pracy w terenie
- wewnętrzna osłona przeciwwietrzna zabezpiecza przed wiatrem i słyszalnymi odgłosami oddechu rozmówcy
- mikrofon dostarczany z osłoną przeciwwietrzną, futerałem, pokrowcem ochronnym i uchwytem do profesjonalnego statywu

Dane:

- przetwornik: dynamiczny,
- charakterystyka kierunkowa: koło,
- pasmo przenoszenia: 80-20,000 Hz,
- czułość w polu swobodnym: - 56 dB (1.5 mV) w odn. do 1V przy 1 Pa,
- impedancja: 300 Ohm,
- masa (bez akcesoriów): 276 g,
- wymiary: 240.8 mm dł., 40.0 mm średnica główki,
- gniazdo wyjściowe: zintegrowane 3-pinowe gniazdo XLRM,
- przewód: -
- akcesoria w zestawie: AT8470 uchwyt Quiet-Flex™ do statywów z gwintem 5/8"-27; ; przejściówka z 5/8"-27 na 3/8"-16; piankowa osłona przeciwwietrzna, futerał transportowy, futerał ochronny.