

Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 10:12

Link do produktu: <https://winmar.pl/audio-technica-bp-4025-xy-p-113186.html>

Audio-Technica BP 4025 X/Y



Cena brutto	2 650,00 zł
Cena netto	2 154,47 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Audio-Technica

Opis produktu

Audio-Technica BP4025 wielkomembranowy mikrofon w konfiguracji X/Y

Wyjątkowa konfiguracja koincydentna wkładki z dużą membraną zapewnia nieskazitelnie czysty obraz stereo przy bardzo niskim poziomie szumów. Swoją naturalność i moc mikrofon ten zawdzięcza jakości przechwytywanego obrazu oraz doskonałej separacji kanałów, w rezultacie czego słuchacz ma wrażenie, jakby znajdował się u źródła dźwięku. Model ten, stanowiący nowy standard w zakresie najwyższej jakości nagrań odgłosów otoczenia na potrzeby transmisji, sprawdza się zarówno w studio, jak i przy najwyższych poziomach ciśnienia dźwięku np. na imprezach samochodowych – obsługuje SPL do 155 dB, jest wyposażony w filtr 80 Hz oraz tłumik 10dB.

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik

Trwale spolaryzowany, pojemnościowy, z tylną płytką o stałym ładunku

Balans kanałów

Poniżej 2,5 dB

Charakterystyka kierunkowa

Stereofoniczna, w konfiguracji X/Y

Pasma przenoszenia

20-17 000 Hz

Filtr dolnozaporowy

80 Hz, 12 dB na oktawę

Czułość w polu swobodnym

-32 dB (25,1 mV) w odn. do 1 V przy 1 Pa

Impedancja

170 Ohm

Maks. poziom dźwięku na wejściu

145 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D. - 155 dB SPL z tłumikiem 10 dB

Zakres dynamiki (typowy)

131 dB, 1 kHz przy maks. SPL

Stosunek sygnału do szumu (S/N)

80 dB, 1 kHz przy 1 Pa

Wymagane zasilanie fantomowe

11-52 V DC, 7 mA (typowo; suma dla obu kanałów)

Przełączniki

Tłumik 10 dB (wart. nominalna), Wł. bez modyfikacji, Wł. z filtrem

Waga (bez kabla i akcesoriów)

269 g

Wymiary

186,0 mm (długość) x 47,6 mm (średnica główki) średnica korpusu: 21,0 mm

Kable

Długość: 5,0 m, ośmiożyłowy kabel ekranowany z płaszczem winylowym złączem typu XLRF od strony mikrofonu oraz dwoma 3-pinowymi złączami typu XLRM od strony wyjścia

Akcesoria w zestawie

AT8405a – uchwyt do statywów z gwintem 5/8"-27; AT8120 – osłona przeciwwietrzna; miękki pokrowiec ochronny