

Dane aktualne na dzień: 06-09-2026 06:52

Link do produktu: <https://winmar.pl/blackmagic-assist-7-3g-p-176310.html>

Blackmagic Assist 7" 3G



Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży

Opis produktu

Blackmagic Video Assist 5 3G Monitor i Rejestrator Video 5" Full HD dla Profesjonalistów

Odkryj nową jakość monitoringu i nagrywania z Blackmagic Assist 7 3G - innowacyjnym monitorem nagrywającym o przekątnej 7 cali. Ten zaawansowany monitor został stworzony z myślą o profesjonalistach, oferując niezrównane funkcje, które podniosą Twoją produkcję na wyższy poziom.



Główne cechy:

- Full HD na 7 calach: Doświadcz wyjątkowej ostrości i szczegółowości dzięki ekranowi o rozdzielczości Full HD na 7 calach, co zapewnia doskonałą jakość obrazu.
- Wszechstronne wejścia: Blackmagic Assist 7 3G obsługuje zarówno HDMI, jak i 3G-SDI, co daje Ci elastyczność w łączeniu z różnymi urządzeniami w Twoim zestawie.
- Funkcje monitoringu: Precyzyjne narzędzia monitoringu, takie jak focus peaking, zaznaczanie obszaru, czy histogram, umożliwiają śledzenie i dostosowywanie ustawień w czasie rzeczywistym.
- Nagrywanie na karcie SD: Wbudowany slot na kartę SD pozwala na bezproblemowe nagrywanie materiałów w wysokiej jakości bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu.
- Zintegrowane z Blackmagic Design: Assist 7 3G idealnie współpracuje z innymi produktami Blackmagic Design, tworząc spójny ekosystem dla Twoich profesjonalnych potrzeb w produkcji wideo.



193 mm



37 mm



130.5 mm



Blackmagic Assist 7 3G to nie tylko monitor - to narzędzie, które rewolucjonizuje procesy monitoringu i nagrywania. Zaprojektowany z myślą o wymagających profesjonalistach, ten model oferuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale także intuicyjną obsługę i wszechstronne funkcje.

Podnieś swoje produkcje na wyższy poziom z Blackmagic Assist 7 3G - teraz dostępny w naszym sklepie internetowym!

Specyfikacja

Łącza

SDI Video Inputs

1

SDI Video Outputs

1

SDI Rates

270Mb, 1.5G, 3G

HDMI Video Inputs

1

HDMI Video Outputs

1

Analog Audio Inputs

2 x balanced mini XLR with phantom power

Analog Audio Outputs

1 x 3.5mm headphone jack.

Built in Speaker

Mono

Screen Dimensions

7 inch 1920 x 1200.

Screen Brightness

310nits

SDI Audio Inputs

16 channels embedded via SDI

SDI Audio Outputs

16 channels embedded via SDI

HDMI Audio Inputs

8 channels embedded via HDMI

HDMI Audio Outputs

8 channels embedded via HDMI

Remote Control

1 x 2.5mm LANC for Record Start and Stop.

SD Interface

Dual UHS-I SD slots.

Storage Type

SDXC UHS-I and SDHC UHS-I SD cards.

Supports DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 and SDR104 SD cards.

Computer Interface

1 x USB Type-C for webcam out, initial setup, software updates and Video Assist Utility software contro

Standardy wideo SDI

SD Video Standards

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standards

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standardy wideo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI

SDI Compliance

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M

SDI Metadata Support

HD RP188

Audio Sampling

Television standard sample rate of 48 kHz and 24-bit.

Video Sampling

4:2:2 YUV

Color Precision

10-bit

Color Space

REC 601, REC 709

Multiple Rate Support

SDI and HDMI switches between 270 Mb/s, 1.5 Gb/s and 3 Gb/s.

Standardy wideo HDMI

SD Video Standards

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standards

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HDMI Color Precision

10-bit

Copy Protection

HDMI input is unable to capture from copy protected HDMI sources. Always confirm copyright ownership before capture or distribution of content.

Nośniki

Media

2 x UHS-I SD for HD recording.

Media Type

SDXC UHS-I and SDHC UHS-I SD cards.

Obsługiwane kodeki

ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy, DNxHD 220x, DNxHD 145, DNxHD 45, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45 MXF.

Sterowanie

Recorder Control

Integrated capacitive touchscreen LCD with onscreen controls for settings and navigating menus.

External Control

LANC, SDI and HDMI start/stop, timecode run.

Oprogramowanie

Software Included

Blackmagic OS

Parametry

Scopes

Waveform, RGB Parade, Vector, Histogram.

Viewing Modes

Scopes with picture in picture or picture overlay and opacity control.

Systemy operacyjne

Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina lub nowsza wersja

Windows 8.1 and 10.

Wymogi zasilania

Power Supply

1 x External 12V power supply.
Compatible with Sony NP-F style batteries.
(batteries not included)

Specyfikacje środowiskowe

Operating Temperature

0° to 40° C (32° to 104° F)

Storage Temperature

-20° to 45° C (-4° to 113° F)

Relative Humidity

0% to 90% non-condensing
