

Link do produktu: <https://winmar.pl/blackmagic-design-studio-camera-6k-pro-p-176202.html>



Blackmagic Design Studio Camera 6K Pro

Cena brutto	11 390,00 zł
Cena netto	9 260,16 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Blackmagic Design

Opis produktu

Blackmagic Design Studio Camera 6K Pro

Blackmagic Design Studio Camera 6K Pro to zaawansowana kamera przeznaczona głównie do zastosowań profesjonalnych, w tym do transmisji na żywo, produkcji filmowej i telewizyjnej oraz videokonferencji. Oto główne cechy i funkcje tej kamery z uwzględnieniem zastosowań w transmisji na żywo.

Jakość obrazu

Kamera jest wyposażona w matrycę Super 35, co oznacza, że może nagrywać w rozdzielczości 6K (6144 x 3456 pikseli), co daje bardzo wysoką jakość obrazu.

Duży zakres dynamiczny (do 13 stopni) pozwala na zachowanie szczegółów zarówno w obszarach ciemnych, jak i jasnych.

Obsługuje różne profile kolorów, w tym Blackmagic Design Film i Blackmagic Extended Video, co umożliwia dostosowanie wyglądu obrazu do własnych preferencji.

Obiektywy

Kamera Studio Camera 6K Pro jest wyposażona w mocowanie obiektywu typu EF, co pozwala na stosowanie szerokiej gamy obiektywów kompatybilnych z tym standardem, co daje większą elastyczność w doborze soczewek.

Obsługa mikrofonów

Posiada wbudowany mikrofon stereofoniczny, ale również kilka złączy audio, w tym XLR i mini jack, umożliwiających podłączenie zewnętrznego sprzętu audio, takiego jak mikrofony studyjne czy słuchawki.

Kontrola obrazu

Kamera umożliwia pełną kontrolę nad parametrami obrazu, takimi jak balans bieli, czułość ISO, przysłona, czas migawki itp., co jest niezbędne przy profesjonalnych produkcjach.

Monitorowanie

Posiada wbudowany 5-calowy ekran dotykowy, który umożliwia monitorowanie obrazu w czasie rzeczywistym i dostosowywanie ustawień kamery.

Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora lub wizjera dla jeszcze lepszej kontroli obrazu.

Transmisja na żywo

Kamera Blackmagic Design Studio Camera 6K Pro posiada wiele przydatnych funkcji do transmisji na żywo, takie jak złącza SDI i HDMI, które umożliwiają przekazywanie sygnału wideo do switcherów, rejestratorów czy komputerów.

Możliwość kontroli kamery zdalnie za pomocą protokołów takich jak SDI lub Ethernet, co ułatwia integrację z systemami transmisji na żywo.

Obsługuje różne formaty wideo, w tym HD i Ultra HD, co pozwala dostosować rozdzielczość do potrzeb transmisji.

Zasilanie

Kamera może być zasilana za pomocą standardowych akumulatorów do kamery lub z sieci elektrycznej, co sprawia, że jest wysoce mobilna i niezawodna podczas transmisji na żywo.

Konstrukcja

Solidna konstrukcja i wytrzymałe materiały zapewniają niezawodność i trwałość kamery, co jest istotne przy częstym użytkowaniu w profesjonalnych środowiskach produkcyjnych.

Kamera Blackmagic Design Studio Camera 6K Pro jest więc doskonałym narzędziem do profesjonalnych produkcji wideo, w tym do transmisji na żywo, gdzie jakość obrazu i elastyczność kontroli są kluczowe. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i możliwościom, ta kamera może sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających projektów transmisyjnych.

Najważniejsze cechy:

- Aktywne mocowanie obiektywu Canon EF
- Przechwytywanie do 6K 6144 x 3456p50
- Strumieniowanie na żywo
- Zdalnie sterowane filtry ND
- Zapis plików RAW na zewnętrznych dyskach USB-C
- Zapis w formacie Blackmagic Raw, do 25 600 ISO
- 7" dotykowy ekran LCD HDR o wysokiej jasności
- 12G-SDI, HDMI i 10G Ethernet Video I/O
- Wejście audio XLR i 3,5 mm, wbudowane mikrofony
- Wbudowany korektor kolorów DaVinci Resolve

Zestaw zawiera:

- Kamera Blackmagic Design Studio Camera 6K Pro
- Osłona przeciwsłoneczna monitora (sun shade)
- Uchwyt do statywu 15mm LWS
- Płytki mocowania statywu
- Zasilacz

Specyfikacja**Rozmiar matrycy:** Super 35**Rozdzielczość:** 6144 x 3456 (6K) do 50 kl./s 6144 x 2560 (6K 2.4:1) do 60 kl./s 5376 x 3024 (5.3K 16:9) do 60 kl./s 3840 x 2160 (Ultra HD) do 60 kl./s**Ogniskowa ob. kamery (ekwiwalent 35mm) [mm]:** w zależności od obiektywu**Ogniskowa ob. aparatu (ekwiwalent 35mm) [mm]:** w zależności od obiektywu**Jasność obiektywu [f/]:** w zależności od obiektywu**Zoom optyczny:** w zależności od obiektywu**Typ LCD:** pojemnościowy ekran dotykowy LCD**Rozdzielczość LCD [piksele]:** 1920x1200**Jasność LCD:** 2000 nitów**Ekran dotykowy:** tak**Autofokus:** z kompatybilnymi obiektywami**Złącze mikrofonowe:** jest**Złącza:** 1x SDI wejście, 1x SDI wyjście, 2x XLR, USB 2.0 Mini-B, 12G SDI**Waga [g]:** 1940**Wymiary [mm] - szerokość:** 273,6**Wymiary [mm] - wysokość:** 167,3**Wymiary [mm] - głębokość:** 169,7**Stabilizacja (typ):** brak**EAN:** 9338716008036