

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-100mm-f2-usm-p-104.html>



Canon EF 100mm f/2 USM

Cena brutto	2 199,00 zł
Cena netto	1 787,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Model EF 100 mm f/2 USM to krótki teleobiektyw z szeroką przysłoną, dzięki której idealnie nadaje się do wykonywania portretów. Obiektyw tonuje wyrazistość cech twarzy i gwarantuje, że obiekt będzie wyróżniał się na rozmytym tle.

Korzyści

- Średni teleobiektyw
- Jasna przysłona f/2
- Silnik regulacji ostrości USM z opcją pełnej regulacji ręcznej
- Minimalna odległość ogniskowania: 90 cm
- Rozmiar filtra: 58 mm
- Powłoki Super Spectra zmniejszają efekty zjawy i odbicia światła

Długa ogniskowa i niewielkie rozmiary

Obiektyw EF 100 mm f/2 USM ma dużą maksymalną przysłonę, a mimo to jest dość niewielki. Ogniskowa 100 mm pozwala fotografom uzyskać komfortową odległość od obiektów i ułatwia zacieśnienie perspektywy. Ostre, czyste obrazy są uzyskiwane przy każdym ustawieniu przysłony w całym zakresie. Duży otwór przysłony f/2

Duża maksymalna przysłona (f/2) zapewnia niesamowitą szybkość fotografowania w słabym oświetleniu, bez konieczności korzystania z lampy błyskowej. Fotografowanie z tak szerokim ustawieniem przysłony pozwala wyrzucić tło poza obszar ostrości i mocniej podkreślić obiekt. Płynne rozmycie tła Specjalistyczny obiektyw, dzięki któremu portrety będą się wyróżniać.

Niemal całkowicie okrągła przysłona zapewnia nieostrym obszarom bardziej płynny i jednolity wygląd. Ostre obiekty pierwszego planu wyróżniają się na płynnie rozmytym tle. Ultradźwiękowy mechanizm ostrości

Pierścieniowy silnik ultradźwiękowy dba o szybką i bezgłośną pracę automatyki ostrości. Doskonały moment obrotowy gwarantuje precyzyjne osiągnięcie ostrości w żądanym punkcie. Ponadto dostępna jest opcja pełnego sterowania ręcznego, co pozwala na regulację ostrości bez zmiany trybu AF. Powłoka Super Spectra

Powłoki Super Spectra zapewniają precyzyjny balans koloru i poprawę kontrastu. Redukują również efekt odbicia światła i zjawy, będące typowymi problemami spowodowanymi przez odbicie światła od matrycy światłoczułej. Integracja z automatyką błysku E-TTL II

Obiektyw przesyła informacje o odległości do systemu automatyki błysku E-TTL II aparatu EOS, co zapewnia optymalny pomiar ekspozycji.

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)

20°, 14°, 24°

Budowa obiektywu (elementy/grupy)

8/6

Liczba listków przysłony

8

Minimalny otwór przysłony

22

Minimalna odległość ostrości (m)

0.9

Maksymalne powiększenie (x)

0.14

Napęd autofokusa

USM¹

Średnica filtra (mm)

58

Maks. średnica x długość (mm)

75 x 73,5

Waga (g)

460

Powiększenie — pierścień pośredni EF12 II

0.27 - 0.13

Powiększenie — pierścień pośredni EF25 II

0.42 - 0.28

Dekiel na obiektyw

E-58U / E-58II

Osłona obiektywu

ET-65III

Sztywny futerał

LH-B12

Miękki futerał

ES-C13/LP1014