

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-100mm-f28-l-macro-is-usm-p-819.html>



Canon EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM

Cena brutto	5 199,00 zł
Cena netto	4 226,83 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM

Obiektyw makro ze stabilizatorem obrazu, który wyznacza nowy standard wydajności i właściwości.

Należący do prestiżowej serii L firmy Canon obiektyw EF 100 mm f/2,8L IS USM jako pierwszy został wyposażony w stabilizator obrazu (Image Stabilizer) z mechanizmem wykrywania kąta i kierunku ruchu, który jest bardzo skuteczny przy małej odległości fotografowania.

Jakość serii L

Obiektyw reprezentuje najwyższe standardy optyki, jakości konstrukcji, niezawodności i funkcjonalności, które są typowe dla serii L. Solidna konstrukcja zawiera odporne na pył i wilgoć uszczelki, które chronią obiektyw przed trudnymi warunkami pogodowymi.

Hybrydowy stabilizator obrazu

Nowy stabilizator obrazu zaprojektowany został specjalnie z myślą o wykorzystaniu w obiektywach makro. Jest w stanie korygować zarówno przesuw obiektywu, jak i ruch kątowy, który może korygować większość stabilizatorów obrazu. Zapewnia to 2-stopniową korekcję podczas powiększenia 1,0x, która wzrasta do 3 stopni przy powiększeniu 0,5x i do 4 stopni przy fotografowaniu bez powiększenia.

Polecamy: * makro

* portrety * reklama * filmy

Soczewka niskodyspersyjna (UD) gwarantuje wysoką jakość obrazu

Soczewka UD w obiektywie skutecznie eliminuje aberrację chromatyczną. Umożliwia to uzyskanie wspaniałej jakości obrazu o wysokiej rozdzielczości, wysokim kontraście i znakomitym odwzorowaniu kolorów.

Przełącznik ogranicznika ustawiania ostrości

Aby ułatwić korzystanie z obiektywu, został on wyposażony w 3-pozycyjny przełącznik ogranicznika ustawiania ostrości. Dzięki limitom odpowiednim dla bliskich obiektów, odległych obiektów i wszystkich obiektów użytkownik może wykonywać błyskawiczne ujęcia, zwiększając szybkość autofokusa.

Piękne rozmycie tła dzięki 9-listkowej, okrągłej przysłonie

Okrągła przysłona pomaga uzyskać atrakcyjny, równomierny efekt rozmycia tła podczas wyróżniania obiektów z wykorzystaniem dużego otworu przysłony.

Szybki i cichy autofokus

Pierścieniowy napęd ultradźwiękowy (USM) niemal bezszelestnie wprawia autofokus w szybki ruch. Z w pełni mechanicznej ręcznej regulacji ostrości można korzystać bez konieczności wyłączenia autofokusa. Obiektyw oferuje minimalną odległość

ogniskowania 0,3 m.

¹ W pełni mechaniczna ręczna regulacja ostrości
Odporność na pył i wilgoć

¹ Obiektywy odporne na pył/wilgoć mają założony gumowy pierścień na gwint obiektywu, który może powodować lekkie ścieranie gwintu w aparacie. Nie wpływa to w żaden sposób na działanie obiektywu ani aparatu.

Specyfikacja

Rozmiar obrazu

-

Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm

-

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)

19,8°, 13,5°, 24°

Budowa obiektywu (elementy/grupy)

15/12

Liczba listków przysłony

9

Minimalny otwór przysłony

32

Minimalna odległość ostrości (m)

0.3

Maksymalne powiększenie (x)

1

Informacje o odległości

Dostępne

Image stabilizer

Kompensacja 4 stopni Kompensacja 3 stopni przy powiększeniu 0,5x Kompensacja 2 stopni przy powiększeniu 1,0x
Napęd autofokusa

Pierścieniowy silnik USM¹

Odporność na pył i wilgoć

Tak¹

Średnica filtra (mm)

67

Maks. średnica x długość (mm)

77,7 x 123

Waga (g)

625 g

Powiększenie — pierścień pośredni EF12 II

1,17-0,12

Powiększenie — pierścień pośredni EF25 II

1,37-0,27

Dekiel na obiektyw

E-67U / E-67II

Osłona obiektywu

ET-73

Miękki futerał

LP1219

Konwertery

NZ

Napęd autofokusa