

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-14mm-f28-l-ii-usm-p-109.html>



Canon EF 14mm f/2.8 L II USM

Cena brutto	9 800,00 zł
Cena netto	7 967,48 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 14mm f/2.8 L II USM

Super-szerokokątny, przeznaczony dla wymagających zawodowców obiektyw EF 14 mm f/2,8L II USM wykorzystuje soczewki UD i elementy asferyczne, by zapewnić znakomitą jakość obrazu. Maksymalny otwór przysłony f/2,8 zapewnia doskonałe wyniki w warunkach słabego oświetlenia.

Korzyści

- Konstrukcja z serii L zabezpieczona przed kurzem i wilgocią
- Duży otwór przysłony f/2,8
- Elementy asferyczne i soczewki niskodyspersyjne
- Autofokus z pierścieniowym silnikiem USM i możliwością ostrzenia ręcznego
- Okrągła przysłona
- Powłoka Super Spectra zmniejsza efekty zjawy i odbicia światła

Wyjątkowa perspektywa

Niesamowite pole widzenia o szerokości 114° sprawia, że obiektyw EF 14 mm f/2,8L II USM wykracza poza ludzkie możliwości postrzegania. Nadaje się on doskonale do fotografowania małych wnętrz, dużych, blisko położonych obiektów i ekscytujących krajobrazów. Ten dysponujący dużą siłą wyrazu obiektyw pozwala także budować silne poczucie oddzielenie blisko położonych obiektów od tła.

Konstrukcja z serii L

Podobnie jak inne konstrukcje z serii L, obiektyw EF 14 mm f/2,8L II USM łączy w sobie precyzyjną optykę z niezrównaną jakością wykonania, niezawodnością i łatwością użycia. Uszczelki zabezpieczające przed pyłem i wilgocią chronią obiektyw nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Duży otwór przysłony f/2,8

Maksymalny otwór przysłony wynoszący f/2,8 pozwala na szybkie fotografowanie bez użycia lampy błyskowej w warunkach słabego oświetlenia, a dodatkowo oferuje dobrą kontrolę głębi ostrości.

Elementy asferyczne i niskodyspersyjne UD

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości obrazu w obiektywie zastosowano dwa rodzaje specjalnych elementów: elementy asferyczne, korygujące aberrację sferyczną, oraz elementy Super UD (o wyjątkowo niskiej dyspersji), eliminujące wtórne aberracje chromatyczne. Pozwala to uzyskać obrazy, które aż do krawędzi kadru są wyraźne, kontrastowe i pozbawione zniekształceń.

Super-szerokokątny obiektyw dla profesjonalistów

Autofokus z pierścieniowym silnikiem USM i możliwością ostrzenia ręcznego

System autofokusa z pierścieniowym silnikiem USM firmy Canon działa szybko, dokładnie i niemal bezgłośnie i zapewnia znakomity moment wstrzymujący, wykorzystując wibracje o częstotliwości ultradźwięków. Pełne mechaniczne ostrzenie ręczne przy użyciu dużego pierścienia, który nie obraca się podczas pracy autofokusa, pozwala fotografowi natychmiast rozpocząć precyzyjne ostrzenie ujęcia.

Powłoka Super Spectra

Powłoka Super Spectra pomaga zapewnić odpowiedni balans kolorów i wysoki kontrast, a także redukuje odbicia światła i efekty zjawy, pochłaniając światło, które może odbijać się od wewnętrznych podzespołów obiektywu i cyfrowych czujników EOS.

Okrągła przysłona

Zastosowanie okrągłej przysłony pozwala uzyskać płynny i równomierny efekt rozmycia tła — idealne przy wyodrębnianiu obiektów podczas fotografowaniu z dużym otworem przysłony lub tworzeniu atrakcyjnych zdjęć portretowych.

Akcesoria

Obiektyw EF 14 mm f/2,8L II USM jest wyposażony w zintegrowaną osłonę tulipanową, która chroni przód obiektywu, poprawia kontrast i zapobiega winietowaniu. Zestaw zawiera także dekiel na obiektyw i miękki futerał.

Specyfikacja

Kąt widzenia (pion, poziom, przekątna)

81°, 104°, 114°

Konstrukcja optyczna (elementy/grupy)

14/11

Liczba listków przysłony

6

Min. otwór względny (max. przysłona)

22

Min. odległość ogniskowania (m)

0,2

Max. powiększenie (x)

0,15

Informacja o odległości

Tak

Stabilizator obrazu

Nie

Napęd AF

Pierścieniowy silnik USM¹

Średnica filtra (mm)

Uchwyt filtra

Max. średnica x długość (mm)

80 x 94

Masa (g)

645

Powiększenie z pierścieniem pośr. EF12 II

Nie zgodne

Powiększenie z pierścieniem pośr. EF25

Nie zgodne

Osłona przeciwodblaskowa

Wbudowana
Futerał miękki

LP1016
Uchwyt na filtr żelatynowy III*

NZ¹
Uchwyt na filtr żelatynowy IV*

NZ¹
Telekonwertery EF1.4x II oraz EF2x II

Niezgodne
Napęd AF

¹ Wbudowane pełne mechaniczne ostrzenie ręczne
Uchwyt na filtr żelatynowy III*

¹ Niezgodne z uchwytem filtra żelatynowego III/IV.
Uchwyt na filtr żelatynowy IV*

¹ Not Compatible with Gelatine Filter Holder III/IV.