

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-16-35mm-f4-l-is-usm-p-502.html>



Canon EF 16-35mm f/4 L IS USM

Cena brutto	4 599,00 zł
Cena netto	3 739,02 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 16-35mm f/4 L IS USM

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM Bardzo szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy z 4-stopniowym stabilizatorem obrazu dla profesjonalistów

Niesamowite zdjęcia krajobrazów i architektury dzięki компактowemu i lekkiemu szerokokątnemu obiektywowi zmiennoogniskowemu o znakomitych parametrach, ze stałą przysłoną f/4 i stabilizatorem obrazu. Doskonały dla profesjonalistów i zaawansowanych amatorów.

Cechy szczególne

Bardzo szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy (16-35 mm)

Ten bardzo szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy o znakomitych parametrach i ze stałą przysłoną łączy w sobie wyjątkowe możliwości optyczne i użytkowe, dzięki czemu doskonale nadaje się do fotografowania krajobrazów i architektury, fotoreportaży, fotografii podróżniczej i ogólnych zastosowań. Zapewnia wyraźne, ostre i obejmujące duży obszar zdjęcia o niewielkim poziomie zniekształceń.

Jakość serii L

Flagowa seria obiektywów L firmy Canon obejmuje najdoskonalsze obiektywy EF przeznaczone do zadań profesjonalnych. Obiektywy serii L łączą doskonałe parametry z wyjątkową łatwością użytkowania oraz dużą odpornością na kurz i wilgoć.

Stać przysłona f/4

Maksymalna przysłona f/4, która doskonale sprawdza się w różnym oświetleniu, jest stała w całym zakresie ogniskowej, dzięki czemu czas naświetlania i czułość ISO nie zmieniają się podczas zmiany ogniskowej.

Niezwykłe ostre obrazy dzięki 4-stopniowemu stabilizatorowi obrazu

Obiektyw EF 16-35mm f/4L IS USM zapewnia nieporuszone zdjęcia w każdej sytuacji, szczególnie podczas fotografowania przy słabym oświetleniu lub w trybie makro. Obiektyw wyposażono w technologię 4-stopniowego stabilizatora obrazu firmy Canon. Wykrywa on automatyczny ruch podczas standardowego fotografowania i przesuwania aparatu i włącza optymalny tryb stabilizatora obrazu dostosowany do warunków pracy.

Ultradźwiękowy mechanizm ostrości

Pierścieniowy silnik ultradźwiękowy dba o szybką i bezgłośnie pracę automatyki ostrości. Doskonały moment obrotowy gwarantuje precyzyjne osiągnięcie ostrości w żądanym punkcie. Opcja pełnej ręcznej regulacji pozwala precyzyjnie wyregulować ostrość bez wyłączania trybu AF.

Płynne rozmycie tła

9-listkowa okrągła przysłona sprawia, że obszary nieostre mają bardziej miękkie i jednolity wygląd. Dzięki temu obiektyw na

pierwszym planie wyróżniają się na pięknie i płynnie rozmytym tle.

Doskonała jakość obrazu

Obiektyw EF 16-35mm f/4L IS USM zawiera trzy elementy asferyczne, aby zapewnić ostrość i wyrazistość całego kadru w całym zakresie ogniskowej. Dwa elementy UD (bardzo niskodispersyjne) praktycznie eliminują aberracje chromatyczne. Powłoki Super Spectra Coating zapewniają precyzyjny balans kolorów i poprawę kontrastu. Redukują również efekt odbicia światła i zjawy, będące typowymi problemami spowodowanymi przez odbicie światła od matrycy światłoczułej. Powłoki fluorowe zapobiegają przywieraniu drobin kurzu i wody do przednich i tylnych elementów obiektywu, co zapewnia optymalną jakość obrazu.

Minimalna odległość ostrzenia: 0,28 m

Dzięki minimalnej odległości ostrzenia wynoszącej 0,28 m w całym zakresie ogniskowej można zbliżyć się do obiektów z zachowaniem szerokiego kadru.

Nieobrotowy przedni element

Nieobrotowy przedni element ułatwia mocowanie filtrów o średnicy 77 mm

Specyfikacja

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej) 98°-54°,
74°10'-38°,
108°10'-63°

Budowa obiektywu (elementy/grupy) 16/12

Liczba listków przysłony 9

Minimalny otwór przysłony 22

Minimalna odległość ostrzenia (m) 0.28

Maksymalne powiększenie (x) 0,23x (przy 35 mm)

Informacje o odległości Tak

Stabilizator obrazu* 4.0

Napęd autofokusa Pierścieniowy silnik USM¹

DANE FIZYCZNE

Odporność na pył i wilgoć** Tak

Średnica filtra (mm) 77

Maks. średnica x długość (mm) 82,6 x 112,8

Waga (g) 615