

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-17-40mm-f4-l-usm-p-105.html>



Canon EF 17-40mm f/4 L USM

Cena brutto	3 699,00 zł
Cena netto	3 007,32 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 17-40 mm f/4 L USM, to nowoczesny obiektyw, który stworzony został z myślą o aparatach cyfrowych oraz analogowych. Szeroki kąt i stałe światło f/4 kreują go na uniwersalny obiektyw wszędzie tam, gdzie chcesz być w centrum wydarzeń. Nowoczesna konstrukcja optycznej czyni go idealnym narzędziem do fotografii reportażowej. Jakość odwzorowania zapewnia zastosowanie 3 soczewek asferycznych, niskodypresyjnych. Dodatkowo, należy również zwrócić uwagę na wysoką rozdzielczość obiektywu, która sprawia, że jakość zdjęć jest jeszcze lepsza. W konstrukcji zastosowano powłoki przeciwoodbłaskowe - optymalizuje to obiektyw pod kątem wykorzystania w fotografii cyfrowej.

Wielolistkowa przysłona nadaje kadrom piękny efekt bokeh. W obiektywie zastosowano cichy napęd Ultrasonnic oraz system FT-M, umożliwiający ręczne przeostrzenie w każdym momencie. Nie trzeba dodawać, że obiektyw ma wewnętrzne ogniskowanie i zoomowanie. Podobnie jak inne obiektywy Canona "z górnej półki" jest odporny na warunki zewnętrzne (pyło- i bryzgoszczelny po zamontowaniu do odpowiedniego korpusu). Wyposażono go w przednie (77mm) oraz tylne mocowanie filtrów (tylny uchwyt pomieści 3 filtry żelatynowe).

Korzyści

- Doskonała jakość optyczna w całym zakresie ogniskowych.
- Największa prędkość układu AF w swojej klasie (taka sama jak dla EF16-35 f/2.8L USM)*
- Wysoka odporność na kurz i wilgoć
- Minimalna odległość ostrości 28 cm dla wszystkich długości ogniskowych *stan na styczeń 2003

Z reporterką na ty, polecamy:

* krajobrazy * wnętrza * podróże

Super-szerokokątny obiektyw dla analogowych lustrzanek EOS

EF17-40 mm f/4L USM to lekki super-szerokokątny obiektyw o zmiennej ogniskowej przeznaczony dla profesjonalistów i zaawansowanych amatorów użytkujących lustrzanki Canon EOS.

Standardowy obiektyw o zmiennej ogniskowej dla cyfrowych lustrzanek EOS

Obiektyw EF17-40 mm f/4L USM zapewnia doskonałe parametry z lustrzankami analogowymi, jednak szczególnie sprawdza się z lustrzankami cyfrowymi o wielkości matrycy światłoczułej mniejszej niż format 35 mm. W przypadku takich aparatów zakres ogniskowych odpowiada zakresowi obiektywu 28-70 mm dla formatu 35 mm, co sprawia, że jest to idealny standardowy obiektyw o zmiennej ogniskowej.

Doskonałe parametry optyczne

Obiektyw EF17-40 mm f/4L USM zawiera 12 elementów optycznych ułożonych w 9 grupach. Powłoka Super Spectra na elementach zapewnia doskonałą równowagę kolorów i minimalizuje efekt zjawy oraz refleksy. Aby zapewnić najwyższą jakość obrazu w całym zakresie ogniskowych 17-40 mm, w obiektywie zastosowano trzy elementy asferyczne dwóch różnych typów, natomiast w celu redukcji aberracji chromatycznych, które często mogą zniekształcić wyrazistość krawędzi fotografowanego obiektu, zastosowano szkło Super UD (Ultra-low Dispersion - bardzo niska dyspersja).

Szereg najwyższych parametrów

Minimalna odległość ostrości wynosi tylko 28 cm w całym zakresie ogniskowych.

Dzięki zastosowaniu szybkiego procesora z udoskonalonym algorytmem AF, układ automatycznej regulacji ostrości pracuje cicho i szybko. Obiektyw pozwala na ręczną regulację ostrości nawet przy włączonym trybie AF.

Elektromagnetyczna okragła przysłona obiektywu EF17-40 mm f/4L USM pozwala uzyskać atrakcyjny wygląd nieostrych obszarów obrazu.

Przednia część obiektywu nie obraca się podczas zmiany ostrości. Oznacza to między innymi, że podczas zmiany ogniskowej filtry polaryzacyjne zachowują swoją funkcjonalność. W tylnej części obiektywu znajduje się uchwyt na wsuwany filtr żelowy.

Dzięki wysokiej odporności na wilgoć i kurz, obiektyw EF17-40 mm f/4L USM idealnie sprawdza się w trudnych warunkach pracy. Do budowy obiektywu zastosowano wyłącznie przyjazne dla środowiska szkło bezołowiowe.

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)

93°-49°20', 70°30'-34°, 104°-57°30'

Budowa obiektywu (elementy/grupy)

12/9

Liczba listków przysłony

7

Minimalny otwór przysłony

22

Minimalna odległość ostrości (m)

0.28

Maksymalne powiększenie (x)

0,24 (ogniskowa 35 mm)

Napęd autofokusa

USM¹

Średnica filtra (mm)

77

Maks. średnica x długość (mm)

83,5 x 96,8

Waga (g)

500

Powiększenie — pierścień pośredni EF12 II

0.83 - 0.32

Powiększenie — pierścień pośredni EF25 II

1,02-0,70¹

Dekiel na obiektyw

E-77U / E-77II

Ośłona obiektywu

EW-83E

Sztywny futerał

-

Miękki futerał

LP1319

Konwertery EF1,4x II i EF2x II

Nie zgodne

Napęd autofokusa

¹ Wbudowane pełne mechaniczne ostrzenie ręczne

Powiększenie — pierścień pośredni EF25 II

¹ Obsługiwane tylko w trybie teleobiektywu