

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-180mm-f35-l-macro-usm-p-372.html>



Canon EF 180mm f/3.5 L Macro USM

Cena brutto	6 299,00 zł
Cena netto	5 121,14 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 180mm f/3.5 L Macro USM

Uniwersalny obiektyw makro o zaawansowanych parametrach.

Dzięki charakterystyce teleobiektywu zbliżenia w rozmiarze rzeczywistym mogą być wykonywane z większej odległości bez ryzyka spłaszczenia obiektu. Doskonały do fotografowania przyrody.

Cechy szczególne

Teleobiektyw makro
Model EF 180 mm f3,5L Macro USM to teleobiektyw makro, który zapewnia maksymalne powiększenie 1,0x. Zbliżenia w rzeczywistych rozmiarach można wykonywać z daleka i ograniczyć ryzyko spłaszczenia obiektu (doskonały do fotografowania owadów i innych zwierząt). Wewnętrzny ruchomy układ regulacji ostrości minimalizuje fluktuacje aberracji wywoływane przez zmianę ogniskowej. Dzięki temu obiektyw zachowuje pełną ostrość — od 1,0x do nieskończoności.
Polecamy: makro

Jakość serii L
Najwyższe standardy precyzyjnego wykonania firmy Canon i najwyższy poziom parametrów optycznych. Seria L to okręt flagowy w ofercie profesjonalnych obiektywów firmy Canon. Łączy w sobie wyjątkową jakość obrazu, najwyższą wydajność i odporną na warunki pogodowe konstrukcję, która zabezpiecza przed dostępem pyłu i wilgoci.

Autofokus z pierścieniowym silnikiem USM i możliwością ostrzenia ręcznego
System autofokusa z pierścieniowym silnikiem USM firmy Canon działa szybko, dokładnie i niemal bezgłośnie, wykorzystując wibracje o częstotliwości ultradźwięków. Pełny zakres ostrzenia ręcznego, z którego korzystać można za pomocą dużego pierścienia nieruchomego w trakcie automatycznego ostrzenia, umożliwia fotografowi natychmiastową precyzyjną regulację ostrości.

Powłoka Super Spectra - pomagają uzyskiwać dokładny balans kolorów i wysoki kontrast, a ponadto redukują odbicia światła i efekt zjawy poprzez pochłanianie niepożądanego światła, które może odbijać się od wewnętrznych elementów obiektywu lub matrycy.

Specyfikacja

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)

11°25', 7°40', 13°40'

Budowa obiektywu (elementy/grupy)

14/12

Liczba listków przysłony

8

Minimalny otwór przysłony

32

Minimalna odległość ostrości (m)

0.48

Maksymalne powiększenie (x)

1.00

Napęd autofokusa

USM¹

Średnica filtra (mm)

72

Maks. średnica x długość (mm)

82,5 x 186,6

Waga (g)

1,09

Powiększenie — pierścień pośredni EF12 II

1.09 - 0.07

Powiększenie — pierścień pośredni EF25 II

1.21 - 0.15

Dekiel na obiektyw

E-72U / E-72II

Ośłona obiektywu

ET-78II

Sztywny futerał

LH-D24C

Miękki futerał

LZ1324