

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-24-70mm-f28-l-ii-usm-p-1463.html>



Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM

Cena brutto	8 999,00 zł
Cena netto	7 316,26 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM

Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM Profesjonalny, standardowy obiektyw zmiennoogniskowy zapewnia najwyższą jakość obrazu i jasną przysłonę f/2,8 (maks. otwór) w całym zakresie zbliżania. Doskonałe uzupełnienie każdego pełnoklatkowego aparatu EOS.

Idealne uzupełnienie każdego pełnoklatkowego aparatu EOS. Doskonałe do wielu zastosowań — od krajobrazów i zdjęć z podróży po portrety i fotoreportaże.

Konstrukcja optyczna nowej generacji Obiektyw EF 24-70 mm f/2,8L II USM zapewnia najwyższą jakość obrazu w całym zakresie zbliżania dzięki zastosowaniu elementów asferycznych, szkła o niskiej i superniskiej dyspersji. Nowa konstrukcja optyczna gwarantuje najwyższy poziom ostrości w całym kadrze. Wszechstronny zakres zoomu od 24 do 70 mm

Fotografowanie w słabym świetle Jasna przysłona f/2,8 (maks. otwór) jest dostępna w całym zakresie zbliżania, co umożliwia fotografowanie z ręki w słabym świetle w różnych sytuacjach.

Jakość wykonania serii L Obiektyw EF 24-70 mm f/2,8L II USM jest wystarczająco trwały do codziennego użytku zawodowego. Uszczelnienie zabezpiecza przed pyłem i wilgocią, a pokryte powłoką fluorową elementy z przodu i z tyłu są łatwe w czyszczeniu.

Automatyczna regulacja ostrości USM Pierścieniowy silnik ultradźwiękowy zapewnia szybką, cichą i precyzyjną regulację ostrości. Dostępna jest opcja pełnego sterowania ręcznego, co umożliwia regulację ostrości bez zmiany trybu regulacji ostrości.

Bliska odległość ostrzenia Najkrótsza odległość ustawiania ostrości 0,38 m zwiększa wszechstronność obiektywu EF 24-70 mm f/2,8L II USM, zapewniając maksymalne powiększenie na poziomie 0,21 raza.

Piękne rozmycie tła Dziewięciolistkowa, okrągła przesłona zapewnia doskonały efekt bokeh, idealny do wykonywania portretów.

Obszar zastosowań Wszechstronny, standardowy obiektyw zmiennoogniskowy dla każdego zawodowego fotografa.

Specyfikacja

Specyfikacja produktu

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)

74°-29°. 53°-19°30', 84°-34°

Budowa obiektywu (elementy/grupy)

18/13

Liczba listków przysłony

9

Minimalny otwór przysłony

22

Minimalna odległość ostrości (m)

0,38 (makro)

Maksymalne powiększenie (x)

0,21 (ogniskowa 70 mm)

Informacje o odległości

Dostępne

Napęd autofokusa

Pierścieniowy silnik USM¹

Odporność na pył i wilgoć

Tak¹

Średnica filtra (mm)

82

Maks. średnica x długość (mm)

88,5 x 113

Waga (g)

805

Dekiel na obiektyw

E-82U / E-82II

Osłona obiektywu

EW-88C

Futerał/etui na obiektyw

LP1219

Pierścień pośredni powiększania EF12 II

0,63-0,18

Pierścień pośredni powiększania EF25 II

0,74-0,41 5

Zgodność z konwerterami

Niezgodne