

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 18:17

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-24mm-f14-l-ii-usm-p-757.html>



Canon EF 24mm f/1.4 L II USM

Cena brutto	7 500,00 zł
Cena netto	6 097,56 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 24mm f/1.4 L II USM

Obiektyw Canon EF 24mm f/1.4 L II USM to bardzo dobrej jakości stało ogniskowy obiektyw szerokokątny, z serii obiektywów najwyższej klasy. Obiektyw ten, posiada napęd USM, co sprawia, że jest on naprawdę szybki, cichy i niezawodny.

Warto wziąć pod uwagę to, iż obiektyw ten, współpracuje z wszelkiego rodzaju lustrzankami analogowymi oraz cyfrowymi posiadającymi matrycę APS-C, APS-H, a także FF. Zastosowane w obiektywie pole widzenia wynosi aż 84 stopnie, dzięki czemu można fotografować niewielkie pomieszczenia. Obiektyw ten bardzo często wykorzystywany jest przez fotografów, robiących zdjęcia przyrodzie oraz fotografów reporterskich.

Canon EF 24mm f/1.4 L II USM to najwyższej klasy stałoogniskowy obiektyw szerokokątny z serii L (Luxury), wyposażony w napęd USM.

Obiektyw współpracuje z lustrzankami analogowymi i cyfrowymi z matrycą APS-C, APS-H, i FF. Pole widzenia wynosi 84 stopnie (z lustrzanką FF) i umożliwia fotografowanie w ciasnych pomieszczeniach. Obiektyw ten idealnie sprawdza się także w fotografii krajozawowej i reporterskiej.

Polecamy: * krajozaby * wnętrza * reportaże * filmy

Rewelacyjne światło predestynuje go do fotografowania w świetle zastanym, bez wykorzystania lampy błyskowej. Nominalna ogniskowa to 24 mm, z lustrzanką APS-C uzyskamy ogniskową 38.4 mm, a z lustrzanką APS-H - 31.2 mm (ekwiwalent dla małego obrazka).

Następca niezwykle popularnego wśród fotoreporterów Canona EF 24mm f/1.4 L USM to całkowicie nowa konstrukcja. W konstrukcji optycznej zastosowano 13 soczewek w 10 grupach, w tym dwie soczewki wykonane ze fluorytowego szkła UD (o ultra niskiej dyspersji) oraz dwie soczewki ze szkła o wysokim współczynniku załamania światła.

Przednia soczewka jest nieruchoma podczas nastawiania ostrości. Pływający mechanizm ogniskowania zapewnia doskonałą jakość obrazu przy zdjęciach wykonywanych zarówno z małych, jak i dużych odległości. Za niwelowanie blików i wysoki kontrast przy zdjęciach pod światło odpowiada całkowicie nowa powłoka przeciwodblaskowa Sub Wavelength Coating.

Korzyści

- Nominalna ogniskowa: 24 mm.
- Ekwiwalent ogniskowej po podłączeniu do lustrzanki APS-C Canon: 38.4 mm.
- Ekwiwalent ogniskowej po podłączeniu do lustrzanki APS-H Canon: 31.2 mm.
- Powłoka przeciwodblaskowa Sub Wavelength Coating (SWC).
- Światło: f/1.4.
- Napęd USM.
- Profesjonalna seria L (Luxury).

Minimalna odległość ostrzenia: 25 cm.
Konstrukcja optyczna: 13 elementów w 10 grupach, 2 soczewki ze szkła UD, 2 soczewki ze szkła o wysokim współczynniku załamania światła.
Średnica mocowania filtra: 77 mm.
Waga: 650 g.
System uszczelnień chroniących przed wilgocią i pyłem.

Przysłona składa się z 7 listków i zapewnia naturalne oddanie elementów fotografii znajdujących się poza wybraną płaszczyzną ostrości (bookeh). Minimalna odległość ostrzenia wynosi 25 cm. W zestawie z obiektywem jest profilowana osłona przeciwsłoneczna EW-83K.

Obiektyw należy do profesjonalnej serii Canon oznaczonej symbolem L (Luxury). Charakteryzują się ona najwyższą jakością wykonania oraz zwiększoną odpornością na złe warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne.

Specyfikacja

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)

74°, 53°, 84°

Budowa obiektywu (elementy/grupy)

13/10

Liczba listków przysłony

8

Minimalny otwór przysłony

22

Minimalna odległość ostrości (m)

0.25

Maksymalne powiększenie (x)

0.17

Informacje o odległości

Dostępne

Napęd autofokusa

Pierścieniowy silnik USM¹

Odporność na pył i wilgoć

Tak¹

Średnica filtra (mm)

77

Maks. średnica x długość (mm)

93,5 x 86,9

Waga (g)

650 g

Powiększenie — pierścień pośredni EF12 II

0,67-0,50

Powiększenie — pierścień pośredni EF25 II

NZ

Dekiel na obiektyw

E-77U /E-77II

Osłona obiektywu

EW-83K
Miękki futerał

LP1319
Konwertery

NZ