

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 23:17

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-300mm-f4-l-is-usm-p-375.html>



Canon EF 300mm f/4 L IS USM

Cena brutto	6 459,00 zł
Cena netto	5 251,22 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 300mm f/4 L IS USM

Przenośny, lekki teleobiektyw do fotografowania w podróży.

Obiektyw EF 300 mm f/4L IS USM jest łatwy do przenoszenia i zapewnia wysoką jakość obrazu. Obiektyw jest wyposażony w szkła UD, które poprawiają parametry optyczne, i technologię stabilizacji obrazu, która redukuje rozmycie wynikające z ruchu aparatu.

Cechy szczególne

Wysokiej jakości teleobiektyw ze stabilizatorem

Obiektyw EF 300 mm f/4L IS USM to kompaktowy teleobiektyw wyposażony w stabilizator obrazu, który kompensuje przesunięcia aparatu, co pozwala używać o dwa stopnie dłuższego czasu naświetlania niż normalnie bez rozmycia. W przypadku zdjęć panoramicznych można wyłączyć stabilizację w jednym kierunku.

Polecamy: * sport * dzika przyroda

Jakość serii L

Flagowa seria obiektywów L firmy Canon obejmuje najdoskonalsze obiektywy EF przeznaczone do zadań profesjonalnych. Obiektywy serii L łączą doskonałe parametry z wyjątkową łatwością użytkowania oraz dużą odpornością na kurz i wilgoć. Ultradźwiękowy mechanizm ostrości

Pierścieniowy silnik ultradźwiękowy dba o szybką i bezgłośnie pracę automatyki ostrości. Doskonały moment obrotowy gwarantuje precyzyjne osiągnięcie ostrości w żądanym punkcie. Co więcej dostępna jest opcja pełnego sterowania ręcznego, co pozwala na regulację ostrości bez zmiany trybu AF.

Powłoka Super Spectra

Powłoki Super Spectra zapewniają precyzyjny balans koloru i poprawę kontrastu. Redukują również efekt odbicia światła i zjawy, będące typowymi problemami spowodowanymi przez odbicie światła od matrycy światłoczułej.

Korzyści

- Konstrukcja i optyka serii L
- Dwa elementy UD
- Cicha i szybka automatyczna regulacja ostrości USM
- Powłoka Super Spectra
- Okrągła przysłona zapewnia doskonały efekt bokeh

Rozmiar filtra: 77 mm

Integracja z automatyką błysku E-TTL II

Obiektyw przesyła informacje o odległości do systemu automatyki błysku E-TTL II aparatu EOS, co zapewnia optymalny pomiar ekspozycji.

;

Specyfikacja

Konstrukcja obiektywu: 17/13

Kąt widzenia: 6° 50' * 4° 35' * 8° 15'

Minimalna przysłona: 32

Minimalna odległość pracy af: 2.5

Maksymalne powiększenie: 0.13

Powiększenie z pierścieniem pośrednim EF 12: 0.18 ~ 0.04

Powiększenie z pierścieniem pośrednim EF 25: 0.24 ~ 0.09

Ostona przeciwsłoneczna: ET-120

Średnica filtra: 52 Drop-in