

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-400mm-f2-8l-is-ii-usm-p-171353.html>



Canon EF 400mm f/2,8L IS II USM

Cena brutto	49 999,00 zł
Cena netto	40 649,59 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 400mm f/2,8L IS II USM

Dzięki dużej jasności (f/2,8), wysokiej klasy super-teleobiektyw EF 400 mm f/2,8L IS II USM gwarantuje najwyższą jakość obrazu, a konstrukcja ze stopu magnezu i tytanu zapewnia trwałość i lekkość.

Jakość serii L

Flagowa seria obiektywów L firmy Canon obejmuje najdoskonalsze obiektywy EF przeznaczone do zadań profesjonalnych. Obiektywy serii L łączą doskonale parametry z wyjątkową łatwością użytkowania oraz dużą odpornością na kurz i wilgoć.

4-stopniowy stabilizator obrazu

4-stopniowy układ stabilizacji obrazu (Image Stabilizer) – zaprojektowany specjalnie z myślą o zakresie długości ogniskowej obiektywu – pozwala uniknąć rozmycia obrazu podczas fotografowania z ręki czy przy długich czasach otwarcia migawki. Ponieważ system stabilizacji IS umieszczony jest w obiektywie, rezultaty są widoczne w wizjerze podczas kadrowania.

3 tryby stabilizatora obrazu (Image Stabiliser)

Nowy tryb 3 stabilizatora obrazu (IS) idealnie nadaje się do fotografii akcji, a w szczególności do fotografii wykorzystującej panoramowanie, gdyż aktywuje system stabilizacji obrazu dopiero w trakcie ekspozycji.

Udoskonalona jakość obrazu dzięki powłoce SWC

Zaprojektowana z myślą o fotografii cyfrowej, opatentowana przez firmę Canon powłoka Subwavelength (SWC) minimalizuje efekty zjawy oraz zjawisko refleksów powodowane przez odbicia wewnętrzne. Eliminując przyczynę powłoka zmniejsza odbicia światła, pozwalając uzyskać ostre, wyraźne zdjęcia.

Cicha i szybka automatyczna regulacja ostrości

Pierścieniowy napęd USM szybko i niemal bezszelestnie wprawia autofokus w ruch, korzystając z wibracji o częstotliwościach ultradźwiękowych.

Szybki procesor oraz zoptymalizowany algorytm AF jeszcze bardziej zwiększają szybkość działania autofokusa. Z w pełni elektronicznej ręcznej regulacji ostrości można korzystać bez konieczności wyłączania autofokusa.

Specyfikacja

Oznaczenia : L EF IS II USM

Ogniskowa [mm]: 400

Kąt widzenia [stopnie]: 5,10; 3,3; 6,1

Przystona [f/]: 2.8

Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2.8

Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 32

Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 2700

Stabilizacja: jest

Budowa: 16 elementów w 12 grupach

Skala odwzorowania: 1:5,8

Osłona przeciwsłoneczna: ET-155(WII)

Średnica filtra [mm]: 52

Waga [g]: 3850

Wymiary (średnica x długość) [mm]: 163 x 343