Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:22

Link do produktu: https://winmar.pl/canon-ef-400mm-f4-do-is-ii-usm-p-171355.html



Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM

Cena brutto	**29 590,00 zł**
Cena netto	**24 056,91 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Producent	**Canon**

Opis produktu

Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM

Wysokiej jakości super-teleobiektyw wykorzystuje technologię optyki dyfrakcyjnej, co pozwala uzyskać lżejszą konstrukcję o mniejszych rozmiarach.Obiektyw EF 400mm f/4 DO IS II USM jest mniejszą, lżejszą wersją obiektywu 400 mm f/4. Nowa, innowacyjna technologia optyki dyfrakcyjnej firmy Canon (DO), Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii optyki dyfrakcyjnej firmy Canon (DO), która redukuje niepożądane efekty optyczne, powstające przy zmniejszonych wersjach.

Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM wyposażony jest w stabilizator obrazu (IS), który utrzymuje stałą ostrość oraz zapobiega niepożądanym drganiom. Stabilizator posiada 3 tryby pracy: 1- przeznaczony do obiektywów nieruchomych,Stabilizator obrazu obiektywu działa w jednym z trzech trybów: pierwszy jest przeznaczony do obiektów nieruchomych, drugi — do ujęć panoramujących, a trzeci — do nieskoordynowanych, dynamicznych wydarzeń.

Technologia Power Focus to technologia zastosowana w obiektywie pozwalająca na uzyskanie podczas kręcenia filmu efektu powolnej zmiany ostrości, który przechodzi płynnie między różnymi częściami sceny.

Technologa DO trzeciej generacji sprawia, że obiektyw sprawdza się w ujęciach sportowych, dzikiej przyrody czy w reportażach. Ponadto gwarantuje doskonała ostrość w całym kadrze, eliminuje efekty aberracji.

Obiektyw jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Pierścień ostrości jest szerokim a przyciski Focus Preset i Focus Stop pozwalają skupić ujęcie na konkretnym punkcie sceny. Obudowa obiektywu wyposażona w powłokę fluorową jest odporna na wilgoć, zabrudzenia oraz niespodziewaną zmianę warunków pogodowych

Specyfikacja

Oznaczenia : DO IS USM

Ogniskowa [mm]: 400

Kąt widzenia [stopnie]: 5,10; 3,3; 6,1 (poziomo, pionowo, po przekątnej)

Przysłona [f/]: 4

Minimalna wartość przysłony[f/]: 4

Maksymalna wartość przysłony[f/]: 22

Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 330

Stabilizacja: jest

Budowa: 18 elementów w 12 grupach

Skala odwzorowania: 1:7,69

Osłona przeciwsłoneczna: ET-120 (WII)

Średnica filtra [mm]: 52

Waga [g]: 2100

Wymiary (średnica x długość) [mm]: 128x232,7