

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 04:37

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-400mm-f56-l-usm-p-2592.html>



Canon EF 400mm f/5.6 L USM

Cena brutto	6 399,00 zł
Cena netto	5 202,44 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 400mm f/5.6 L USM

Przenośny super-teleobiektyw o doskonałych parametrach optycznych.

Super-teleobiektyw EF 400 mm f/5,6L USM ma wzorcowe parametry optyczne i szybki mechanizm AF w lekkiej, przenośnej konstrukcji. Popularne połączenie dla fotografów przyrody.
Polecamy: * sport * dzika przyroda

Ten wysokiej klasy obiektyw został zaprojektowany z myślą o łatwości transportowania i obsługi. Jeden element ze szkła Super UD o parametrach podobnych do fluorytu oraz jeden element ze szkła UD zapewniają doskonałą ostrość na całej powierzchni obrazu. Obiektyw został wyposażony we wbudowaną osłonę oraz odłączany uchwyt do mocowania statywu.

Cechy szczególne

Lekki super-teleobiektyw o niewielkich rozmiarach. Ten wysokiej klasy obiektyw został zaprojektowany z myślą o łatwości przenoszenia i obsługi. Obiektyw EF 400 mm f/5,6L USM jest wyposażony w szkło UD (ultradyspersyjne) i jedno szkło Super UD, którego charakterystyka jest podobna do fluorytu. Efektem tego połączenia jest ostrość obrazów od rogu do rogu. Obiektyw został wyposażony we wbudowaną osłonę oraz odłączany uchwyt do mocowania statywu.

Jakość serii L - Flagowa seria obiektywów L firmy Canon obejmuje najdoskonalsze obiektywy EF przeznaczone do zadań profesjonalnych. Obiektywy serii L łączą doskonałe parametry z wyjątkową łatwością użytkowania oraz dużą odpornością na kurz i wilgoć.

Ultradźwiękowy mechanizm ostrości - Pierścieniowy silnik ultradźwiękowy dba o szybką i bezgłośnie pracę automatyki ostrości. Doskonały moment obrotowy gwarantuje precyzyjne osiągnięcie ostrości w żądanym punkcie. Ponadto dostępna jest opcja pełnego sterowania ręcznego, co pozwala na regulację ostrości bez zmiany trybu AF.

Powłoki Super Spectra zapewniają precyzyjny balans koloru i poprawę kontrastu. Redukują również efekt odbicia światła i zjawy, będące typowymi problemami spowodowanymi przez odbicie światła od matrycy światłoczułej.

* * *

Specyfikacja

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej); 5°10', 3°30', 6°10'

Budowa obiektywu (elementy/grupy); 7/6

Liczba listków przysłony; 8

Minimalny otwór przysłony; 32

Minimalna odległość ostrości (m); 3.5

Maksymalne powiększenie (x); 0.12

Napęd autofokusa; USM¹

Średnica filtra (mm); 77

Maks. średnica x długość (mm); 90 x 256,5

Waga (g); 1,250

Powiększenie — pierścień pośredni EF12 II; 0.16 - 0.03

Powiększenie — pierścień pośredni EF25 II; 0.21 - 0.07

Dekiel na obiektyw; E-77U / E-77II