

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-70-200mm-f4-l-is-usm-p-360.html>



Canon EF 70-200mm f/4 L IS USM

Cena brutto	6 299,00 zł
Cena netto	5 121,14 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EF 70-200mm f/4 L IS USM

Obiektyw Canon EF 70-200mm to dedykowany profesjonalistom sprzęt pochodzący z luksusowej linii sygnowanej literą L. Posiada stałe światło dla każdej z możliwych ogniskowych.

4-stopniowy stabilizator obrazu Obiektyw Canon EF 70-200 mm f/4L IS USM został wyposażony w pierwszy na świecie 4-stopniowy stabilizator (IS). Idealny do fotografowania z ręki, wyjątkowo dokładny i czuły stabilizator obrazu pozwala w wielu sytuacjach pracować bez użycia statywu. Czasy otwarcia migawki do 4 stopni dłuższe od stosowanych bez stabilizatora obrazu (np. 1/15 s zamiast 1/200) mogą być wykorzystywane bez widocznego poruszenia zdjęć. W celu stabilizacji podczas panoramowania tryb 2 stabilizatora koryguje tylko niepożądane drgania w pionie.

Jakość serii L W obiektywie zastosowano najwyższe standardy optyki serii L firmy Canon - serii łączącej w sobie jakość, niezawodność oraz wygodę obsługi. Obiektyw zapewnia wyrazisty i kontrastowy obraz na całej powierzchni kadru i w całym zakresie ogniskowych. Konstrukcja obiektywu z metalu i poliwęglanu została wyposażona w specjalne uszczelnienia chroniące go przed przedostawaniem się do wnętrza kurzu i wilgoci. Dzięki temu obiektyw ten jest niezawodnym partnerem nawet w najtrudniejszych warunkach.

Waga lekka Obiektyw EF 70-200 mm f/4L IS USM o długości jedynie 172 mm i wadze tylko 760 g idealnie sprawdza się w podróżach, gdzie istotna jest niewielka waga bagażu, a nie można pozwolić sobie na kompromis pod względem parametrów, wygody obsługi, czy jakości obrazu.

Stała jasność Użytkownik tego obiektywu może ustawić parametry ekspozycji dla najkrótszej ogniskowej, a następnie bez zmiany przysłony i wydłużania czasu otwarcia migawki zmienić ogniskową aż do 200 mm. Podczas zmiany ogniskowej i regulacji ostrości długość obiektywu pozostaje niezmienna.

Elementy obiektywu wykonane z fluorytu i szkła UD W obiektywie zastosowano jeden element fluorytowy i dwa elementy ze szkła typu UD (ultra-low dispersion - bardzo niska dyspersja) eliminujące wtórne aberracje chromatyczne. W efekcie obiektyw zapewnia wyrazisty, kontrastowy i niezniekształcony obraz w całym zakresie ogniskowych bez kolorowych otoczek na krawędziach fotografowanych obiektów.

Automatyczna regulacja ostrości Pierścieniowy napęd USM (Ultrasonic motor - silnik ultradźwiękowy) zapewnia niezawodne, szybkie i prawie bezgłośnie sterowanie układem automatycznej regulacji ostrości. Doskonały moment wstrzymania zapewnia dokładne zatrzymanie grupy soczewek odpowiedzialnych za regulację ostrości bez potrzeby przeprowadzania ponownych regulacji ostrości. Obiektyw został wyposażony w funkcję ciągłej ręcznej regulacji ostrości bez potrzeby wyłączania układu AF. Minimalna odległość ostrości wynosi 1,2 mm w całym zakresie ogniskowych.

Powłoki Super Spectra Zoptymalizowane powłoki Super Spectra oraz kształt elementów eliminują refleksy oraz efekt zjawy.

Powłoki zapewniają także rzeczywistą równowagę kolorów i wysoki kontrast.

Specyfikacja

Konstrukcja optyczna

20 soczewek w 15 grupach
Napęd autofokusa

Pierścieniowy silnik USM
Stabilizacja obrazu

TAK
Liczba listków przysłony

8
Minimalny otwór przysłony

32
Minimalna odległość ostrości (cm)

120
Średnica filtra (mm)

67
Maks. średnica x długość (mm)

76 x 172
Waga (g)

760
Dodatkowe informacje

Zgodny z konwerterami, odporny na pył i wilgoć
W komplecie

dekiel przedni i tylny, osłona przeciwsłoneczna, miękki futerał