

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ef-85mm-f1.2-l-ii-usm-p-369.html>



## Canon EF 85mm f/1.2 L II USM

Cena brutto	<b>7 199,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 852,85 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Producent	<b>Canon</b>

### Opis produktu

#### Canon EF 85mm f/1.2 L II USM

EF 85 mm f/1.2L USM II to jasny obiektyw o doskonałych parametrach optycznych. Jasność f/1,2 sprawia, że jest on chętnie wybierany przez profesjonalistów fotografujących bez lampy błyskowej w warunkach słabego oświetlenia.

Korzyści

#### Jakość serii L

W obiektywie EF 85mm f/1.2L USM II wykorzystano najwyższe standardy firmy Canon w zakresie optyki precyzyjnej. Seria L obiektywów Canon to flagowa seria obiektywów profesjonalnych, łączących w sobie najwyższe parametry jakości obrazu, niezrównaną łatwość obsługi oraz odporność konstrukcji na kurz i wilgoć.

Wysoka jasność f/1,2

Wysoka jasność f/1,2 zapewnia wysoką szybkość wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu, bez konieczności korzystania z lampy błyskowej. Zapewnia ona także dokładną kontrolę nad głębią ostrości, co umożliwia wykonywanie zachwycających zdjęć portretowych.

Piękny bokeh

Okrągły otwór przysłony zapewnia atrakcyjny i równomierny bokeh, wyodrębniając fotografowany obiekt na tle otoczenia przy silnie otwartej przysłonie.

Polecamy: \* portrety \* śluby \*

Szybka i cicha automatyczna regulacja ostrości

Pierścieniowy napęd USM (Ultrasonic motor - silnik ultradźwiękowy) wykorzystuje drgania ultradźwiękowe w celu szybkiego i prawie bezgłośnego sterowania układem automatycznej regulacji ostrości. Szybki procesor i zoptymalizowany algorytm AF przyczyniają się do dalszego zwiększenia szybkości układu AF. Wysoki moment wstrzymania zapewnia zatrzymanie grupy soczewek odpowiedzialnych za regulację ostrości bez potrzeby przeprowadzania ponownych prób. Obiektyw został wyposażony w funkcję ciągłej ręcznej i elektronicznej regulacji ostrości bez potrzeby wyłączenia układu AF.

Powłoki Super Spectra

Powłoki Super Spectra oraz kształt elementów eliminują refleksy oraz efekt zjawy - często występujące w przypadku aparatów cyfrowych z powodu odbić światła od matrycy światłoczułej. Powłoki zapewniają także rzeczywistą równowagę kolorów i zwiększają kontrast, zapewniając żywe, wysokiej jakości obrazy.

Obiektyw przekazuje informację o odległości do układu E-TTL II

Obiektyw przekazuje informację o odległości do układu sterowania lampą błyskową E-TTL II, zapewniając optymalny pomiar ekspozycji błysku w każdej sytuacji.

Jakość. Zawsze kiedy jej potrzebujesz.

Akcesoria

---

Obiektyw EF 85mm f/1.2L USM II jest dostarczany z cylindryczną osłoną obiektywu oraz miękkim futerałem.

## Specyfikacja

Rozmiar obrazu

-

Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm

-

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)

16°, 24°, 28°30'

Budowa obiektywu (elementy/grupy)

8/7

Liczba listków przysłony

8

Minimalny otwór przysłony

16

Minimalna odległość ostrości (m)

0.95

Maksymalne powiększenie (x)

0.11

Informacje o odległości

Tak

Stabilizator obrazu

Nie

Napęd autofokusa

Pierścieniowy silnik USM<sup>1</sup>

Średnica filtra (mm)

72

Maks. średnica x długość (mm)

91,5 x 84,0

Waga (g)

1025

Powiększenie — pierścień pośredni EF12 II

0,25-0,15

Powiększenie — pierścień pośredni EF25 II

0,42-0,33

Dekiel na obiektyw

E-72U / E-72II

Osłona obiektywu

ES-79 II

Miękki futerał

LP1219

Konwertery EF1,4x II i EF2x II

---

Nie zgodne  
Napęd autofokusa

<sup>1</sup> Wbudowane pełne mechaniczne ostrzenie ręczne