

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-eos-200d-18-55-is-stm-czarny-p-169807.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Canon EOS 200D + 18-55 IS STM czarny

Cena brutto	2 299,00 zł
Cena netto	1 869,11 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Zastosowanie nowoczesnych podzespołów takich jak matryca o rozdzielczości 24.2 megapiksela oraz procesor obrazowy DIGIC 7 pozwalają uzyskać zdjęcia pełne szczegółów z naturalnie odwzorowanymi kolorami bez nadmiernego szumu nawet na wysokich czułościach ISO. Ponadto zaawansowany moduł automatycznego ustawiania ostrości Dual Pixel CMOS AF pozwala na szybkie ustawianie ostrości nawet w warunkach słabego oświetlenia.

EOS 200D wykorzystuje sensor APS-Ccharakteryzujący się wymiarami: 22.3 x 14.9 mm. Tak duża matryca pozwala podkreślić główny temat zdjęcia oraz atrakcyjnie rozmyć tło (tzw. efekt bokeh). Jest to efekt szczególnie cenny w fotografii portretowej. Niniejsza lustrzanka jest jedną z najmniejszych i najlżejszych dostępnych na rynku. Wraz z kompaktowymi obiektywami z mocowanie EF-S możesz ją zabrać niemal wszędzie!

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z lustrzanką i nie pamiętasz tych wszystkich zależności między parametrami, np. przysłoną a głębią ostrości Canon EOS 200D jest dla Ciebie. Producent wyposażył aparat w przewodnik, dzięki któremu dowiesz się jak obsługiwać aparat, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Aparat wyposażono w bezprzewodową łączność Bluetooth, charakteryzującą się niskim poborem energii. Umożliwia ona łatwe i szybkie udostępnianie zdjęć z pamięci Canona EOS 200D na Twoim smartfonie lub tablecie, którymi następnie możesz się podzielić na portalach społecznościowych.

Specyfikacja

Liczba efektywnych pikseli [mln]: 24.2

Rozdzielczość obrazu: maks. 6000 x 4000

Pamięć: SD, SDHC, SDXC (UHS-I)

Czułość ISO: 100 - 25600

Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: w zależności od obiektywu

Balans bieli: AWB, światło dzienne, cień, pochmurny, wolfram, światło jarzeniowe

Zoom optyczny: w zależności od obiektywu

Zoom cyfrowy: brak

Zakres ustawiania ostrości [cm]: w zależności od obiektywu

Makro [cm]:brak

Czas otwarcia migawki [s]: 30-1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb

Tryby pracy lampy: Auto, ręczny, zintegrowany nadajnik zdalnego sterowania lamp błyskowych Speedlite, redukcja efektu czerwonych oczu

Format zapisu danych: zdjęcia: JPEG, RAW; filmy: MOV (video: H.264; dźwięk: Linear PCM)

Dźwięk: jest

Filmowanie: 1920 x 1080 (59.94, 50, 29.97, 23.98 fps) 1280 x 720 (59.94, 50, 29.97, 23.98 fps) 640 x 480 (29.97, 25 fps))

Rozmiar LCD [cale]: 3.0

Waga [g]: 453

Typ matrycy: CMOS

Rozmiar matrycy: APS-C

Jasność obiektywu [f/]: w zależności od obiektywu

Średnica obiektywu [mm]: w zależności od obiektywu

Pomiar światła: wielosegmentowy, skupiony, punktowy, centralnie ważony uśredniony

Typ LCD: dotykowy, obracany

Jasność LCD: 7 poziomów

Kąt widzenia LCD [stopnie]: około 170

Obracany LCD: tak

Wizjer: optyczny

Autofokus: 9 punktów AF (punkty krzyżowe f/5,6 na środku, dodatkowa czułość przy f/2.8)

Manualfokas MF: w zależności od obiektywu

Efekty barwne: brak

Tryby ekspozycji: Auto, program AE, priorytet czasu naświetlania, priorytet przysłony, ręczny

Mnożnik ogniskowej [x]: 1.6

Samowyzwalacz: 2 s, 10 s

Zdjęcia seryjne: 5 kl./s

Menu w języku polskim: jest

Lampa błyskowa: wbudowana, gorąca stopka

Rozdzielczość LCD [piksele]: 1.040.000

Wymiary [mm] - szerokość: 122.4

Wymiary [mm] - wysokość: 92.6

Wymiary [mm] - głębokość: 69.8

Mocowanie: Canon EF, EF-S

Model akumulatora: LP-E17

Stabilizacja: w zależności od obiektywu