

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-speedlite-600ex-rt-p-1792.html>



Canon Speedlite 600EX-RT

Cena brutto	2 299,00 zł
Cena netto	1 869,11 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Do wykonywania dobrych zdjęć przydaje się nie tylko dobrej jakości aparat fotograficzny, czy lustrzanka, ale również lampa błyskowa. Lampa błyskowa firmy Canon Speedlite 600EX-RT, to jedna z lepszych lamp błyskowych do aparatów fotograficznych. Lampa ta przede wszystkim skierowana jest do zawodowych fotografów, którzy robią zdjęcia profesjonalnie i takie właśnie sprzętu poszukują.

Wyzwalacz radiowy, Speedlite ST-E3-RT, umożliwia obsługę lampy błyskowej nawet w odległości trzydziestu metrów od aparatu fotograficznego. Co ciekawe, wyzwalacz radiowy ma dostęp aż do piętnastu kanałów częstotliwości. W celu możliwości używania lampy z jak największej odległości, konieczne byłoby wybranie odpowiedniej częstotliwości, na której odbiór jest najlepszy.

Lampa błyskowa Speedlite 600EX-RT pokazuje aparatowi, to jakie ustawienia balansu bieli należy ustawić, oczywiście można jeszcze bardziej precyzyjnie zbalansować fiolet oraz naturalnie występujące światło, albowiem do lampy tej dodano specjalny adapter oraz dwa rodzaje kolorowych filtrów żelowych, pozwalających dostosować temperaturę lampy, oraz uzyskaniu naturalnego efektu, wykonując zdjęcia z wykorzystaniem światła żarowego.

Każdy fotograf, który pracuje przy słabym oświetleniu, może wykorzystywać oświetlenie wspomagające AF. Dzięki AF możemy uzyskać niezwykle precyzyjny autofokus z obiektywami, posiadającymi ogniskową dwadzieścia osiem milimetrów, a także większej, i zagwarantuje nam niezwykłą ostrość obrazu, w momencie błysku lampy. Bez względu na to, czy lampa Speedlite 600EX-RT, pracuje na aparacie, czy może zdalnie, automatyka błysku E-TTL II, umożliwia dokładny pomiar ekspozycji praktycznie w każdych warunkach, w jakich przyjdzie nam pracować.

Lampa błyskowa Speedlite 600EX-RT umożliwia profesjonalne działanie bez względu na czas otwarcia się migawki. Można również używać drugiej zasłony, bądź błysku stroboskopowego, dzięki czemu uzyskamy wyjątkowe oświetlenie. Lampa błyskowa, ładowana jest za pomocą czterech baterii AA/LR6, które pozwalają na bezgłośnie ładowania w zaledwie jednej dziesiątej sekundy.

Głowica lampy błyskowej może być skierowana do góry, w dół, bądź w bok, dzięki czemu, mamy możliwość uzyskania odbicia błysku od sufitu lub ściany, co pozwala uzyskać delikatny efekt oświetlenia portretu.

Specyfikacja produktu:

MOC

- Liczba przewodnia (ISO 100) metry 60 (200 mm)

ZOOM

-
- Głowica z zoomem Tak
 - Oświetlane pole 20-200 mm
 - Oświetlane pole z dyfuzorem 14 mm
 - Auto zoom dla czujnika Tak

TRYBY BŁYSKU

- Automatyka ekspozycji E-TTLII/E-TTL/TTL
- Synchronizacja z krótkimi czasami (FP) Tak
- Ręczne ustawienia mocy błysku Tak: 1/1-1/128
- Nastawy ręczne Co 1/3 stopnia
- Ręczne ustawienia mocy błysku stroboskopowego Tak: 1/4-1/128
- Częstotliwość 1-500 Hz (199 Hz przy użyciu funkcji jednostki podporządkowanej)

FUNKCJE DOTYCZĄCE BŁYSKU

- Blokada ekspozycji lampy Tak
- Korekta ekspozycji lampy Tak
- Sekwencja ekspozycji lampy Tak
- Synchronizacja błysku z drugą zasłoną Tak
- Błysk modelujący Tak
- Transmisja informacji o temperaturze barwowej Tak

LAMPA BEZPRZEWODOWA

- Wyzwalacz Tak
- Typ przekazywania Podczerwień / komunikacja radiowa
- Przybliżony maksymalny zasięg wyzwalacza: Wnętrza: 12-15 m / 30 m
- Na zewnątrz: 8-10 m / 30 m
- Lampa podrzędna Tak
- Liczba grup 3 / 5¹
- Liczba kanałów 4 / 15
- Zdalne wyzwalanie migawki Tak

RUCH GŁOWICY LAMPY

- Góra 45, 60, 75 i 90°
- Dół 7°
- W lewo 60, 75, 90, 120, 150 i 180°
- W prawo 60, 75, 90, 120, 150 i 180°

WSPOMAGANIE AF

- Oświetlenie wspomagające AF Tak
- Liczba obsługiwanych punktów AF 1 - 61
- Typ światła wspomagającego AF Podczerwień

ŹRÓDŁO ZASILANIA

- Bateria 4 baterie/akumulatory typu AA
- Minimalny czas ładowania* Około 3,3 s
- Zasilanie zewnętrzne Tak: CP-E4

KONSTRUKCJA

- Wodoszczelna i pyłoszczelna Tak
- Materiał stopki mocującej Metal

RÓŻNE

- Funkcje indywidualne 18 (7 funkcji osobistych)
- Ustawienia lampy błyskowej z menu aparatu Tak (Tylko ze zgodnymi aparatami.)
- Zewnętrzny czujnik pomiaru błysku Tak
- Złącze PC Tak
- Zgodne akcesoria Przewód synchronizacyjny OC-E3
- Kompaktowy akumulator Canon CP-E4
- Wyzwalacz Speedlite ST-E3-RT
- Lampy Speedlite serii EX z funkcją lampy podporządkowanej
- Wężyk SR-N3

-
- Uchwyt filtra kolorowego SCH-E1
 - Filtr kolorowy SCF-E1
 - Dedykowany uchwyt do lampy SB-E2

WYMIARY I MASA

- Wymiary (szer. x wys. x gł.) mm 79,7 x 142,9 x 125,4
- Masa (bez baterii), w gramach 425 g