

Link do produktu: <https://winmar.pl/canon-ts-e-24mm-f3.5-l-ii-p-769.html>



Canon TS-E 24mm f/3.5 L II

Cena brutto	9 999,00 zł
Cena netto	8 129,27 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Canon

Opis produktu

Canon TS-E 24mm f/3.5 L II

Wysoce wydajny obiektyw szerokokątny o doskonałym zasięgu pochylenia oraz przesunięcia.

Obiektyw TS-E 24 mm f/3,5L II został usprawniony i oferuje doskonałą jakość obrazu w całej klatce. Niezależne obracanie mechanizmów przesuwania i pochylenia zapewnia pełną swobodę artystyczną.

Większe możliwości fotografii z korekcją perspektywy

Dzięki wyjątkowemu systemowi rotacyjnemu firmy Canon w obiektywie TS-E 24 mm f/3.5L II kierunki przesuwania i przechylania mogą być zmieniane niezależnie od siebie. Umożliwia to osobną kontrolę perspektywy oraz głębi ostrości, co znacząco poprawia elastyczność obiektywu.

Najszerzy zakres ruchu

Szerokokątna ogniskowa 24 mm i $\pm 8,5^\circ$ pochylenia, a także 12 mm przesunięcia i $\pm 90^\circ$ obrotu w obu mechanizmach sprawiają, że obiektyw TS-E 24 mm f/3,5L II jest niezwykle wszechstronny. Obiektyw TS-E 24 mm f/3.5L II jest także wyposażony w blokady mechanizmów pochylenia oraz przesunięcia, co eliminuje niechciane poruszenia.

Bardzo precyzyjne elementy obiektywu

Osiągnięcie niesamowitej ostrości na całości klatki oraz małych zniekształceń było możliwe dzięki użyciu bardzo precyzyjnej, dużej soczewki asferycznej wykonanej z modelowanego szkła. Często pojawia się przy zdjęciach szerokokątnych aberracja chromatyczna jest eliminowana przez trzy elementy ultradyspersyjne (UD). Funkcje te sprawiają, że obiektyw nadaje się zwłaszcza do fotografowania obiektów architektonicznych oraz krajobrazów.

Powłoka Sub Wavelength Coating (SWC)

Zaprojektowana z myślą o fotografii cyfrowej, opatentowana przez firmę Canon powłoka soczewki eliminuje efekty zjawy i odbicia światła powodowane przez odbicia wewnętrzne. Dzięki temu uzyskujemy ostre i wyraźne zdjęcia.

Wytrzymałość i jakość

Obiektyw serii L firmy Canon zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymały normalne użytkowanie nawet w bardzo wymagających środowiskach. Zabezpieczenia przed warunkami pogodowymi oraz kurzem to dodatkowa ochrona, a do zestawu dołączono także osłonę przeciwsłoneczną oraz etui.

Bezołowiowy układ optyczny

Do konstrukcji obiektywu TS-E 24 mm f/3.5L II wykorzystano bezpieczne dla środowiska szkło bezołowiowe.

Specyfikacja

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej)

74°; 53°; 84°

Budowa obiektywu (elementy/grupy)

16/11

Liczba listków przysłony

8

Minimalny otwór przysłony

22

Minimalna odległość ostrości (m)

0.21

Maksymalne powiększenie (x)

0.34

Informacje o odległości

Tak

Średnica filtra (mm)

82

Maks. średnica x długość (mm)

88,5 x 106,9

Waga (g)

780

Powiększenie — pierścień pośredni EF12 II

0,85-0,51¹

Powiększenie — pierścień pośredni EF25 II

1,47-1,12

Dekiel na obiektyw

E-82 / E-82II

Ośłona obiektywu

EW-88B

Miękki futerał

LP1319