

Link do produktu: <https://winmar.pl/dji-phantom-4-multispectral-stacja-d-rtk-2-p-175981.html>

DJI Mini 2 SE



Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	DJI

Opis produktu

Zyskaj niecodzienną perspektywę

Cenne chwile z bliskimi, dalekie podróże, ważne uroczystości – uchwycić to wszystko z niecodziennej perspektywy. Po prostu zabierz ze sobą DJI Mini 2 SE – ten kompaktowy dron może Ci towarzyszyć niemal wszędzie! Stwórz mnóstwo fantastycznych ujęć i spraw, że najpiękniejsze momenty ponownie ożyją na ekranie.

Zawsze pod ręką

DJI Mini 2 SE jest niesamowicie lekki. Waży mniej niż 249 g i mieści się w dłoni. Dzięki temu jest bardzo prosty w transporcie! Zabierz go na kolejną wycieczkę i uchwycić piękne chwile z wyjątkowej perspektywy.

Transmisja wideo HD na odległość do 6 km

Masz duszę odkrywcy?

Zobacz, co jeszcze skrywa przed Tobą Twoja okolica!

DJI Mini 2 SE pozwala przesyłać wideo HD na odległość do 6 km.

To oznacza, że możesz polecieć naprawdę daleko i swobodnie eksplorować przestrzeń!

Do 31 minut w powietrzu

DJI Mini 2 SE może latać nawet przez 31 minut.

Wykorzystaj ten czas, aby odkryć kolejny ciekawy zakątek, zaplanować idealną kompozycję i wykonać perfekcyjne ujęcie!

Pędź jak wiatr

Twórz fantastyczne materiały wideo niemal w każdych warunkach.

DJI Mini 2 SE gwarantuje płynny i stabilny lot nawet przy wietrze wiejącym z prędkością do 38 km/h.

Doskonały dla początkujących

Twój pierwszy lot jeszcze przed Tobą? Bez obaw – zacznij od pobrania aplikacji DJI Fly. Znajdziesz w niej wiele przydatnych instrukcji, wskazówek i samouczków, które pomogą Ci zacząć przygodę z lataniem. Już wkrótce będziesz śmiało podbijać przestrzeń!

Automatyczny start / lądowanie – wystarczy dotknięcie

Chcesz, żeby dron wystartował lub wylądował? Po prostu naciśnij i przytrzymaj ikonę startu / lądowania, a DJI Mini 2 SE zajmie się resztą!

Stabilny zawis

DJI Mini 2 SE korzysta z systemu GNSS, dolnego systemu wizyjnego oraz systemu czujników podczerwieni, dzięki czemu może niemal w każdej chwili stabilnie zawisnąć w powietrzu.

RTH – automatyczny powrót do punktu startu

Ciesz się większym spokojem ducha podczas lotu. Dzięki funkcjom Smart RTH, Low Battery RTH oraz Failsafe RTH dron może automatycznie powrócić do punktu startu.

Wypróbuj inteligentne tryby

Przekonaj się, że aby stworzyć spektakularne ujęcie, wystarczy kilka kliknięć! Dzięki trybom QuickShots DJI Mini 2 SE może automatycznie nagrać profesjonalny film gotowy do udostępnienia w Twoich social mediach. Co więcej, za pomocą aplikacji DJI Fly bez trudu przygotujesz świetny materiał wzbogacony oryginalnymi filtrami i muzyką. Dron oferuje też kilka trybów panoramy – Sphere, Wide Angle i 180°. Możesz więc w prosty sposób uchwycić cały krajobraz na zachwycającym zdjęciu!

Wysokiej klasy kamera z gimbałem – twórz żywe, wyraziste obrazy

Utrwal najpiękniejsze chwile nie tylko we wspomnieniach. Dzięki kamerze z matrycą CMOS 1/2,3" możesz nagrywać nasycone szczegółami filmy 2.7K i robić świetne zdjęcia 12 MP. Ponadto 3-osiowy gimbal mechaniczny gwarantuje niezawodną stabilizację i pozwala uzyskiwać płynne ujęcia niemal w każdej sytuacji. DJI Mini 2 SE oferuje też 4-krotny zoom, który umożliwia filmowanie zwierząt, ludzi czy architektury z odpowiedniej odległości. Twórz zróżnicowane materiały i swobodnie eksperymentuj z kompozycją!

Wybierz odpowiednie akcesoria dla siebie

Wypróbuj dostępne akcesoria i ułatw sobie korzystanie z drona. Osłony śmigieł 360° zwiększają bezpieczeństwo lotu, a dedykowany hub umożliwia przechowywanie i sekwencyjne ładowanie nawet trzech akumulatorów. Sprawdzi się też w roli powerbanku – pozwoli naładować aparaturę sterującą, telefon i nie tylko. W sprzedaży dostępna jest też specjalna torba DJI Mini Bag + oraz podstawa ładująca, za pomocą której naładujesz, przechowasz i ciekawie wyeksponujesz swojego drona.

Specyfikacja

Dron

Masa całkowita

246 g

Standardowa waga drona (wliczając akumulator, śmigła i kartę microSD). Waga rzeczywistego produktu może się różnić w zależności od materiałów użytych w procesie produkcji oraz czynników zewnętrznych. Rejestracja nie jest wymagana w niektórych państwach i regionach. Przed użyciem należy sprawdzić lokalne przepisy.

Wymiary

Złożony (bez śmigieł): 138 x 81 x 58 mm (D x S x W)

Rozłożony (ze śmigłami): 245 x 289 x 56 mm (D x S x W)

Maks. prędkość wznoszenia

5 m/s

Maks. prędkość opadania

3,5 m/s

Prędkość maksymalna

16 m/s

Maksymalna prędkość horyzontalna podlega dynamicznym ograniczeniom lokalnym.

Podczas lotu należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Maksymalny pułap

4000 m

2000 m (podczas lotu z założonymi osłonami śmigieł)

Maks. czas lotu (w warunkach bezwietrznych)

31 minut

Zmierzono w kontrolowanym środowisku testowym w następujących warunkach: lot do przodu ze stałą prędkością 17 km/h, w bezwietrznym środowisku laboratoryjnym, w trybie fotograficznym (bez robienia zdjęć podczas lotu), przy poziomie naładowania akumulatora od 100% do 0%.

Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania.

Maks. odporność na wiatr

10,7 m/s (poziom 5)

Maks. kąt nachylenia

40°

Temperatura pracy

Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

System nawigacji satelitarnej

GPS + GLONASS + Galileo

Zakres dokładności zawisu

Pionowo: $\pm 0,1$ m (z pozycjonowaniem wizyjnym),

$\pm 0,5$ m (z pozycjonowaniem GNSS);
Poziomo: $\pm 0,3$ m (z pozycjonowaniem wizyjnym),
 $\pm 1,5$ m (z pozycjonowaniem GNSS)

Pamięć wewnętrzna

Nie dotyczy

Akumulator

Pojemność

2250 mAh

Waga

82,5 g

Napięcie nominalne

7,7 V

Maks. napięcie ładowania

8,8 V

Typ

Li-ion

Energia

17,32 Wh

Temperatura ładowania

Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)

Gimbal

Stabilizacja

3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)

Zakres mechaniczny

Tilt: od -110° do 35° ;
Roll: od -35° do 35° ;
Pan: od -20° do 20° ;

Zakres kontroli

Tilt: od -90° do 0° (domyślny), od -90° do 20° (rozszerzony)

Maks. prędkość kontroli (tilt)

100°/s

Zakres wibracji kątowych

$\pm 0,01^\circ$

Kamera

Matryca

1/2,3" CMOS, efektywne piksele: 12 MP

Obiektyw

Pole widzenia (FOV): 83°;
Ogniskowa równoważna: 24 mm;
Przystona: f/2.8;
Zakres ostrości: od 1 m do ∞ ;

Zakres ISO

Wideo: 100-3200; Zdjęcia: 100-3200;

Czas naświetlania

Migawka elektroniczna: 4-1/8000 s

Maks. rozdzielczość zdjęcia

4000 x 3000

Tryby fotografii

Zdjęcie pojedyncze: 12 MP;

Interwał: 12 MP, JPEG: 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 s, JPEG + RAW: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 s;

Bracketing (AEB): 12 MP, 3 klatki ze zmianą ekspozycji o 2 / 3 EV;

Panorama: Sphere, 180°, Wide Angle

Format zdjęć

JPEG / DNG (RAW)

Rozdzielczość wideo

2.7K: 2720 x 1530 @ 24 / 25 / 30 FPS;
FHD: 1920 x 1080 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 FPS

Format wideo

MP4 (MPEG-4 AVC / H.264)

Maks. bitrate wideo

40 Mbps

Obsługiwane systemy plików

FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB)

Zoom cyfrowy

2.7K: x3; FHD: x4;

Profile kolorów

Normal

Tryby QuickShots

Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang

Transmisja wideo

System transmisji wideo

DJI O2

Jakość podglądu na żywo

Aparatura sterująca: 720p/30FPS

Częstotliwość robocza

2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz;

Moc transmitera (EIRP)

2,400-2,4835 GHz: ≤ 26 dBm (FCC), ≤ 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,725-5,850 GHz: ≤ 26 dBm (FCC/SRRC), ≤ 14 dBm (CE);

Maks. zasięg transmisji (bez zakłóceń)

FCC: 10 km;

CE: 6 km;

SRRC: 6 km;

MIC: 6 km;

Zmierzono w środowisku zewnętrznym wolnym od przeszkód i zakłóceń.

Powyższe dane pokazują najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną