

Link do produktu: <https://winmar.pl/dji-ronin-4d-6k-tilta-hydra-alien-arm-youtube-kit-p-175885.html>



DJI Ronin 4D 6K + Tilta Hydra Alien Arm Youtube Kit

Cena brutto	73 500,00 zł
Cena netto	59 756,10 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	DJI

Opis produktu

DJI Ronin 4D 6K + Tilta Hydra Alien Arm Youtube

Zestaw CameraCar idealny dla twórców YouTube, specjalizujących się w szerokopojętym contencie motoryzacyjnym. Doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju testach, recenzji i omówieniach wszelkiej maści pojazdów, od driftów Fiatem 126p, po test drive Najnowszego Ferrari.

Szkolenie o wartości 3000 zł netto **GRATIS !!!**

W ramach szkolenia zawiera się:

- dostawa sprzętu wraz z ekipą
- omówienie poszczególnych elementów zestawu
- demonstracja montażu sprzętu gotowego do rozpoczęcia zdjęć
- użycie kamery oraz ramienia w praktyce
- konsultacje telefoniczne w ramach wsparcia posprzedażowego

W skład zestawu wchodzi:

- Rig Samochodowy - TILTA HYDRA ALIEN CAR MOUNTING SYSTEM
- Ronin 4d 6k
- DJI Zenmuse Focus Motor
- 3 x TB50 Bateria
- Ronin 4D Video Transmitter
- DJI High-Bright Remote Monitor
- DJI Remote Monitor Expansion Plate (SDI/HDMI/DC-IN)
- DJI Zenmuse X9 Counterweight
- DJI X9 Sony E Mount Unit
- DJI PROSSD 1 TB
- DJI PROSSD Mount
- Sony 16-35 G F4

- szkolenie 3k - szkolenie gratis

DJI Ronin 4D 6K - Specyfikacja

Wymiary korpusu
Wymiary całkowite
Waga gimbala
Waga korpusu
Waga całkowita

Maks. czas pracy
Inteligentne funkcje

Temperatura przechowywania
Temperatura pracy

Rozmiar matrycy
Podstawa mocowania obiektywu
Obsługiwane mocowania obiektywów
Obiektywy DL

Zakres dynamiczny
Balans bieli

Gamma
Zakres EI

Czas otwarcia migawki
Filtry ND

Regulacja ostrości

X9-6K Max Bit Rate

X9-8K Max Bit Rate

Obsługiwany system plików
Format zapisu

Nośniki pamięci masowej
Format zapisu DJI PROSSD 1TB
Format zapisu CFexpress 2.0 Type B

Format zapisu USB-C SSD

Główne

235×115×160 mm
309×290×277 mm
Okolo 1.04 kg
Okolo 1.45 kg
Okolo 4,67 kg (po zamontowaniu wszystkich modułów z zestawu, bez obiektywu i karty pamięci)
Okolo 150 minut
ActiveTrack Pro, Autofocus (Wspomaga rozpoznawanie ludzkich twarzy/ciał i kadrowanie dowolnego obiektu)
-20° to 60° C (-4° to 140° F)
-10° to 40° C (14° to 104° F)

Kamera

35mm CMOS
Mocowanie DX i wsparcie dla innych jednostek mocujących DL Mount (standard), M Mount i E Mount
DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH
DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH
DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH
4,26 m
Ręczna regulacja w zakresie 2 000-11 000 Kelwinów i barwy, obsługuje AWB
D-Log, Rec.709, HLG
X9-8K: EI 200-12800, Dual Native ISO 800/4000
X9-6K: EI 200-12800, Dual Native ISO 800/5000
Elektroniczna migawka 1/24s-1/8000s
Wbudowane 9-stopniowe filtry ND: Przezroczysty, 2 (0.3), 4 (0.6), 8 (0.9), 16 (1.2), 32 (1.5) □ 64 (1.8), 128 (2.1), 256 (2.4), 512 (2.7)
Autofokus, Ręczna regulacja ostrości, Półautomatyczna regulacja ostrości
6008×3168, 48fps
RAW 3.4Gbps
8192×4320, 60fps
RAW 3.95Gbps
exFAT
Apple ProRes RAW HQ/Apple ProRes RAW
Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422
H.264 (4:2:0 10-bit)
DJI PROSSD 1TB, CFexpress 2.0 Type B, USB-C SSD
Brak ograniczeń co do formatu zapisu
ProRes 422 HQ:
6K: 23.976/24/25/29.97/30fps
C4K: 23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60/72/96/100/120fps
2K: 23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60/72/96/100/120fps

H.264:
C4K: 23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60/72/96/100/120fps
2K: 23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60/72/96/100/120fps
ProRes 422 HQ:
C4K: 23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60fps
2K: 23.976/24/25/29.97/30/48/50/59.94/60fps

H.264:

Wbudowany mikrofon
Format audio

C4K: 23.976/24/25/29.97/
30/48/50/59.94/60fps
2K: 23.976/24/25/29.97/
30/48/50/59.94/60fps
Wbudowane 2-kanalowe stereo
LPCM 2-ch, 24-bit 48kHz

LiDAR

Waga
Wymiary
Temperatura pracy
Precyzja pomiaru zasięgu LiDAR

FOV

Ocena bezpieczeństwa
Środowisko operacyjne

Długość fali lasera
Szerokość pojedynczego impulsu
Maks. moc lasera

88 g
71×47×34 mm
-10° to 40° C (14° to 104° F)
0.3-1m (±1%)
1-10m (±1.5%)
30cm do 3m @>18% współczynnik odbicia 60° (poziomo) ×
45° (pionowo)
30cm do 10m @>18% współczynnik odbicia 60° (poziomo) ×
7° (pionowo)
Klasa 1 (IEC 60825-1:2014) (bezpieczny dla oczu człowieka)
Używaj w środowiskach z rozproszonymi powierzchniami odbijającymi (>10%, takimi jak ściany, drzewa, ludzie, itp.).
NIE WOLNO używać w środowiskach z gęstą mgłą lub kierować go na lub przez szklane powierzchnie.
940 nm
W obiegu emitowane są dwa rodzaje impulsów: 5ns i 33,4ns.
6 W

Główny monitor

Rozmiar ekranu
Rozdzielczość
Częstotliwość odświeżania
Maks. jasność
Ekran

5.5"
1920×1080
60Hz
1000 cd/m²
Obrotowy ekran dotykowy LCD

Tilta Hydra Alien Arm - Specyfikacja

Najważniejsze Cechy:

- 8 opcji montażu
- Trójkątna konfiguracja przyssawek z pojedynczym udźwigiem aż do 50 kg
- Szybki montaż
- Systemy absorbujący wstrząsy
- Płynny, stabilny i precyzyjny ruch kamery
- Opcje zasilania V-mount oraz Gold-mount
- Bezprzewodowe sterowanie gimbałem
- Kompaktowy - cały zestaw mieści się w jednej walizce

Wideo - Ronin 4D + Tilta vs. Tesla