

Link do produktu: <https://winmar.pl/feelworld-monitor-lut7s-7-sdi-p-174595.html>

Feelworld MONITOR LUT7S 7" SDI



Cena brutto	2 089,00 zł
Cena netto	1 698,37 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	FeelWorld

Opis produktu

Feelworld MONITOR LUT7S 7" SDI

Feelworld MONITOR LUT7S 7" SDI wyposaża filmowców w zalety dużego wyświetlacza w aparacie, nie powodując uciążliwości informacji "display" aparatu. Wyposażony jest w zaawansowane funkcje w niewielkiej, lekkiej obudowie, którą można podłączyć do praktycznie dowolnej kamery.

Z przodu znajduje się duży ekran dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości, który bez problemu radzi sobie z widocznością przy świetle dziennym. Na dole znajdują się wtyki wideo, z boku gniazdo kart SD, a z tyłu miejsce na dwie baterie NP-F. Zewnętrzna rama ma standardowe gwinty mocowania 1/4" u dołu, po lewej i prawej stronie, dzięki którym możemy zamocować monitor na dowolne urządzenie co pozwoli udostępnić podgląd na planie członkowi zespołu lub klientowi.

LUT7S umożliwia wyraźne i precyzyjne monitorowanie pola oraz analizę obrazu podczas sesji w ciągu dnia. Wyświetla obraz odwzorowując go z doskonałą wiernością kolorów i maksymalną rozdzielczością 1920 x 1200 na 7-calowym wyświetlaczu. Panel wykonany jest ze szkła zespawanego optycznie z powłoką antyrefleksyjną, co umożliwia bezproblemowe oglądanie w świetle dziennym. Ale to, co naprawdę go wyróżnia, to podświetlenie diody elektroluminescencyjnej (LED), które zapewnia jasność 2200 nitów i wyświetla współczynnik kontrastu 1200:1 oraz gamę kolorów sRGB / Rec.709, co zapewnia wyjątkową czystość ekranu nawet przy intensywnych warunkach oświetleniowych.

Dzięki monitorowi wyświetlającemu zawartość z 323 pikselami na cal (PPI), możesz bez obaw kręcić w świetle dziennym i dopracowywać ujęcia na miejscu. Szeroki kąt widzenia 160° ułatwia oglądanie go wielu członkom zespołu jednocześnie.

Widoczność w świetle dziennym

7-calowy monitor 1920 x 1200 ma rozdzielczość i gęstość pikseli, które pozwalają każdemu ujęciu wyglądać niesamowicie, a wysoki, jasny ekran o wartości 2200 nitów z prawie 4-krotną jasnością w porównaniu z konwencjonalnymi monitorami podglądowymi pozwala nagrywać na zewnątrz bez refleksów, które zniekształcają obraz na monitorze.

Dotykowy ekran

Innowacyjny interfejs użytkownika z ekranem dotykowym LCD zapewnia niesamowitą kontrolę. Wszystkie ważne funkcje monitora znajdują się pod palcem - dotknij i przeciągnij. Zakresy można włączyć za pomocą ekranu dotykowego, a także asystenta ustawiania ostrości i ekspozycji. Istnieje również szeroki zakres ustawień sterowanych z dużego wyświetlacza LCD. Dodatkowo możesz wgrać LUTy!

Niestandardowe LUTy 3D do odtworzenia wyglądu filmu!

Niektóre kamery mogą wyświetlać logarytmiczną przestrzeń kolorów, aby zachować zakres dynamiczny, co jest idealne do późniejszej postprodukcji, jednak gdy pliki te są wyświetlane na monitorze, obraz może wyglądać płasko i bez kolorów. 3D LUT

rozwiązują ten problem, ponieważ umożliwiają zastosowanie wyglądu referencyjnego na monitorze, dzięki czemu można zorientować się, jak będą wyglądać gotowe obrazy podczas edycji, co jest ważne dla ekipy, ale również dla klienta. Możesz użyć wbudowanego Rec.709 lub przesłać pliki .cube. LUT7S pozwala w dowolnym momencie załadować wewnętrznie do niestandardowych LUTów, wyglądy lub profili za pośrednictwem gniazda kart SD i natychmiast wybierać między nimi.

Odwzorowanie kolorów

LUT7 korzysta z profesjonalnego standardu kolorów Rec.709 HD i wykorzystuje technologię kalibracji kolorów, co pomoże skutecznie skalibrować monitor i łatwo uzyskać dokładne odwzorowanie kolorów, bez zniekształceń i wyświetlać realny obraz podczas kręcenia filmu.

Monitor FEELWORLD obsługuje standardy ITU i standard HD wideo Rec.709. Jest to spójna przestrzeń kolorów, zaawansowana technologia przetwarzania obrazu, dzięki czemu obraz jest wyraźnie prezentowany, kolor jest niezwykle naturalny, co zapewnia dokładne ich odwzorowanie, odtworzyć fizyczny charakter ujęć, umożliwiając użytkownikom dokładną ocenę jakości różnych wejściowych sygnałów wideo.

Specyfikacja

Display Spec.

- Screen Size: 7" IPS
- Resolution: 1920x1200 pixels
- Pixel Pitch: 0.07875 (H) x 0.07875 (W) (mm)
- Aspect Ratio: 16:10
- Brightness: 2200cd/m² (Light Sensor)
- Contrast Ratio: 1200:1
- Viewing Angle: 80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)

Input/ Output

- Input: 1 X 4K HDMI, 1 X 3G-SDI
- Output: 1X 4K HDMI, 1 X 3G-SDI, DC Output (Barrel (3.5mm outer, 1.1mm inner) barrel output for powering cameras via camera specific adaptor)
- Audio: 3.5mm Stereo Headphone
- HDMI Input/ Output Support Format: 480i/576i/480p/576p

1080i (60/59.94/50)
720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096×2160p (24Hz)

- SDI Support Format: 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
1080i(60/59.94/50)
1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)

General

- Input Voltage: DC7~24V
- Consumption: ≤20W
- Working Temperature: -20°C~55°C
- Storage Temperature: -30°C~65°C
- Install Way: 1/4"-20 Thread Socket (Left, Right, Bottom)
- Unit Size: 190Lx126Hx27D (mm)
- Battery Plate: Dual F970 Battery Plate
- Compatible Battery: Sony F970, F960, F950, F930, F770, F750, F730, F570, F550, F530, QM91D, QM91, QM90D, QM90, QM71D, QM71, QM70D, QM70, QM51D, QM51, FM71, FM70 series. Because the FEELWORLD LUT7S monitor is the ultra bright, we recommend use Sony F970 battery, two F970 batteries can use 4-5 hours.
- (Note battery not include, need purchase separate)
- The monitor install one F970 battery can be used about 2 hours, and install two F970 batteries can be used for about 4-5 hours. You can choose install 1 or 2 battery base on your need.