

Link do produktu: <https://winmar.pl/flowcine-serene-p-109497.html>

Flowcine Serene



Cena brutto	4 365,00 zł
Cena netto	3 548,78 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Flowcine

Opis produktu

Flowcine Serene

Serene jest opatentowanym dwuosiowym ramieniem sprężynowym, które mocuje się na końcu ramienia **Easyrig** (2 / 2,5 / 3 lub Vario5). **Stabilizuje wibracje** i błędy ruchu na osi pionowej, które powstają w czasie chodzenia lub biegania z rigiem. Stabilizuje również wibracje boczne obracając się wokół osi środkowej. Używając **Flowcine Serene** w pełni korzystasz z przedłużenia linki riga, dzięki któremu możesz przejść z trybu wysokiego do niskiego, jednocześnie Serene zadba o stabilizację pionową i z boku na bok, dodając dwie stabilizowane osie do Twojego systemu.

Serene stabilizuje kamery w zakresie 6-19 kg, a Ty możesz z łatwością dostroić napięcie sprężyny bez użycia narzędzi. Oczywiście świetnie współpracuje z [Freefly Movi Pro](#), ale sprawdza się także z innymi popularnymi gimbalami, takimi jak **DJI Ronin**, **Arri Maxima** i większość innych wiodących zestawów gimbalowych.

Serene szybko stało się "niezbędnikiem" dla każdego użytkownika riga. Po jego wprowadzeniu jesienią 2014 r. Około 10% wszystkich użytkowników rigów zaadaptowało już rig z Serene. Liczba ta stale wzrasta, ponieważ używanie Serene wraz z gimbałem staje się coraz bardziej popularne.

Serene montuje się na samym końcu górnego ramienia podtrzymującego Easyrig, a sznur jest poprowadzony w górę i przez Serene.

Serene można kupić z dodatkowym akcesorium, ramieniem Serene Extension arm, które jest dodatkowym ramieniem, które użytkownik może szybko i łatwo zamontować na swoim obecnym Serene, aby zwiększyć jego długość. Umożliwia to w pełni regulowaną odległość w stopniach co 10 mm, w celu znalezienia idealnej długości ramienia, aby kamera była w odpowiedniej odległości od ciała. Zwiększa również zasięg Serene, zapewniając jeszcze lepszą wydajność. Ramię Serene

Extension jest dostarczane z dodatkową mocniejszą sprężyną. Minimalna długość przedłużenia to 56 mm, a maksymalna to 116 mm w stopniach co 10 mm.

Specyfikacja

Wysokość:	210
Szerokość:	
Głębokość:	
Waga:	1,265
Materiał:	Aluminium, stal węglowa
Maksymalne obciążenie:	19,5
Min. Obciążenie:	6 k
Wymiary opakowania:	435 mm x
Waga paczki:	2,46

Description

SMOOTH

The Serene is a patent pending two axis spring arm that attaches at the end of the Easyrig (2/2.5/3 or Vario5) arm. It stabilises vibrations and motion errors on the vertical axis that comes from walking or running with the rig. It also stabilises side to side errors in the same scenarios by counter pivoting around it's center axis. At the same time you have full use of the Easyrig cord extension that will allow you to go from high to low mode while at the same time the Serene will take care of the vertical and side to side stabilisation adding two more stabilised axis to your existing system.



LOVED BY ALL

The Serene has quickly become a "must-have" item for any Easyrig user. After its introduction in autumn of 2014 around 10% of all Easyrig users already adapted their Easyrig with a Serene. This number steadily increases as using the Serene together with a gimbal becomes more and more popular.



EASY TO ADAPT

The Serene mounts at the very end of the Easyrig upper support arm, and the string is routed upwards and through the Serene instead of the normal way straight down from the tip of the Easyrig. To make this happen you have to slightly alter your Easyrig arm with one or two holes (depending on Easyrig model). This is a fairly easy operation, that most users can do themselves. We supply a drill template piece for exact placement of the holes. If you feel uncomfortable doing it you

can send in your arm to us for modification or get help from your local distributor.



ACCESSORIES TO EXTEND YOUR RANGE FURTHER

The Serene can be bought with an extra accessory, the Serene Extension arm, which is an additional arm that the user can quickly and easily mount on their current Serene to extend the length of the arm. It allows a fully adjustable distance in 10mm increments, in order to find the perfect length of the arm to

get the camera rig just the right distance from your body. It also increases the boom range of the Serene arm resulting in even better performance. The Serene Extension arm ships with an additional stronger spring to compensate for the added leverage, and at the same time improve performance. The minimum extension length is 56mm, and the max is 116mm in 10mm increments.



Overview:

-
- Mounts on any Easyrig arm in the 2/2.5/3 and Vario4/5 series. (For rigs over 16 kg we recommend the Easyrig Standard upper arm and not the Medium +130mm or Long +230mm versions.)
 - Serene arm allows for a frictionless boom range of 180mm.
 - Easyrig cord passes through the Serene, enabling high/low mode shooting.
 - Two springs cover the payload range of 6-19.5kg.
 - Totally reactive at both slow and fast walking/running sequences with push/pull forces of 800g to 1200 g depending on the camera load and gimbal total weight.
 - Allows for further accessories like the Serene Extension arm.
 - Ships with an extended (5m) Easyrig cord, and drilling template that fits all Easyrig 2/2.5/3 and Vario 4/5 support bars.

SPECIFICATION: SERENE

Max load	19.5kg / 43lbs
Min load	6kg / 13lbs
Weight	1265g
Material	Aluminium, Carbon Steel, Stainless Steel, EPDM rubber