

Link do produktu: <https://winmar.pl/follow-focus-fotga-dp500-ii-p-2047.html>

Follow Focus Fotga DP500 II



Cena brutto	920,00 zł
Cena netto	747,97 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	WINMAR

Opis produktu

Płynna regulacja oporu napędu pozwala na regulację tarcia/docisku tak że pokrętko kręci się bardzo lekko, lub można zrobić bardzo przyjemny opór , jest to bardzo przydatna opcja ponieważ niektóre obiektywy "kręcą" się lepiej, inne gorzej.... dzięki tej funkcji możemy sobie odpowiednio dostosować opór do naszego obiektywu .

Model ten zaopatrzony jest w magnetyczny zdejmowany biały pierścień do markowania , znacznie ułatwia to jego czyszczenie .

Model ten cechuje , przystępna cena , możliwość pracy z aparatem + battery pack , solidna i estetyczna, całkowicie aluminiowa konstrukcja tego modelu to idealne zestawienie do pracy z każdym modelem lustrzanki lub kamery HD.

Model ten pozbawiony jest niepożądanych luzów pomiędzy kołem zamachowym a kołem zdawczym , samo koło zdawcze daje się w łatwy i szybki sposób przełożyć na drugą stronę .

Dużą zaletą tego modelu FF jest umieszczenie na odpowiedniej wysokości zębatego napędu w stosunku do podstawy roda co pozwala na swobodną pracę z aparatami wyposażonymi w battery pack .

W napędzie Follow Focus Fotga DP500II zastosowano cztery łożyska oraz szybką możliwość zmiany strony koła zdawczego .

Całkowicie Aluminiowe podzespoły (mechanizmy przekazania napędu) - koła przeniesienia napędu oraz zaciski na wałek gwarantują długiej niezawodności tego modelu follow focusa .

FF przeznaczony głównie do lustrzanek DSLR oraz kamer, błyskawiczny montaż na podwójnej rurce/wałku o przekroju fi 15mm i rozstawie 60mm .

Blokada/zaczep FF na podwójnym wałku o przekroju 15mm za pomocą pojedynczej nakrętki

W komplecie regulowany uniwersalny pasek zębatego z zamkiem - bardzo wygodne i szybkie zapinanie / odpinanie z obiektywem .

(standard 0.8 mod cine pitch) w zakresie 50mm-105mm

W komplecie

DSLR Follow Focus Fotga DP500II

1 x regulowany pasek zębarki (zakres regulacji 50 -105mm)