

Link do produktu: <https://winmar.pl/fujifilm-fujinon-xf-30-mm-f28-r-lm-wr-macro-p-177047.html>



Fujifilm Fujinon XF 30 mm f/2.8 R LM WR Macro

Cena brutto	2 100,00 zł
Cena netto	2 100,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Fujifilm

Opis produktu

Fujifilm Fujinon XF 30 mm f/2.8 R LM WR Macro

Możliwość wykonywania zdjęć makro poszerza zakres zastosowań obiektywu standardowego

- Konstrukcja optyczna obejmująca 11 soczewek w dziewięciu grupach, włączając w to trzy soczewki asferyczne i dwie soczewki ED, pozwala skutecznie kontrolować zniekształcenia optyczne, w tym aberrację chromatyczną, aberrację sferyczną i krzywiznę pola, cechuje się zaawansowanymi zdolnościami rozdzielczymi. Standardowa długość ogniskowej 30 mm (ekwiwalent 46 mm w formacie pełnej klatki 35 mm), zbliżona do pola widzenia ludzkiego oka sprawia, że obiektyw ten jest doskonałym wyborem do portretów i zdjęć wykorzystujących naturalną perspektywę.
- Dzięki minimalnej odległości roboczej wynoszącej 10 cm i maksymalnej skali odwzorowania 1:1 (ekwiwalent współczynnika 1,5x w formacie pełnej klatki 35 mm) użytkownik nie jest ograniczony koniecznością zachowania większej odległości od fotografowanego obiektu. Fotograf zyskuje więc możliwość nieskrępowanego wyrażania swoich intencji twórczych na jeszcze więcej sposobów i bez ograniczeń, jakie stawiają konwencjonalne obiektywy standardowe. Model 8 R LM WR Macro pozwala na przykład wykonywać duże zbliżenia osób czy przedmiotów, sprawdzi się też w fotografii produktowej, w sytuacji, gdy do dyspozycji pozostaje ograniczona przestrzeń.
- parametry obiektywu: R, WR, OIS, LM, F, GF, XC, XF - sprawdź co oznaczają
- format obiektywu: APS-C do bezlusterkowców
- symulator obiektywów Fujifilm - sprawdź

Zestaw zawiera: obiektyw, osłona obiektywu

Szybki i celny autofokus dzięki wykorzystaniu silnika liniowego i lekkiej konstrukcji

- Obiektyw wykorzystuje wewnętrzny układ ustawiania ostrości skonstruowany w oparciu o lekką i kompaktową grupę soczewek ostrzących, która przemieszczana jest za pomocą silnika liniowego, co umożliwia precyzyjnie uzyskać ostrość w czasie zaledwie 0,02 sekundy (*2). Typowy układ wewnętrznego ustawiania ostrości zbudowany jest zazwyczaj z większej liczby soczewek, co siłą rzeczy wydłuża tubus obiektywu. Jednakże konstrukcja 8 R LM WR Macro jest lekka i mierzy zaledwie 69,5 mm, dzięki optymalnemu rozmieszczeniu i kształtowi soczewek asferycznych. Zastosowany układ ustawiania ostrości sprawia, że obiektyw standardowy umożliwia uchwycenie decydującego momentu fotograficznego w różnorodnych sytuacjach zdjęciowych. Zaawansowane zdolności rozdzielcze silnika liniowego gwarantują wysoką precyzję działania autofokusa nawet przy zdjęciach makro, gdy mamy do czynienia z bardzo

płytką głębią ostrości.

- Dzięki optymalizacji konstrukcji optycznej i procesów produkcyjnych udało się zredukować liczbę elementów konstrukcyjnych w mechanizmie obiektywu, co przełożyło się na kompaktowe rozmiary urządzenia. Elementy, z którymi styka się użytkownik podczas posługiwania się obiektywem, wykonane zostały z metalu. Z kolei inne części zostały zaprojektowane tak, by ograniczyć masę urządzenia. W rezultacie udało się wyprodukować kompaktowy i lekki obiektyw ważący 195 g, mierzący 69,5 mm długości, o średnicy gwintu filtra 43 mm. Model 8 R LM WR Macro może przez długi czas pozostawać zapięty do aparatu jako standardowy obiektyw codziennego użytku, ponieważ nie powoduje zbytniego obciążenia dla użytkownika, sprawiając jednocześnie, że jego doświadczenia fotograficzne staną się tak komfortowe, jak nigdy przedtem.