

Link do produktu: <https://winmar.pl/fujifilm-xf-14x-tc-wr-nie-uzywany-p-177051.html>

FujiFilm XF 1.4X TC WR nie używany



Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 350,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Fujifilm

Opis produktu

FujiFilm XF 1.4X TC WR

- Nie był używany, w zestawie konwerter i woreczek
- **Mocowanie:** FujiFilm X
- **Pole obrazowania:** APS-C
- **Autofocus:** Autofocus - AF

FujiFilm XF 1.4X TC WR

FUJINON XF1.4X TC WR to wysokiej jakości telekonwerter dedykowany do obiektywów z mocowaniem X, który zwiększa 1,4-krotnie długość ogniskowej zamocowanego obiektywu. Pomimo, że światłosiła układu optycznego maleje o 1 stopień EV, telekonwerter cechuje się doskonałą konstrukcją optyczną składającą się z 7 soczewek w 3 grupach, co pozwala na utrzymanie jakości optycznej obiektywu, z którym został użyty.

Dzięki spójnej konstrukcji, po przyłączeniu do zgodnego obiektywu, telekonwerter jest odporny na wpływ warunków atmosferycznych i kurzu oraz może działać w temperaturach do -10°C. W rezultacie, gdy jest używany z aparatem i obiektywem, które są uszczelnione i chronione przed warunkami pogodowymi i zanieczyszczeniami, można z niego bezpiecznie korzystać podczas fotografowania na zewnątrz.

Konstrukcja optyczna

Konstrukcja złożona z 7 soczewek w 3 grupach utrzymuje jakość optyczną obiektywu, z którym jest używany telekonwerter. Zachowanie optymalnych parametrów optycznych zestawu obiektywu i telekonwertera 1,4x zapewnia doskonałą jakość obrazu i skuteczne tłumienie aberracji chromatycznej, nawet przy 1,4-krotnym zwiększeniu długości ogniskowej.

Aparat z zamontowanym obiektywem i telekonwerterem automatycznie dostosowuje się do zmian jasności układu optycznego i długości ogniskowej.

Montaż telekonwertera nie wpływa na efektywność autofokusa aparatu

Po umieszczeniu telekonwertera między aparatem a obiektywem, prędkość działania autofokusa pozostaje taka sama jak w przypadku bezpośredniego zamontowania tylko obiektywu. Autofokus wykorzystujący detekcję kontrastu w trybie "Live View" w aparatach bezlusterkowych pozwala na fotografowanie przy najmniejszym

możliwym otworze przysłony, nawet po dołączeniu telekonwertera, mimo zmniejszenia światłości układu optycznego o jedną stopień EV. Co więcej, zachowana jest precyzja ostrzenia nawet przy fotografowaniu przy długich ogniskowych na poziomie supertele z małą głębią ostrości, dzięki autofokusowi sterowanemu przez matrycę aparatu.

Odporność na niekorzystne warunki

Zastosowanie telekonwertera wraz z uszczelnionym obiektywem i aparatem, na przykład z bezlusterkowym aparatem wysokiej klasy "FUJIFILM X-T1" i obiektywem "FUJINON XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR", nie wpływa na odporność całego zestawu na warunki atmosferyczne