Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 08:44

Link do produktu: https://winmar.pl/goal-zero-yeti-1000-x-230v-calkowicie-bezwonna-maksymalnie-cicha-p-175658.html



Goal Zero Yeti 1000 X (230V) Całkowicie bezwonna, maksymalnie cicha

Cena brutto	**10 999,00 zł**
Cena netto	**8 942,28 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Producent	**Goal Zero**

Opis produktu

Ciesz się zasilaniem w każdej sytuacji.

Bez względu na to czy planujesz wakacje na kempingu, robisz imprezę w plenerze, musisz przeprowadzić prace w ogrodzie lub warsztacie, albo właśnie wyłączyli Ci prąd w domu. W tych i innych sytuacjach zasilanie zapewni Ci niezawodna i zawsze gotowa do użycia mobilna elektrownia od **Goal Zero**. Twoje **Yeti 1000 X** możesz wykorzystać w każdej sytuacji i w każdym możliwym miejscu na ziemi.

Szerokie spektrum możliwości.

Stacja zasilania **Goal Zero Yeti 1000 X** daje Ci olbrzymie możliwości. Wyposażona w gniazdo sieciowe **230V**, 12V oraz 4 porty USB (2x USB-A, 1x USB-C i 1x USB-PD) sprawia, że możemy zasilić wszystko czego potrzebujesz. Jednocześnie możesz zasilać kilkanaście urządzeń! Sprzęt RTV, AGD, piec gazowy, sprzęt medyczny, a nawet elektronarzędzia. Wszystko stworzone w systemie **Plug&Play**, tak aby jedyne co Cię interesowało to włożyć wtyczkę do odpowiedniego portu.

Zasil mobilną fotowoltaiką od Goal Zero.

Generator **Goal Zero Yeti 1000 X** może być ładowany każdą możliwą formą zasilania. W zestawie znajdziesz ładowarkę sieciową, możesz też wykorzystać agregat prądotwórczy bądź alternator w samochodzie. Największą jednak zaletą **Yeti 1000 X** jest przystosowanie do ładowania panelami fotowoltaicznymi. Ekologicznie, efektywnie, a przede wszystkim w bardzo prosty sposób wykorzystasz do tego przenośne panele serii **Boulder** lub **Nomad**.

Rozbuduj swój magazyn energii!

Potrzeby na energię elektryczną stale rosną. Nie musisz się bać, że Twoje **Goal Zero Yeti 1000 X** po pewnym czasie będzie za małe. W bardzo prosty sposób, nie posiadając wiedzy z zakresu elektryki możesz powiększyć swój domowy magazyn energii. **Goal Zero Yeti Expansion Batery** zapewni Ci dodatkowe pokłady energii elektrycznej, a jedyne co musisz zrobić to połączyć je kablem, który znajdziesz w zestawie.

Marka
Goal Zero
Symbol
36210 - (230V) EU universal version
Gwarancja
2 lata gwarancji*

2 LATA GWARANCJI*

* Rozwiązania marki Goal Zero objęte są 2-letnią gwarancją (24 miesiące od daty wystawienia dokumentu sprzedaży). Na ogniwa bateryjne we wszystkich technologiach udzielana jest gwarancja 6 miesięcy, chyba że ustalono inaczej.

Specyfikacja

Ogólne
Model
Goal Zero Yeti 1000 X EU universal version
Poziom emisji cieczy
Brak
Poziom emisji hałasu
Brak / Całkowicie bezgłośny

Poziom emisji spalin / gazów
Brak / Całkowicie bezwonny
Przeznaczenie
Wielofunkcyjny
Naładuje urządzenia
Podtrzyma ich działanie
Zastąpi szereg ładowarek
Zastąpi zabieranie zapasowych baterii
Mobilność
W pełni przenośny
Waga
14,37 kg
Wymiary
38.74 x 25.98 x 25.04 cm
Temperatura użytkowania operacyjnego
32-104 F (0-40 C)
Zasilanie
Ładowarka sieciowa (230V)
Panele fotowolaiczne
Ładowanie samochodowe (12V)
Zużycie paliwa
Brak
Rozruch i działanie
Plug and Play
Przybliżone czasy ładowania: Yeti 1000 X
Czas ładowania w domu / z auta:
Ładowarka sieciowa Goal Zero 120W (w zestawie)
8.5 godziny
Ładowarka sieciowa Goal Zero 230W (opcjonalnie)
4.5 godziny
Goal Zero ładowarka samochodowa 12V
9-18 godzin
Goal Zero Yeti Link Car
2-3 godziny

Czas ładowania panelami fotowoltaicznymi:
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 50
24-48 godzin
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 50
24-48 godzin
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 100
12-24 godziny
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 100
12-24 godziny
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 100 Briefcase
12-24 godziny
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 200
6-12 godzin
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 200 Briefcase
6-12 godzin
Porty
8mm port do ładowania (input) (wejście)
niebieski, okrągły,14-50V, do 10A (120W max)
High Power Port charging port (input) (wejście)
14-50V, up to 50A (600W max)
USB-C PD (wejście)
1 at 60W max
6mm port (output, 6mm)
2 x 12V, do 10A (120W max)
12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej)
12V, do 12A (180W max)
12 V port (output) Power Pole Port
12V, up to 15A (180W Max)
USB port (output) (wyjście)
2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany
USB PD port (output)
1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)
USB C port (output)
5-12V, do 3A (18W max), regulowany

230V AC Inverter (output) (wyjście)
230V AC 50Hz, 6.5A (1.5K, 3K surge) (1500W, 3000W surge)
Typ przetwornicy 230V
Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)
Bateria
Maksymalna moc ciągła pracy (W)
1500W (1,5K)
Typ baterii
Li-ion NMC (Lithium Nikel-Manganese-Cobalt)
Pojemność akumulatora
983Wh (10.8V, 91Ah)
Optymalna temperatura pracy
0-40 st. C
Żywotność
500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C)
Okres trwałości
ładować co 3-4 miesięcy
Single Cell Equivalent Capacity
290.4 mAh @ 3.5V
Management system
MPPT charge controller
Gwarancja na akumulator
6 miesięcy

Filmy