

Link do produktu: <https://winmar.pl/goal-zero-yeti-6000x-230v-mobilna-stacja-energii-o-ekstremalnie-wysokiej-pojemnosci-p-175656.html>



Goal Zero Yeti 6000X (230V) mobilna stacja energii o ekstremalnie wysokiej pojemności.

Cena brutto	35 999,00 zł
Cena netto	29 267,48 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Goal Zero

Opis produktu

Goal Zero Yeti 6000X (230V) Całkowicie bezwonna, maksymalnie cicha oraz bardzo mobilna przenośna stacja energii o ekstremalnie wysokiej pojemności.

Pojemność akumulatora:[6010Wh \(10.8V, 556Ah\)](#)

Możliwość rozbudowy:[do 12 000Wh, 12kWh](#)

Moc wyjściowa do:[2000W, 2KW](#)

Waga:[48.1 kg](#)

Fotowoltaika:[Solar Ready](#)

Wyjścia:[12V \(wyjście samochodowe\)12V \(Wyjście 6mm\)12V \(Power Pole Port\)AC / 230VUSBUSB-C USB-PD](#)

Ciesz się zasilaniem w każdej sytuacji.

Bez względu na to czy planujesz wakacje na kempingu, robisz imprezę w plenerze, musisz przeprowadzić prace w ogrodzie lub warsztacie, albo właśnie wyłączyli Ci prąd w domu. W tych i innych sytuacjach zasilanie zapewni Ci niezawodna i zawsze gotowa do użycia mobilna elektrownia od **GOAL ZERO**. Twoje **YETI 6000 X** możesz wykorzystać w każdej sytuacji i w każdym możliwym miejscu na ziemi.

Szerokie spektrum możliwości.

Stacja zasilania **GOAL ZERO YETI 6000 X** daje Ci olbrzymie możliwości. Wyposażona w gniazdo sieciowe **230V**, 12V oraz 4 porty USB (2x USB-A, 1x USB-C i 1x USB-PD) sprawia, że możemy zasilić wszystko czego potrzebujesz. Jednocześnie możesz zasilać kilkanaście urządzeń! Sprzęt RTV, AGD,

piec gazowy, sprzęt medyczny, a nawet elektronarzędzia. Wszystko stworzone w systemie **Plug&Play**, tak aby jedyne co Cię interesowało to włożyć wtyczkę do odpowiedniego portu.

Zasil mobilną fotowoltaiką od Goal Zero

Generator **GOAL ZERO YETI 6000 X** może być ładowany każdą możliwą formą zasilania. W zestawie znajdziesz ładowarkę sieciową, możesz też wykorzystać agregat prądotwórczy bądź alternator w samochodzie. Największą jednak zaletą **YETI 6000 X** jest przystosowanie do ładowania panelami fotowoltaicznymi. Ekologicznie, efektywnie, a przede wszystkim w bardzo prosty sposób wykorzystasz do tego przenośne panele serii **Boulder** lub **Nomad**.

Rozbuduj swój magazyn energii!

Potrzeby na energię elektryczną stale rosną. Nie musisz się bać, że Twoje **GOAL ZERO YETI 6000 X** po pewnym czasie będzie za małe. W bardzo prosty sposób, nie posiadając wiedzy z zakresu elektryki możesz powiększyć swój domowy magazyn energii. **Goal Zero Yeti Expansion Bateria** zapewni Ci dodatkowe pokłady energii elektrycznej, a jedyne co musisz zrobić to połączyć je kablem, który znajdziesz w zestawie.

Miej wszystko pod kontrolą.

Monitoruj, kontroluj, a nawet śledź zużycie energii z dowolnego miejsca dzięki aplikacji **Yeti Mobile APP 3.0**. Pełne sterowanie w tym włączeni i wyłączeniu odpowiednich portów jest możliwe zdalnie. Dzięki aplikacji możesz śledzić również historyczne dane i zapoznać się z wykresami aby zoptymalizować swoje użytkowanie **GOAL ZERO YETI 6000 X**. Wybierz tryb wydajności, równowagi albo oszczędzania baterii lub stwórz swój własny profil tak aby dostosować go do swoich potrzeb na zapotrzebowanie energii.

Marka

[Goal Zero](#)

Symbol

36510 (230V) EU universal version

Gwarancja

[2 lata gwarancji*](#)

2 LATA GWARANCJI*

* Rozwiązania marki Goal Zero objęte są 2-letnią gwarancją (24 miesiące od daty wystawienia

dokumentu sprzedaży). Na ogniwa bateryjne we wszystkich technologiach udzielana jest gwarancja 6 miesięcy, chyba że ustalono inaczej.

Specyfikacja

Ogólne

Model

Yeti 6000 X (230V) EU

Poziom emisji cieczy

Brak

Poziom emisji hałasu

Brak / Całkowicie bezgłośny

Poziom emisji spalin / gazów

Brak / Całkowicie bezwonny

Przeznaczenie

Wielofunkcyjny

Naładuje urządzenia

Podtrzyma ich działanie

Zastąpi szereg ładowarek

Zastąpi zabieranie zapasowych baterii

Mobilność

W pełni przenośny

W zestawie

Wózek (Cart)

Waga

48.1 kg

Wymiary

25.7 x 38.9 x 43.18

Wbudowany wyświetlacz informujący

informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii

voltomierz

amperomierz

dane o bieżącym zużyciu energii

Zdalne sterowanie

Tak, aplikacją Goal Zero

Temperatura użytkowania operacyjnego

32-104 F (0-40 C)

Zasilanie

Ładowarka sieciowa (230V)

Panele fotowoltaiczne

Ładowanie samochodowe (12V)

Zużycie paliwa

Brak

Rozruch i działanie

Plug and Play

Porty

8mm port do ładowania (input) (wejście)

niebieski, okrągły, 14-29V, do 10A (120W max)

High Power Port charging port (input) (wejście)

14-50V, up to 50A (600W max)

USB-C PD (wejście)

1 at 60W max

6mm port (output, 6mm)

12V, do 10A (120W max)

12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej)

12V, do 10A (120W max)

12 V port (output) Power Pole Port

12V, up to 30A (360W Max)

USB port (output) (wyjście)

2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany

USB PD port (output)

1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)

USB C port (output)

5-12V, do 3A (18W max), regulowany

230V AC Inverter (output) (wyjście)

230V AC 50Hz, 8.5A (2K, 3.5K surge) (2000W, 3500W surge)

Typ przetwornicy 230V

Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)

Bateria

Typ baterii

Li-ion NMC (Lithium Nickel-Manganese-Cobalt)

Maksymalna moc ciągła pracy (W)

2000W, (2k)

Optymalna temperatura pracy

0-40 st. C

Pojemność akumulatora

6010Wh (10.8V, 556Ah)

Żywotność

500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C)

Okres trwałości

Ładować co 3-6 miesięcy

Management system

MPPT charge controller

Gwarancja na akumulator

6 miesięcy

Przybliżone czasy ładowania: Yeti 6000 X

Czas ładowania w domu / z auta:

Ładowarka sieciowa Goal Zero 230W (2x)

14 godzin

Goal Zero ładowarka samochodowa 12V

50-100 godzin

Goal Zero Yeti Link Car

8-10 godzin

Czas ładowania panelami fotowoltaicznymi:

Goal Zero Boulder 200 BriefCase

35-70 godzin

Goal Zero Nomad 200

35-70 godzin

Goal Zero Ranger 300 BriefCase

24-48 godzin

2x Goal Zero Boulder 200 BriefCase
18-36 godzin
2x Goal Zero Ranger 300 BriefCase
12-24 godziny
3x Goal Zero Ranger 300 BriefCase
8-16 godzin
4x Goal Zero Ranger 300 BriefCase
6-12 godzin

Filmy