

Link do produktu: <https://winmar.pl/heksakopter-yuneec-h520e-dron-p-164586.html>



Heksakopter Yuneec H520E Dron

Cena brutto	12 378,45 zł
Cena netto	10 063,78 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Yuneec

Opis produktu

Heksakopter Yuneec H520E Dron

Poszukujesz drona do zadań przemysłowych lub inspekcyjnych? [Yuneec H520E](#) to jedno z najlepszych rozwiązań na rynku. Ten zaawansowany heksakopter został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy potrzebują nie tylko najwyższej jakości sprzętu, ale również inteligentnych funkcji i łatwości w obsłudze.

Yuneec H520E wyposażony jest w profesjonalną kamerę 4K, która pozwala na nagrywanie wideo i robienie zdjęć w najwyższej jakości. Dzięki temu dron ten może być stosowany do zadań związanych z fotogrametrią, geodezją, budownictwem czy też inspekcją infrastruktury energetycznej.

Inteligentne sterowanie to kolejny atut **Yuneec H520E**. Dzięki specjalnemu systemowi kontroli, pilot może skupić się na zadaniach do wykonania, a nie na sterowaniu dronem. Tryb automatycznego lotu oraz możliwość zaprogramowania trasy lotu to funkcje, które znacznie ułatwiają pracę i pozwalają na uzyskanie lepszych wyników.

Czas lotu Yuneec H520E to aż 28 minut, co oznacza, że możesz wykonać więcej zadań bez potrzeby ładowania baterii. Dron ten jest także bardzo stabilny i bezpieczny w locie, dzięki czemu zawsze możesz mieć pewność, że twój sprzęt działa bezawaryjnie.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zakupu Yuneec H520E, nasi specjaliści są gotowi, by pomóc Ci w wyborze najlepszego sprzętu dla Twoich potrzeb. Postaw na profesjonalizm i jakość - wybierz Yuneec H520E!

Zawartość zestawu:

Dron Yuneec H520E

2x akumulator
Aparatura ST16E
Szelki aparatury
Ładowarka
Zasilacz ładowarki
Adapter do zasilania ładowarki z gniazda zapalniczki samochodowej
Mini antenka panelowa
10x śmigła
Kabel micro USB

Specyfikacja

Specyfikacja

Dron

Type

	H520E	H520E-RTK
Waga	1 856g (bez kamery)	1 892g (bez kamery)
Rozstaw wirników	520 mm	520 mm
Liczba wirników	6	6
Maks. prędkość kątowna	120°/s	120°/s
Maks. prędkość wznoszenia	4 m/s	4 m/s
Maks. prędkość opadania	2.5 m/s	2.5 m/s
Maks. prędkość pozioma	13.5 m/s	13.5 m/s
Maks. pułap	500 m	500 m
Maksymalna wysokość startu n.p.m.	5000m	5000 m
Maks. czas lotu	30 min (z E90x)	25 min (z E90x)
Średnica wirnika	248mm	248mm

Typ silnika	BL3210	BL3210
Prędkość obrotowa silnika (KV)	730	730
Akumulator	LiHv 4s 6 200 mAh	LiHv 4s 6 200 mAh
Ładowarka	SC4000-4E	SC4000-4E
Czas ładowania	2 godziny	2 godziny
Dokładność pozycjonowania	poziom:±1.5m; pion:±0.5m	poziom:±1.5m; pion:±0.5m
Dokładność pozycjonowania DGPS(RMS)	nie dotyczy	poziom:±0.4m; pion:±0.4m
Dokładność pozycjonowania RTK(RMS)	nie dotyczy	poziom: ±1cm +1cm pion: ±1.5cm+1.5cm
Temperatura pracy	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Podwieszanie urządzeń	złącze X Connector	złącze X Connector
Klasyfikacja BSP	Klasa 2	Klasa 2
Maksymalna masa startowa	2 500 g	2 500 g
Maksymalna masa ładunku	518g	518g
Sterownik RC	ST16E	ST16E
Maksymalny poziom hałasu	90dB	90dB