

Link do produktu: <https://winmar.pl/heksakopter-yuneec-h520e-rtk-dron-p-175934.html>



Heksakopter Yuneec H520E RTK Dron

Cena brutto	20 170,96 zł
Cena netto	16 399,15 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Yuneec

Opis produktu

Heksakopter Yuneec H520E RTK Dron

Heksakopter Yuneec H520E RTK to zaawansowany dron zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują precyzyjnych narzędzi do pracy. Ten model drona jest wyposażony w system RTK, który umożliwia bardzo dokładne pozycjonowanie i nawigację, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach przemysłowych i geodezyjnych.

Dzięki specjalnej kamerze i oprogramowaniu, **Heksakopter Yuneec H520E RTK** umożliwia precyzyjne pozyskiwanie danych geoprzestrzennych, w tym mapowanie terenu, tworzenie modeli 3D, czy też inspekcję infrastruktury. Oprogramowanie dostępne w dronie pozwala na automatyczne wykonywanie powtarzalnych lotów, co jest szczególnie przydatne w pracy geodezyjnej i fotogrametrycznej.

Heksakopter Yuneec H520E RTK Dron jest wyposażony w kamerę 4K, która pozwala na nagrywanie wideo i robienie zdjęć w najwyższej jakości. Ponadto, dron ten cechuje się długim czasem lotu - nawet do 28 minut - co umożliwia wykonanie większej liczby zadań bez potrzeby ładowania baterii.

Dzięki systemowi inteligentnego sterowania, pilotowanie Heksakoptera Yuneec H520E RTK Dron jest łatwe i intuicyjne. Dron ten oferuje również wiele funkcji, takich jak automatyczny start i lądowanie, tryb automatycznego lotu czy też funkcję powrotu na pozycję startową w przypadku utraty sygnału lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

Jeśli potrzebujesz zaawansowanego i niezawodnego drona do pracy w zastosowaniach przemysłowych, geodezyjnych czy też fotogrametrycznych, Heksakopter Yuneec H520E RTK Dron to doskonały wybór. Wykorzystaj jego funkcje i możliwości, by osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w swojej

pracy.

Zestaw zawiera:

- Yuneec H520E RTK
- 2x akumulator
- Aparatura ST16E z szelkami
- Ładowarka
- Zasilacz ładowarki
- Adapter do zasilania ładowarki z gniazda zapalniczki samochodowej
- Mini antena panelowa
- 10x śmigła
- Kabel Micro USB

Specyfikacja

Specyfikacja

Dron

Type

	H520E	H520E-RTK
Waga	1 856g (bez kamery)	1 892g (bez kamery)
Rozstaw wirników	520 mm	520 mm
Liczba wirników	6	6
Maks. prędkość kątowna	120°/s	120°/s
Maks. prędkość wznoszenia	4 m/s	4 m/s
Maks. prędkość opadania	2.5 m/s	2.5 m/s
Maks. prędkość pozioma	13.5 m/s	13.5 m/s
Maks. pułap	500 m	500 m
Maks. wysokość n.p.m.	5 000 m	5 000 m
Maks. czas lotu	30 min (z E90x)	25 min (z E90x)

Średnica wirnika	248mm	248mm
Typ silnika	BL3210	BL3210
Prędkość obrotowa silnika (KV)	730	730
Akumulator	LiHv 4s 6 200 mAh	LiHv 4s 6 200 mAh
Ładowarka	SC4000-4E	SC4000-4E
Czas ładowania	2 godziny	2 godziny
Dokładność pozycjonowania	poziom:±1.5m; pion:±0.5m	poziom:±1.5m; pion:±0.5m
Dokładność pozycjonowania DGPS(RMS)	nie dotyczy	poziom:±0.4m; pion:±0.4m
Dokładność pozycjonowania RTK(RMS)	nie dotyczy	poziom: ±1cm +1cm pion: ±1.5cm+1cm
Temperatura pracy	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Podwieszanie urządzeń	złącze X Connector	złącze X Connector
Klasyfikacja BSP	Klasa 2	Klasa 2
Maksymalna masa startowa	2 500 g	2 500 g
Maksymalna masa ładunku	518g	518g
Sterownik RC	ST16E	ST16E
Maksymalny poziom hałasu	90dB	90dB