Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:15

Link do produktu: https://winmar.pl/isdt-x16-professional-dual-channel-charger-p-176468.html



ISDT X16 Professional Dual Channel Charger

Cena brutto	**3 690,00 zł**
Cena netto	**3 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży**
Producent	**Freefly Systems**

Opis produktu

Każdy lot Alta X wymaga dwóch akumulatorów 12S, dlatego potrzebujesz ładowarki takiej jak ta, która umożliwia jednoczesne ładowanie obu zestawów.

Ta ładowarka wyposażona jest w **dwa wyjścia** oraz **zintegrowany zasilacz**. Umożliwia ładowanie dwóch zestawów Alta X Flight Pack jednocześnie w **mniej niż dwie godziny**, nawet jeśli akumulatory są całkowicie rozładowane.

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne kable i akcesoria, umożliwiające jednoczesne ładowanie dwóch pakietów Alta X Flight Pack.

Funkcje:

- Podwójne ładowanie
- Zintegrowany zasilacz
- Równoważenie ogniw
- Tryby ładowania i rozładowywania
- Zabezpieczenia: przed przeciążeniem, przegrzaniem, zwarciem, zbyt niskim napięciem, odwrotną polaryzacją i nadmiernym prądem
- Regulowana szybkość ładowania (w zależności od napięcia wejściowego)
- Automatyczne przełączanie napięcia (110V–240V) – do użytku na całym świecie*

Specyfikacja:

- **Napięcie wejściowe**: AC 110V–240V
- **Napięcie wyjściowe**: DC 10–72V
- **Prąd ładowania**: 1.0–20.0A ×2
- **Maksymalna moc ładowania**:

  – 1100W ×2 (przy 220V AC)

  – 800W ×2 (przy 110V AC)
- **Maksymalna moc rozładowania**: 50W ×2
- **Prąd rozładowania**: 0.5–3.0A ×2
- **Obsługiwane typy akumulatorów**:

  – LiPo: 2–12S

  – LiFe, LiHv*
- **Alarmy**:

  – Nieprawidłowe napięcie

  – Błędna liczba ogniw
- **Temperatura pracy**: 0°C do 40°C
- **Temperatura przechowywania**: -20°C do 60°C
- **Łączność do aktualizacji**: Bluetooth / aplikacja mobilna
- **Wymiary**: 276 × 246 × 82 mm (10.87 x 9.6 x 3.23”)
- **Waga**: 3.5 kg (7.72 lbs)

Zawartość zestawu

- 1 szt. – Ładowarka dwukanałowa
- 2 szt. – Przewody ładowania XT90
- 2 szt. – Przewody balansujące do akumulatorów 12S Alta X
- 2 szt. – Złącza balansujące do akumulatorów LiPo 6S / 10S / 12S (nie do 14S)
- 1 szt. – Przewód zasilający (wtyczka 110V w stylu USA)