Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:19

Link do produktu: https://winmar.pl/kamera-dji-ronin-4d-6k-combo-sony-e-zestaw-p-175865.html



Kamera DJI Ronin 4D 6K Combo Sony E | Zestaw

Cena brutto	**37 515,00 zł**
Cena netto	**30 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni**
Producent	**DJI**

Opis produktu

DJI Ronin 4D 6K Combo

W zestawie:
- **Kamera DJI Ronin 4D 6K Combo**
- DJI Ronin 4D Transmitter
- DJI High-Bright Remote Monitor
- DJI Zemus X9 Focus Motor
- Mocowanie DJI DL
- Mocowanie Sony E
- 3x Bateria TB50
- Ładowarka
- Case transportowy

Najważniejsze Cechy:

- Kamera cyfrowa 6K z pełnoklatkową matrycą
- System ostrzenia oparty na dalmierzu LiDAR
- Klatkarz na poziomie 6K/60 FPS, 4K/120 FPS
- 9-stopniowe filtry ND (równowartość ND 0,3 - ND 2,7)
- Transmisja wideo
- Czas pracy jednego akumulatora to ok 2,5h

Specyfikacja

Główne

Wymiary korpusu	235×115×160 mm
Wymiary całkowite	309×290×277 mm
Waga gimbala	Około 1.04 kg
Waga korpusu	Około 1.45 kg
Waga całkowita	Około 4,67 kg (po zamontowaniu wszystkich modułów z zestawu, bez obiektywu i karty pamięci)
Maks. czas pracy	Około 150 minut
Inteligentne funkcje	ActiveTrack Pro, Autofocus (Wspomaga rozpoznawanie ludzkich twarzy/ciał i kadrowanie dowolnego obiektu)
Temperatura przechowywania	-20° to 60° C (-4° to 140° F)
Temperatura pracy	-10° to 40° C (14° to 104° F)

Kamera

Rozmiar matrycy	35mm CMOS
Podstawa mocowania obiektywu	Mocowanie DX i wsparcie dla innych jednostek mocujących
Obsługiwane mocowania obiektywów	DL Mount (standard), M Mount i E Mount
Obiektywy DL	DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH
Zakres dynamiczny	4,26 m

Balans bieli	Ręczna regulacja w zakresie 2 000-11 000 Kelwinów i barwy, obsługuje AWB
Gamma	D-Log, Rec.709, HLG
Zakres EI	X9-8K: EI 200-12800, Dual Native ISO 800/4000 X9-6K: EI 200-12800, Dual Native ISO 800/5000
Czas otwarcia migawki	Elektroniczna migawka 1/24s-1/8000s
Filtry ND	Wbudowane 9-stopniowe filtry ND: Przeźroczysty, 2 (0.3), 4 (0.6), 8 (0.9), 16 (1.2), 32 (1.5)□ 64 (1.8), 128 (2.1), 256 (2.4), 512 (2.7)
Regulacja ostrości	Autofokus, Ręczna regulacja ostrości, Półautomatyczna regulacja ostrości
X9-6K Max Bit Rate	6008×3168, 48fps RAW 3.4Gbps
X9-8K Max Bit Rate	8192×4320, 60fps RAW 3.95Gbps
Obsługiwany system plików	exFAT
Format zapisu	Apple ProRes RAW HQ/Apple ProRes RAW Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422 H.264 (4:2:0 10-bit)
Nośniki pamięci masowej	DJI PROSSD 1TB, CFexpress 2.0 Type B, USB-C SSD
Format zapisu DJI PROSSD 1TB	Brak ograniczeń co do formatu zapisu
Format zapisu CFexpress 2.0	ProRes 422 HQ:

Type B	6K: 23.976/24/25/29.97/30fps C4K: 23.976/24/25/29.97/30/48 /50/59.94/ 60/72/96/100/120fps 2K: 23.976/24/25/29.97/30/48/ 50/59.94/ 60/72/96/100/120fps H.264: C4K: 23.976/24/25/29.97/30/48 /50/59.94/ 60/72/96/100/120fps 2K: 23.976/24/25/29.97/30/48/ 50/59.94/ 60/72/96/100/120fps
Format zapisu USB-C SSD	ProRes 422 HQ: C4K: 23.976/24/25/29.97/ 30/48/50/59.94/60fps 2K: 23.976/24/25/29.97/ 30/48/50/59.94/60fps H.264: C4K: 23.976/24/25/29.97/ 30/48/50/59.94/60fps 2K: 23.976/24/25/29.97/ 30/48/50/59.94/60fps
Wbudowany mikrofon	Wbudowane 2-kanałowe stereo
Format audio	LPCM 2-ch, 24-bit 48kHz

LiDAR

Waga	88 g
Wymiary	71×47×34 mm
Temperatura pracy	-10° to 40° C (14° to 104° F)
Precyzja pomiaru zasięgu	0.3-1m (±1%□
LiDAR	1-10m (±1.5%

FOV	30cm do 3m @>18% współczynnik odbicia 60° (poziomo) × 45° (pionowo) 30cm do 10m @>18% współczynnik odbicia 60° (poziomo) × 7° (pionowo)
Ocena bezpieczeństwa	Klasa 1 (IEC 60825-1:2014) (bezpieczny dla oczu człowieka)
Środowisko operacyjne	Używaj w środowiskach z rozproszonymi powierzchniami odbijającymi (>10%, takimi jak ściany, drzewa, ludzie, itp.). **NIE WOLNO** używać w środowiskach z gęstą mgłą lub kierować go na lub przez szklane powierzchnie.
Długość fali lasera	940 nm
Szerokość pojedynczego impulsu	W obiegu emitowane są dwa rodzaje impulsów: 5ns i 33,4ns.
Maks. moc lasera	6 W

Główny monitor

Rozmiar ekranu	5.5"
Rozdzielczość	1920×1080
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Maks. Jasność	1000 cd/m²
Ekran	Obrotowy ekran dotykowy LCD

Akumulator

Typ	Inteligentna akumulator TB50
Pojemność (mAh)	4280 mAh
Pojemność (Wh)	97.58 Wh
Napięcie	22.8 V
Maks. napięcie ładowania	26.1 V

Maks. moc ładowania	180 W
Zakres temperatur ładowania	5° to 40° C (41° to 104° F)
Czas ładowania	Około 1.5h (Używając standardowej ładowarki 86W)

Transmisja wideo DJI O3 Pro

Maks. odległość transmisji	Około 6 km FCC
Maksymalna rozdzielczość transmisji i liczba klatek na sekundę	1920×1080 @60fps
Minimalne opóźnienie	100 ms or 68 ms
Częstotliwość bezprzewodowa	Pasmo częstotliwości Non DFS: 2.400-2.483 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz Pasmo częstotliwości DFS: 5.250-5.350 GHz 5.470-5.600 GHz 5.650-5.725 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	