

Link do produktu: <https://winmar.pl/kamera-termowizyjna-etx-lite-256x19230hz-dla-h520eh850-p-175947.html>



Kamera termowizyjna ETX-Lite (256x192/30Hz) dla H520E/H850

Cena brutto	10 477,14 zł
Cena netto	8 518,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Yuneec

Opis produktu

Informacje o produkcie "ETX-Lite (256x192/30Hz) Dla H520E/H850"

ROZWIĄZANIE TERMOWIZYJNE DLA H520E & H850

Kamera dla [H520E](#) & [H850](#) jest dostępna w rozdzielczości 256x192 i z możliwością przechwytywania danych temperaturowych do oceny ilościowej. Kamera RGB pracująca w świetle szcążtkowym ma 20-krotnie wyższą czułość niż ludzkie oko i rejestruje wysokiej jakości obrazy, nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia. Jest mała, lekka i dzięki swojej wysokiej czułości; jest niezawodnym narzędziem, które wyraźnie rozpoznaje szczegółowo obiekty docelowe.

Główne cechy:

Wysoka czułość dla wyraźnego i szczegółowego rozpoznania celu.
Szczegółowy i precyzyjny pomiar temperatury dla każdego piksela.
Palety kolorów regulowane do wymagań zadania.
Regulowane tryby wzmocnienia w celu zmiany zakresu mierzonej temperatury.
Dokładna analiza po locie z wymiernymi danymi.
Odpowiednia do zadań związanych z inspekcją (budynki, panele słoneczne i linie energetyczne), poszukiwaniem i ratownictwem, strażą pożarną i egzekwowaniem prawa.
Kamera jest kompatybilna z [H520E](#) i [H850](#).

	Parametry	ETX-LITE
Ogólne	Mocowanie gimbala	Złącze Yuneec X
	Stabilny system	Trzy osie (YAW, Pitch, Roll)

	Zakres wibracji kątowych	±0.02°
	Kontrolowany zakres	-110°to 30° ±165°
	Maksymalna prędkość kątowa	Pitch: 30°/s Yaw:120°/s
	Wymiary	121*81*114mm
	Waga	329g
	Temperatura pracy	□10 - 40°C
	Wodoodporny	-
Kamera optyczna	Sensor	1/2.8" Efektywna liczba pikseli:2MP
	Obiektyw	DFOV 84° F2.8, odpowiednik formatu 23mm
	Rozdzielczość zdjęć	FULL HD 1920*1080
	Rozdzielczości wideo	FULL HD 1920*1080p 30fps
	Formaty zdjęć	JPEG
	Formaty wideo	MP4
	Tryb ekspozycji	Programowy tryb AE, ręczny tryb ekspozycji
	Kompensacja ekspozycji	±2.0
	Tryb pomiaru	centralnie ważony
	Elektroniczny czas otwarcia migawki	1/30-1/8000s
	Balans bieli	Auto, żarowy, wschód słońca, Zachód słońca, słoneczny, pochmurny, fluorescencyjny
	Zakres ISO	100-3200
	Zoom cyfrowy	-
Kamera na podczerwień	Oddalenie po przekątnej	71.0°
	Fov(H x V, ±5%□	3.2mm□ 51.3°×39.6°
	Czułość	≤
		°C
	Rozstaw pikseli	12μm

Długość fali w podczerwieni Zakres	8-14μm
Częstotliwość	Full Frame Rate 30Hz
Formaty zdjęć	JPEG
Format wideo	MP4
Kompensacja temperatury	Auto
Rozdzielczość	256x192
Zakres pomiaru temperatury	Wysokie wzmocnienie -20°C-150°C/niskie wzmocnienie 100°C-550°C
Zoom cyfrowy	-

Porównanie z innymi kamerami termowizyjnymi Yuneec