

Link do produktu: <https://winmar.pl/kodak-fz43-red-p-129718.html>

Kodak FZ43 Red



Cena brutto	319,00 zł
Cena netto	259,35 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	Kodak

Opis produktu

Kodak FZ43 Red

Poznaj aparat **Kodak FZ43** z nowej kolekcji aparatów Kodak Pixpro. Ten kompaktowy, intuicyjny i łatwy w obsłudze aparat pozwoli wykonać doskonałe zdjęcia w każdej sytuacji. Uwiecznij każdą chwilę w rozdzielczości HD za pomocą jednego przycisku, usuń efekt czerwonych oczu i wykryj każdą twarz - to dopiero początek.

Szeroka ogniskowa

Kodak FZ43 posiada obiektyw o wyjątkowo szerokiej ogniskowej 27 mm. Takie rozwiązanie sprawia, że aparat ma większy kąt widzenia, umożliwiając uchwycenie szerszej perspektywy. Pozbądź się ograniczeń i uchwyc wszystkich w kadrze.

Zachwycające zdjęcia

Ciesz się zdjęciami w najwyższej jakości, dzięki rozdzielczości 16,1 miliona pikseli. Teraz każde zdjęcie nie będzie tylko ostre i wyraźne, ale także doskonale nada się do edycji. Ponadto przy tak dokładnych zdjęciach praktycznie nie występują żadne straty przy powiększaniu.

Uwiecznij swoje wspomnienia

Niektóre historie najlepiej zapamiętane są w ruchu. Dlatego Kodak FZ43 nagrywa doskonałe filmy w jakości HD za pomocą jednego przycisku. Uchwyc każdą klatkę i zobacz każdy szczegół.

Doskonała funkcjonalność

Dzięki doskonałej funkcjonalności każde ujęcie będzie nowym doświadczeniem. Ręczne ustawienie ekspozycji zapewnia pełną kontrolę nad

wykonywanym zdjęciem. Ustaw przysłonę, szybkość migawki i ciesz się doskonałymi rezultatami. Ponadto technologia automatycznego wykrywania twarzy dostosuje odpowiednią ostrość, a cyfrowa stabilizacja obrazu wyeliminuje efekt drżenia ręki podczas wykonywania zdjęcia.

Specyfikacja

Kodak FZ43 Cyfrowy Aparat Fotograficzny		
Matryca	Efektywna liczba pikseli	16.15 Megapikseli
	Całkowita liczba pikseli	16.44 Megapikseli [1/2.3"CCD]
Obiektyw	Ogniskowa	4.9mm (Wide) — 19.6mm (Tele)
	[Odpowiednik filmu 35mm]	[27mm (Wide) — 108mm (Tele)]
	Wartość ogniskowej	F2.7 (Wide) — F6.6 (Tele)
	Budowa obiektywu	7 grup 7 elementów
	Zoom optyczny	4x
	Zakres ostrości	Normalny: (Wide) 60cm ~ ∞, (Tele) 100cm ~ ∞ Makro: 5cm ~ ∞ (Tylko Wide)
Stabilizacja obrazu	cyfrowa	
Zoom cyfrowy	6x zoom cyfrowy (Zoom całkowity: 24x)	
Liczba pikseli rejestrujących	Obraz stały	(4:3) 16MP: 4608×3456 10MP: 3648×2736 5MP: 2592×1944 3MP: 2048×1536 0.3MP: 640×480 / (3:2) 14MP: 4608×3072 / (16:9) 12MP: 4608×2592 2MP: 1920×1080
	Film	1280x720 (30/15fps), 640x480 (30fps), 320x240 (30fps)
Kompresja obrazu	Najlepsza, Dobra, Normalna	
Format pliku	Obraz stały	Exif 2.3 (JPEG)
	Film	Format filmu: MOV (Motion JPEG), Audio: G.711 [Monaural]
Tryby fotografowania	Tryb ręczny, Tryb automatyczny, Tryb Film, Tryb Panorama.	
Tryby zdjęcia tematyczne	(ASCN, Krajobraz, Sport, Plaża, Zachód słońca, Sztuczne ognie, Nocny krajobraz, Śnieg, Dzieci, ID, Szkło, Ramka zdjęcia, Zdjęcie panoramiczne, Tekst, Portret, Rybie oko, Przyjęcie, Wnętrze, Liście, Muzeum, Nocny portret, Szkic)	
Wykrywanie	Twarz, Uśmiech, Mruganie	

twarzy		
Redukcja czerw. Oczu	Tak	
Zdjęcie panoramiczne	0°~ 180° (Poziomo)	
Wyświetlacz LCD	2.7cale (230k Pikseli)	
Czułość ISO	Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600	
Metoda AF	Pojedynczy AF, Wielokrotny-AF (TTL 9-punktowy), Wykrywanie-twarzy	
Metoda pomiaru ekspozycji	Sztuczna inteligencja AE (AiAE), AE z priorytetem twarzy	
Metoda kontroli ekspozycji	Programowa AE (dostępna blokada AE)	
Kompensacja ekspozycji	±2EV regulacja o 1/3	
Prędkość migawki	1/2000 ~ 4 sekund	
Zdjęcia seryjne	Tak	
Tryby odtwarzania	Pojedyncze zdjęcie, Indeks (miniatury 9/16), Pokaz slajdów Powiększenie (około x2 ~ x8)	
Kontrola balansu bieli	Auto (AWB), Światło dzienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe, Jarzeniowe CWF, Żarowe, Ręczny balans bieli	
Flesz	Tryby fleszu	Bez wymuszenia, Automatyczny, Wymuszenie lampy błyskowej, Wolna synchronizacja, Wolna sync.+Redukcja czerw., Redukcja czerwonych oczu
	Zakres pracy	(Wide) około 0.3m ~ 5.2m (ISO800) (Tele) około 0.5m ~ 2.4m (ISO800)
Urządzenia zapisujące	Pamięć wewnętrzna: Około 8MB	
	Karty SD/SDHC (wsparcie do 32GB) [Brak wsparcia dla kart MMC]	
PictBridge, wsparcie dla ExifPrint	Tak	
Wsparcie dla wielu wersji językowych (27 języków)	Angielski, Chiński (Uproszczony i Tradycyjny), Japoński, Koreański, Francuski, Hiszpański, Portugalski, Tajski, Indonezyjski, Wietnamski, Włoski, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski, Polski, Szwedzki, Duński, Fiński, Norweski, Grecki, Turecki, Węgierski, Chorwacki, Czeski, Arabski, Hindi	
Wejścia Jack	WYJ.-AV/USB 2.0 (Micro 5 pin USB)	
Zasilanie	2x bateria alkaliczna AA, Bateria AA NiMH [Sprzedawana oddzielnie]	
Maksymalna ilość	Bateria alkaliczna AA: Około 120 zdjęć (w oparciu o	

zdjęć (wydajność akumulatora)	standardy CIPA)
Środowisko użytkowania	Temperatura: 0 ~ 40°C, Wilgotność: 0 ~ 90%
Wymiary (Szer.Xwys.XGr.)	Około 93.0×60.2×26.6mm (W oparciu o standardy CIPA)
Waga	Około 116g (waga aparatu)