

Link do produktu: <https://winmar.pl/lampa-blyskowa-fujifilm-quadralite-stroboss-60-evo-f-kit-p-177052.html>



Lampa błyskowa Fujifilm Quadralite Stroboss 60 evo F kit

Cena brutto	625,00 zł
Cena netto	625,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Quadralite

Opis produktu

+ QUADRALITE STROBOSS 60 F EVO KIT - LAMPA BŁYSKOWA DO FUJI

lampa była rozpakowana, nie używana, stan idealny

- akumulator Stroboss VB-18,
- ładowarkę Stroboss VC-18 i kabel zasilający,
- (brak podstawki)
- pokrowiec.

Quadralite Stroboss 60evo N Kit

Stroboss 60evo F to lampa reporterska, która może współpracować z automatycznym pomiarem światła błyskowego Fujii i-TTL . Wyróżnia ją dedykowany akumulator litowo-jonowy. Dzięki niemu, na jednym ładowaniu, można wykonać do 650 błysków z pełną mocą.

Dzięki funkcji TTL lampa może być z powodzeniem wykorzystywana z automatycznymi i półautomatycznymi trybami fotografowania, nawet w dynamicznie zmieniających się warunkach oświetleniowych. Ponadto możliwa jest w pełni manualna kontrola nad mocą błysku i zoomem.

Stroboss 60evo w pełni współpracuje ze zdalnym wyzwalaczem i sterownikiem Quadralite Navigator X. Lampa wyróżnia się również wbudowanym nadajnikiem i odbiornikiem, dzięki czemu może pracować zarówno jako lampa MASTER jak i SLAVE. Użycie systemu Navigator X umożliwia bezprzewodową obsługę wszystkich najważniejszych funkcji lampy, takich jak: tryb HSS, zdalne sterowanie mocą błysku i zmianę trybu pracy. Ponadto może być też wykorzystywana w bezprzewodowych systemach sterowania i wyzwalania lamp Nikon Creative Lightning System.

Lampa zasilana jest zaprojektowaną specjalnie do tego celu baterią litowo-jonową o pojemności 2000 mAh. Po pełnym naładowaniu bateria Stroboss 60evo pozwala wykonać do 650 błysków z pełną mocą.

Sprzedawana wraz z lampą ładowarka pozwala na dokładne sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora oraz zapewnia krótki czas ładowania. Wyczerpany akumulator ładowany jest do pełna w czasie 3h. Poza standardową ładowarką dodawaną do zestawu jest także dostępna oddzielnie ładowarka, którą można podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej. Dzięki temu baterię lampy można ładować również w samochodzie, co docenią zwłaszcza osoby wykorzystujące światło błyskowe w plenerze.

Najważniejsze cechy produktu:

- kompatybilność z aparatami marki Nikon i-TTL – korekta ekspozycji światła błyskowego, synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki HSS, bracketing światła błyskowego, blokada ekspozycji światła błyskowego, synchronizacja na pierwszą lub drugą kurtynę migawki,
 - wbudowany nadajnik i odbiornik systemu zdalnego sterowania i wyzwalania Quadralite Navigator X (możliwość pracy w trybie MASTER lub SLAVE),
 - możliwość wyzwalania za pomocą fotoceli lub poprzez złącze Jack 2.5mm,
 - duża siła błysku (GN 60) i stabilna temperatura barwowa (5600K $\pm$ 200K),
 - regulacja mocy błysku w trybie manualnym 1/1-1/128 w krokach co 1/3 EV),
 - ruchoma głowica palnika (od 0° do 360° w poziomie, od -7° do 90° w pionie),
 - zoom 20-200 mm oraz wbudowany panel rozpraszający do 14 mm,
 - zasilanie z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2000 mAh – do 650 błysków pełną mocą lampy,
 - krótki czas ładowania (<1,5s),
 - możliwość aktualizacji firmware poprzez złącze USB.
-
- Kompatybilna z Fuji i-TTL
 - Liczba przewodnia (ISO100, 200mm) 60 m
 - Zakres ogniskowych (zoom) 20-200 mm, 14 mm z wysuniętym panelem rozpraszającym (dla formatu 35 mm)
 - Regulacja położenia głowicy w poziomie: od 0° do 360°, w pionie: od -7° do 90°
 - Tryby błysku TTL/M/Multi
 - Zakres regulacji mocy błysku 7 EV w krokach co 1/3 EV, 1/1 ~ 1/128
 - Czas ładowania <1,5 s
 - Temperatura barwowa błysku 5600 K $\pm$ 200 K
 - Czas błysku t0.1 Od 1/300 (1/1) ~ 1/20000 s (1/128)
 - Synchronizacja błysku Synchronizacja z krótkimi czasami migawki (HSS) do 1/8000 s**
 - Sterowanie bezprzewodowe Optyczne (sterowanie błyskiem lampy Master) / Radiowe (z wykorzystaniem nadajnika Navigator X)
 - Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy Stroboss VB-18, 11.1V, 2000mAh
 - Wydajność akumulatora: ~650 błysków pełną mocą
 - Wymiary: 64x76x190mm
 - Waga z akumulatorem: 530g